


# DCNM-FLSP Luidsprekerpaneel voor (paneel)inbouw

## DICENTIS



Het luidsprekerpaneel voor inbouw is bedoeld om samen te gebruiken met een basisapparaat voor inbouw (DCNM-FBD). Het bevat een luidspreker achter een rooster. De luidspreker produceert een uitstekende geluidskwaliteit. De luidspreker kan zelfs actief zijn wanneer de microfoon open staat. Dit garandeert de best mogelijke geluidservaring voor de deelnemers.

### Funcities

#### Verbindingen

- 2 m (78,7 in) kabel met een 2 pool-klemmenblok uiteinde.

### Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	DCNM-FLSP luidsprekerpaneel voor inbouw

### Technische specificaties

#### Elektrisch

Frequentierespons (Hz) (-3 dB op nominaal niveau)	125 Hz – 15000 Hz
Totale harmonische vervorming + ruis (%)	0.10%
Nominaal akoestisch uitgangsniveau (dB SPL) (bij 0,5 m)	72 dB SPL
Maximaal akoestisch uitgangsniveau (dB SPL)	87 dB SPL

- ▶ Stijlvol en modern ontwerp
- ▶ Uitstekende geluidskwaliteit

Nominale impedantie ( $\Omega$ )	8 $\Omega$ / 2 W
----------------------------------	------------------

#### Mechanische specificaties

Montagetype	Klik vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met het DCN-FCOUP inbouw-koppelstuk voor en de DCNM-FEC inbouw-eindkap in elke omgeving
Afmetingen (H x B x D) (mm)	74 mm x 100 mm x 31 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	3 in. x 4 in. x 1.20 in.
Gewicht (g)	175 g
Gewicht (lb)	0.40 lb
Kleurcode	RAL 9017 Verkeerszwart

#### Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

## Bestelinformatie

### DCNM-FLSP Luidsprekerpaneel voor (paneel)inbouw

Luidsprekerpaneel voor inbouw.

Bestelnummer **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

---

#### Vertegenwoordigd door:

##### Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)