


## DCNM-FLSP Встраиваемая панель громкоговорителя DICENTIS



Встраиваемая панель громкоговорителя предназначена для использования с встраиваемым базовым устройством (DCNM-FBD). Она представляет собой динамик за решеткой. Громкоговоритель обеспечивает превосходное качество звука. Громкоговоритель и микрофон могут быть включены одновременно, что гарантирует участникам наилучшее качество звука.

### Функции

#### Подключения

- Кабель 2 м (78,7 дюйма) с 2-контактной клеммной колодкой.

### Комплектация

Количество	Компонент
1	Встраиваемая панель громкоговорителя DCNM-FLSP

### Технические характеристики

#### Электрические характеристики

Частотная характеристика (Гц) (-3 дБ при номинальном уровне)	125 Hz – 15000 Hz
Коэффициент нелинейных искажений + шум (%)	0.10%
Номинальный уровень акустического выхода (dB SPL) (при 0,5 м)	72 dB SPL
Максимальный уровень акустического выхода (dB SPL)	87 dB SPL

- ▶ Изящный и современный дизайн
- ▶ Превосходное качество звука

Номинальное полное сопротивление (Ом)	8 Ω / 2 Вт
---------------------------------------	------------

#### Механические характеристики

Тип монтажа	Устанавливается защелкиванием на металлической панели толщиной 2 мм или в сочетании с встраиваемыми соединительными муфтами DCN-FCOUP и встраиваемыми заглушками DCNM-FEC в любых окружающих условиях
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	74 mm x 100 mm x 31 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	3 in. x 4 in. x 1.20 in.
Вес (г)	175 g
Вес (фунтов)	0.40 lb
Цветовой код	RAL 9017 темно-черный

#### Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1К3), транспортировка (2К2) и эксплуатация (3К4).

Температура транспортировки (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура транспортировки (°F)	-22 °F – 158 °F
Температура хранения (°C)	-5 °C – 45 °C

Температура хранения (°F)	23 °F – 113 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

### Информация для заказа

#### **DCNM-FLSP Встраиваемая панель громкоговорителя**

Встраиваемая панель громкоговорителя.

Номер заказа **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)