


DCNM-FLSP 嵌入式扬声器面板

DICENTIS



嵌入式扬声器面板用于与嵌入式基础设备(DCNM-FBD)配合使用，包含一个装在网格后面的扬声器。扬声器音质出色，甚至在话筒打开时也可处于激活状态，确保为代表提供出色的音频体验。

功能

互连

- 2米 (78.7英寸) 电缆，端部带2针端子接线盒。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-FLSP嵌入式扬声器面板

技术指标

电气规格

频率响应(Hz) (标称电平下为-3 dB)	125 Hz - 15000 Hz
总谐波失真+噪声(%)	0.10%
额定声音输出电平(dB SPL) (0.5米)	72 dB SPL
最大声音输出电平(dB SPL)	87 dB SPL
额定阻抗(Ω)	8 Ω / 2 W

▶ 时尚现代的设计

▶ 卓越非凡的音质

机械规格

安装类型	咔嗒一下即可安装在厚度为2毫米的金属板上，或配合DCN-FCOUP嵌入式耦合器和DCNM-FEC嵌入式端帽即可安装在各种表面上
尺寸(高x宽x深) (毫米)	74 mm x 100 mm x 31 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	3 in. x 4 in. x 1.20 in.
重量(克)	175 g
重量(磅)	0.40 lb
RAL颜色	RAL 9017交通黑

环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

运输温度($^{\circ}$ C)	-30 $^{\circ}$ C - 70 $^{\circ}$ C
运输温度($^{\circ}$ F)	-22 $^{\circ}$ F - 158 $^{\circ}$ F
存储温度($^{\circ}$ C)	-5 $^{\circ}$ C - 45 $^{\circ}$ C
存储温度($^{\circ}$ F)	23 $^{\circ}$ F - 113 $^{\circ}$ F
工作相对湿度，无冷凝(%)	5% - 90%

订购信息

DCNM-FLSP 嵌入式扬声器面板

嵌入安装式扬声器面板。

订单号 **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com
服务邮箱: security@cn.bosch.com