

DCNM-FMCP Puoliuppo mikrofonin liitäntä DICENTIS



Puoliuppoasennettavalla jalustalla varustetun laitteen (DCNM-FBD) mikrofonin liitäntäpaneelin johonkin äänituloon voidaan kytkeä DCNM-MICSLS- ja DCNM-MICSL-mikrofonit.

Iskuja vaimentava kiinnitys vähentää pöydistä lähtevien ei-toivottujen äänien siirtymistä mikrofoniin. Mikrofonin liitäntäpaneelissa on mikrofonin esivahvistin, joka kuitenkin ylläpitää GSM-immuniteettia ja mikrofonin LED-merkkivalon ohjausta.

Toiminnot

Yhteydet

- Balansoitu audioliityntä DCNM-FBD-laitteeseen (2 m:n johdolla, jossa kolminapainen liitin).
- Virtalähde ja ohjausmoduuli DCNM-FMICB-/DCNM-FPRIOB-laitteelle

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-FMCP Puoliuppoasennettava mikrofonin liitäntäpaneeli
1	Virtajohto
1	Äänijohto

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Taajuusvaste (Hz) (-3 dB nimellistasolla)	125 Hz – 15000 Hz
---	-------------------

- ▶ Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu
- ▶ Iskuja vaimentava kiinnitystekniikka vähentää ulkoista melua.
- ▶ Mikrofonin ja kaiutin voivat olla aktiivisia samanaikaisesti.
- ▶ Tukeva liitäntä mikrofoniin

Harmoninen kokonaissärö + kohina (%)	0.10%
Dynaaminen alue (dB)	90 dB
Signaali-kohina-suhde (> ilmoitettu arvo) (dB)	90 dB

Mikrofonit

Standardin ISO 22259 mukainen

Nimellinen akustinen tulotaso (dBSPL)	80 dB SPL
Suurin akustinen tulotaso (dBSPL)	110 dB SPL

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n paksuiseen metallipaneeliin tai DCN-FCOUP-puoliuppoasenusliittimellä ja DCNM-FEC-puoliuppoasennustulpalla mihin tahansa pintaan.
Mitat (K x L x S) (mm)	56 mm x 50 mm x 80 mm
Mitat (K x L x S) (in)	2.20 in. x 2 in. x 3.10 in.
Paino (g)	70 g
Paino (lb)	0.20 lb
Värikoodi	RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F
Kuljetuslämpötila (°C)	-30–70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22–158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot

DCNM-FMCP Puoliuppo mikrofoni liitäntä

Puoliuppoasennettava mikrofoni liitäntäpaneeli

Tilausnumero **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com