

DCNM-FMCP Pannello connessione microfono a incasso DICENTIS



Il pannello di connessione del microfono consente di collegare i microfoni ad inserimento DCNM-MICSLS e DCNM-MICSLI ad uno degli ingressi audio del dispositivo di base ad incasso DCNM-FBD.

Il supporto antiurto riduce il rischio che il microfono venga raggiunto da suoni indesiderati provenienti dai tavoli. Il pannello di connessione dispone di un preamplificatore per il microfono e permette di mantenere l'immunità GSM e il controllo dei LED del microfono.

Funzioni

Interconnessioni

- Interfaccia audio bilanciata per il collegamento al DCNM-FBD (cavo da 2 m con morsettiera a 3 poli).
- Interfaccia di alimentazione e controllo per DCNM-FMICB/DCNM-FPRIOB.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Pannello di connessione del microfono ad incasso DCNM-FMCP
1	Cavo di alimentazione
1	Cavo audio

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Risposta in frequenza (Hz) (-3 dB a livello nominale)	125 Hz – 15000 Hz
---	-------------------

- ▶ Design moderno ed elegante
- ▶ Tecnologia del supporto antiurto che riduce i rumori esterni
- ▶ Microfono e altoparlante possono essere attivi contemporaneamente
- ▶ Robusto collegamento al microfono

Distorsione armonica totale + rumore (%)	0.10%
Gamma dinamica (dB)	90 dB
Rapporto segnale/rumore (> valore dichiarato) (dB)	90 dB

Microfoni

Conforme a ISO 22259

Livello di ingresso acustico nominale (dB SPL)	80 dB SPL
Livello di ingresso acustico massimo (dB SPL)	110 dB SPL

Caratteristiche meccaniche

Tipo di montaggio	L'unità viene inserita in un pannello metallico dello spessore di 2 mm o su qualsiasi superficie tramite i blocchetti ad incasso DCN-FCOUP e i cappucci terminali ad incasso DCNM-FEC.
Dimensioni (A x L x P) (mm)	56 mm x 50 mm x 80 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	2.20 in. x 2 in. x 3.10 in.
Peso (g)	70 g
Peso (lb)	0.20 lb
Codice colore	RAL 9017 Nero traffico

Caratteristiche ambientali

Conforme a IEC 60721: stoccaggio (1K3), trasporto (2K2) e funzionamento (3K4).

Temperatura di esercizio (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura di esercizio (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura di trasporto (°C)	-30 °C - 70 °C
Temperatura di trasporto (°F)	-22 °F - 158 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	23 °F – 113 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% – 90%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-FMCP Pannello connessione microfono a incasso

Pannello di connessione del microfono con montaggio ad incasso.

Numero ordine **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com