

DCNM-FMCP płaski panel gniazda mikrofonowego DICENTIS



Panel gniazda mikrofonowego umożliwia podłączenie wkładanych mikrofonów DCNM-MICSL S i DCNM-MICSL L oraz jednego z wejść audio urządzenia podstawowego (DCNM-FBD).

Specjalny montaż (shock-mount) redukuje niepożądane dźwięki ze stołów przenoszone do mikrofonu. Panel z połączeniem mikrofonu ma przedwzmacniacz mikrofonowy, sterowanie diodami LED mikrofonu i wykazuje odporność na zakłócenia z sieci GSM.

Funkcje

Połączenia międzymodułowe

- Balansowany interfejs audio do podłączenia DCNM-FBD (kabel o dł. 2 m z 3-stykowym blokiem zacisków).
- Interfejs zasilania i sterowania do DCNM-FMICB / DCNM-FPRIOB.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-FMCP płaski panel gniazda mikrofonowego
1	Kabel zasilający
1	Kabel audio

- ▶ Nowoczesne wzornictwo
- ▶ Technika montażu zapobiegająca wstrząsom zapewnia mniejszy poziom hałasu z zewnątrz
- ▶ Mikrofon i głośnik mogą być aktywne w tym samym czasie
- ▶ Wytrzymałe połączenie z mikrofonem

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Charakterystyka częstotliwościowa (Hz) (przy poziomie znamionowym -3 dB)	125 Hz – 15000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	0.10%
Zakres dynamiki (dB)	90 dB
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dB)	90 dB

Mikrofony

Zgodnie z normą ISO 22259

Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dB SPL)	80 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wejściowego (dB SPL)	110 dB SPL

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Montaż zatrzaskowy na wcisk w metalowej płycie o grubości 2 mm lub z użyciem łączników DCN-FCOUP i zaślepek DCNM-FEC w dowolnej powierzchni
Wymiar (W x S x G) (mm)	56 mm x 50 mm x 80 mm
Wymiar (W x S x G) (cal)	2.20 in. x 2 in. x 3.10 in.

Masa (g)	70 g
Masa (lb)	0.20 lb
Kolorystyka	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C
Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-FMCP płaski panel gniazda mikrofonowego

Panel złącza mikrofonu do montażu płaskiego.

Numer zamówienia **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com