

DCNM-FMCP Встраиваемая панель для подкл. микрофона DICENTIS



Панель подключает съемные микрофоны DCNM-MICSL5 и DCNM-MICSL6 к одному из аудиовходов встраиваемого базового устройства (DCNM-FBD). Конструкция с противоударной защитой сводит к минимуму нежелательные звуки со стола. Панель оснащена предусилителем мощности для микрофона. При этом сохраняется устойчивость к помехам от мобильных телефонов и управление светодиодами микрофона.

Функции

Подключения

- Симметричный аудиоинтерфейс для подключения к DCNM-FBD (кабель 2 м с 3-контактной клеммной колодкой).
- Интерфейс управления и питания к DCNM-FMICB/DCNM-FPRIOB.

Комплектация

| Количество | Компонент |
|------------|---|
| 1 | Встраиваемая панель DCNM-FMCP для подключения микрофона |
| 1 | Кабель питания |
| 1 | Аудиокабель |

Технические характеристики

Электрические характеристики

| | |
|--|-------------------|
| Частотная характеристика (Гц) (-3 дБ при номинальном уровне) | 125 Hz – 15000 Hz |
|--|-------------------|

- ▶ Изящный и современный дизайн
- ▶ Технология противоударной защиты для снижения внешнего шума
- ▶ Микрофон и громкоговоритель могут быть включены одновременно
- ▶ Надежное соединение с микрофоном

| | |
|--|-------|
| Коэффициент нелинейных искажений + шум (%) | 0.10% |
| Динамический диапазон (дБ) | 90 dB |
| Отношение сигнал/шум (> заявленного значения) (дБ) | 90 dB |

Микрофоны

Согласно ISO 22259

| | |
|--|------------|
| Номинальный уровень акустического входа (дBSPL) | 80 dB SPL |
| Максимальный уровень акустического входа (дBSPL) | 110 dB SPL |

Механические характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Тип монтажа | Устанавливается защелкиванием на металлической панели толщиной 2 мм или в сочетании с встраиваемыми соединительными муфтами DCN-FCOUP и встраиваемыми заглушками DCNM-FEC в любых окружающих условиях |
| Размеры (В × Ш × Г) (мм) | 56 mm x 50 mm x 80 mm |
| Размеры (В × Ш × Г) (дюйм) | 2.20 in. x 2 in. x 3.10 in. |
| Вес (г) | 70 g |
| Вес (фунтов) | 0.20 lb |

| | |
|--------------|-----------------------|
| Цветовой код | RAL 9017 темно-черный |
|--------------|-----------------------|

Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1K3), транспортировка (2K2) и эксплуатация (3K4).

| | |
|--|-----------------|
| Рабочая температура (°C) | 5 °C – 45 °C |
| Рабочая температура (°F) | 41 °F – 113 °F |
| Температура транспортировки (°C) | -30 °C – 70 °C |
| Температура транспортировки (°F) | -22 °F – 158 °F |
| Температура хранения (°C) | -5 °C – 45 °C |
| Температура хранения (°F) | 23 °F – 113 °F |
| Относительная влажность при работе (без конденсации) (%) | 5% – 90% |

Информация для заказа

DCNM-FMCP Встраиваемая панель для подкл. микрофона

Встраиваемая панель для подключения микрофона.
Номер заказа **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com