

DCNM-FMCP Düz çerçevesi mikrofon bağlantı paneli

DICENTIS



Mikrofon bağlantı paneli, takılabilir DCNM-MICSLS ve DCNM-MICSLI mikrofonlarını düz çerçevesi ana cihazın (DCNM-FBD) ses girişlerinden birine bağlar. Shock Mount ilkesi, masalardan mikrofonu giden istenmeyen sesleri azaltır. Mikrofon bağlantı panelinde, GSM bağımsızlığı ve mikrofon LED'leri üzerindeki kontrolü sürdürürken mikrofon için bir ön amplifikatör bulunur.

İşlevler

Ara bağlantılar

- DCNM-FBD'ye bağlanmak için dengelenmiş ses arayüzü (3 kutuplu terminal bloğuyla 2 m kablo).
- DCNM-FMICB/DCNM-FPRIOB için güç ve kontrol arayüzü.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-FMCP Düz çerçevesi mikrofon bağlantı paneli
1	Güç kablosu
1	Ses kablosu

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Frekans tepkisi (-3 dB) (Nominal seviyede -3 dB)	125 Hz – 15000 Hz
Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	0.10%

- ▶ Şık ve modern tasarım
- ▶ Daha az harici gürültü için Shock Mount teknolojisi
- ▶ Mikrofon ve hoparlör aynı anda etkin olabilir
- ▶ Sağlam mikrofon bağlantısı

Dinamik aralık (dB)	90 dB
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	90 dB

Mikrofonlar

ISO 22259'a uygundur

Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL)	80 dB SPL
Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL)	110 dB SPL

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	2 mm kalınlığında bir metal panele veya DCN-FCOUP Düz çerçevesi bağlantı ve DCNM-FEC Düz çerçevesi uç tapasıyla her türlü ortama kolayca takılabilir
Boyut (Y x G x D) (mm)	56 mm x 50 mm x 80 mm
Boyut (Y x G x D) (inç)	2.20 in. x 2 in. x 3.10 in.
Ağırlık (g)	70 g
Ağırlık (lb)	0.20 lb
Renk kodu	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Taşıma sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Taşıma sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-5 °C – 45 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	23 °F – 113 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-FMCP Düz çerçevesi mikrofon bağlantı paneli

Düz çerçevesi mikrofon bağlantı paneli.

Sipariş numarası **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com