

## DCNM-FMCP Panel kết nối micrô lắp chìm DICENTIS



Panel kết nối micrô giúp kết nối micrô kiểu cắm rời DCNM-MICSLS và DCNM-MICSLL đến một trong các đầu vào âm thanh của thiết bị cơ sở lắp chìm (DCNM-FBD).

Nguyên tắc giảm chấn giúp giảm âm thanh không mong muốn từ bảng đi vào micrô. Panel kết nối micrô có bộ tiền khuếch đại dành cho micrô, trong khi vẫn duy trì loại trừ nhiễu sóng GSM và kiểm soát qua đèn LED micrô.

### Chức năng

#### Nối liên thông

- Mạch giao tiếp âm thanh cân bằng để kết nối đến DCNM-FBD (cáp 2 m với khối đầu nối 3 cực).
- Mạch ghép nối nguồn và điều khiển đến DCNM-FMICB/DCNM-FPRIOB.

### Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Panel kết nối micrô lắp chìm DCNM-FMCP
1	Cáp nguồn
1	Cáp âm thanh

### Thông số kỹ thuật

#### Điện

Phản hồi tần số (Hz) (-3 dB ở mức danh nghĩa)	125 Hz – 15000 Hz
Tổng méo sóng hài + nhiễu (%)	0.10%

- ▶ Thiết kế kiểu cách và hiện đại
- ▶ Công nghệ chống sốc giúp giảm nhiễu từ bên ngoài
- ▶ Micrô và loa có thể hoạt động tại cùng một thời điểm.
- ▶ Kết nối chắc chắn đến micrô

Dải động (dB)	90 dB
Hệ số tín hiệu nhiễu ( > giá trị ấn định) (dB)	90 dB

#### Micrô

Theo ISO 22259

Mức đầu vào âm thanh danh định (dB SPL)	80 dB SPL
Mức đầu vào âm thanh tối đa (dB SPL)	110 dB SPL

#### Cơ

Kiểu lắp	Lắp vừa khít vào bảng kim loại có độ dày 2 mm, hoặc kết hợp với bộ ghép nối DCN-FCOUP lắp chìm và nắp lắp chìm DCNM-FEC trong môi trường bất kỳ
Kích thước (C x D x R) (mm)	56 mm x 50 mm x 80 mm
Kích thước (C x D x R) (in)	2.20 in. x 2 in. x 3.10 in.
Trọng lượng (g)	70 g
Trọng lượng (lb)	0.20 lb
Mã màu	RAL 9017 đen giao thông

**Đặc tính môi trường**

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F
Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	23 °F – 113 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

**Thông tin đặt hàng****DCNM-FMCP Panel kết nối micrô lắp chìm**

Panel kết nối micrô gắn phẳng.

Mã đơn hàng **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

**Bên đại diện:**

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/  
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)