

# DCNM-FMICB フラッシュマイクボタンパネル

## DICENTIS

- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン
- ▶ 発言可能をLED バーで表示



マイクボタンパネルは、コントロール インターフェイスを介してフラッシュ ベース デバイス (DCNM-FBD) に接続されており、他のデバイスにデジチェーン接続できます。

### 機能

- マイクのLEDは以下を表します。
  - 赤: マイクはアクティブです。
  - 緑: 参加者が待機リストに追加されています。
  - 白: 発言可能です。

### 接続部

- コントロール インターフェイス、RJ12 を介して DCNM-FBD や他のデバイスと接続可能。
- DCNM-FMCP 用の電源とコントロール インターフェイス。

### 付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-FMICB フラッシュマイクボタンパネル

### 技術仕様

#### 機械的仕様

取り付けタイプ	ユニットは厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むか、周囲に DCN-FCOUP フラッシュ カップリングと DCNM-FEC フラッシュ エンド キャップを組み合わせで取り付けます。
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	2.20 in. x 2 in. x 1.80 in.
重量 (g)	43 g
重量 (ポンド)	0.09 lb
カラーモード	RAL 9017 トラフィックブラック

#### 環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

使用温度範囲 (°C)	5 °C - 45 °C
使用温度範囲 (°F)	41 °F - 113 °F

#### 提供:

**Asia-Pacific:**  
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
 Security Systems  
 11 Bishan Street 21  
 Singapore 573943  
 Phone: +65 6571 2808  
 Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

## DCNM-FMICB フラッシュマイクボタンパネル DICENTIS

運搬温度 (°C)	-30 °C ~ 70 °C
運搬温度 (°F)	-22 °F ~ 158 °F
保管温度範囲 (°C)	-5 °C - 45 °C
保管温度範囲 (°F)	23 °F - 113 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% - 90%

### オーダー情報

**DCNM-FMICB フラッシュマイクボタンパネル**  
フラッシュマウント マイクボタン パネル。  
オーダー番号 **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

#### 提供:

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/  
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)