

DCNM-FMICB 嵌入式麥克風按鈕主機

DICENTIS

- ▶ 時尚且具現代感的設計
- ▶ LED 燈號列上有「可以發言」指示燈



麥克風按鈕主機透過控制介面與嵌入式基礎設備 (DCNM-FBD) 連接，並可與其他裝置進行菊鏈連接。

功能

- 麥克風有一條 LED 燈號可用於指示：
 - 紅色 - 麥克風使用中。
 - 綠色：與會者被新增到等待名單中。
 - 白色：可以發言。

互連

- 控制介面會透過 RJ12 與 DCNM-FBD 和其他設備連接。
- 電源和控制介面到 DCNM-FMCP。

內附零件

數量	元件
1	DCNM-FMICB 嵌入式麥克風按鈕主機

技術規格

機械

安裝類型	卡入以將裝置安裝在厚度為 2 公釐的金屬主機上，或與 DCN-FCOUP 嵌入式聯結器和 DCNM-FEC 嵌入式端蓋結合使用，可在任何環境下使用。
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	56 mm x 50 mm x 46 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.20 in. x 2 in. x 1.80 in.
重量 (g)	43 g
重量 (lb)	0.09 lb
色彩代碼	RAL 9017 交通黑

環境

根據 IEC 60721 標準：儲存 (1K3)、運輸 (2K2) 和操作 (3K4)。

操作溫度 (°C)	5 °C – 45 °C
操作溫度 (°F)	41 °F – 113 °F
運輸溫度 (°C)	-30 °C – 70 °C

代表方：

台灣
 台灣羅伯特博世股份有限公司
 台北市中山區建國北路一段90號6樓
 郵編：10491
 電話：886-2-77342600
 傳真：886-2-25155399
 服務郵箱：
 BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
 www.boschsecurity.com

DCNM-FMICB 嵌入式麥克風按鈕主機 DICENTIS

運輸溫度 (°F)	-22 °F – 158 °F
儲存溫度 (°C)	-5 °C – 45 °C
儲存溫度 (°F)	23 °F – 113 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 90%

訂購資訊

DCNM-FMICB 嵌入式麥克風按鈕主機
嵌入安裝式麥克風按鈕主機。
訂單號碼 **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com