

DCNM-FSL Gömme dil seçici DICENTIS



- ▶ Yerel karakterle dil gösterimi
- ▶ Sezgisel çalışma
- ▶ 100 dile kadar destekler
- ▶ Standart PoE ve ağ kablo bağlantısı ile mevcut BT altyapısına bağlanır

DICENTIS açık bir platform oluşturmak için farklı standart teknolojileri içerir. Uyumlu ürünlerin entegre edilmesiyle eksiksiz sistem çözümleri oluşturulabilir. Bu, DICENTIS'in son derece ölçeklenebilir olmasını, toplantı ve konferans tesislerinin artan gereksinimleriyle birlikte gelişmesini sağlar. DICENTIS Konferans Sistemi, merkezine Bosch'un geliştirdiği benzersiz IP tabanlı OMNEO medya ağ mimarisinin kullanımını yerleştiriyor.

Şık bir tasarıma sahip olan DICENTIS Gömme tip dil seçici ile delegeler konuşmacıyı rahatça tercih ettikleri dilde dinleyebilir. Dil seçimi basittir ve cihaza kulaklık bağlandığında otomatik olarak devreye girer. Delege aydınlanan dokunmatik tuşlara basarak mevcut diller arasından seçim yapabilir.

Mevcut diller anlaşılabilirliği artırmak için yerel karakterlerle görüntülenir. Dil seçimini kolaylaştırmak için katılımcı için tercih edilen bir dil sistemde tanımlanmışsa dil seçici otomatik olarak tanımlanan dili kullanır.

Ses seviyesi ışıklı dokunmatik düğmelerle de ayarlanabilir.



Uyarı

Ürün fotoğrafı, uç kapakları takılıken DCNM-FSL'yi göstermektedir. Uç kapaklarının ayrıca sipariş edilmeleri gerekir.

İşlevler

Genel

- Bilgisayar yapılandırma yazılımı uygulaması ile yapılandırılabilir.

- Görüntüleme için 1,44 inç ekran:
 - Orijinal karakterli dil seçimi.
 - ISO kısaltması biçiminde dil seçimi.
 - Dil numaraları.
- Standart CAT-5e (veya daha kaliteli) bir kablo ile Ethernet Üzerinden Güç uyumlu bir anahtara bağlandığı yıldız yapılandırmasında bağlanır.
- Kulaklık bağlı değilken görüntüleyici kapanır.
- Görüntüleyici, toplantıda dikkat dağılmasını en aza indirmek için, yaklaşık 8 saniye boyunca herhangi bir düğme kullanmazsa otomatik olarak kapanır.

Güvenlik

Uluslararası olarak kabul edilen şifreleme standartları, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Kulaklıklar

Cihazın kulaklık bağlantısı ve ses seviyesi kontrolü bulunur, böylece arka planda şiddetli gürültü olduğunda bile çeviriler ve salondaki sesler net olarak duyulabilir.

Kontroller ve Göstergeler

Üst tarafta:

- 4 dokunmatik tuşlu 1,44 inç görüntüleyici.
- Cihazın üzerindeki LED göstergeler şunları gösterir:

- Kulaklık ses seviyesi kontrolü - Sol tarafta
- Dil seçici - Sağ tarafta

Ara bağlantılar

- 1 x 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak tipi kulaklık soketleri.
- Sistem iletişimi ve PoE aracılığıyla güç için 1 adet RJ45 uyumlu bağlantı.
- Harici kulaklık bağlantısı için 1 adet konnektör.

Sertifika ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	DECL_EC_DCNM-FSL

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-FSL Gömme dil seçici

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Güç kaynağı	PoE (44-57 VDC)
Güç tüketimi	2,6 W
Frekans tepkisi	100 Hz - 20 kHz (nominal seviyede -3 dB)
Nominal seviyede THD	< %0,1
Dinamik aralık	> 90 dB
Sinyal/parazit oranı	> 90 dB

Ses çıkışları

Kulaklık nominal çıkışı	0 dBV
Kulaklık maksimum çıkışı	3 dBV
Kulaklık yük empedansı	> 32 ohm < 1k ohm
Kulaklık çıkış gücü	65 mW

Genel

Ekran boyutu	36,58 mm (1,44 inç)
Ekran tipi	LCD

Mekanik Özellikler

Montaj	Gömme montajlı
Boyutlar (Y x G x D)	56 mm x 100 mm x 80 mm (22 inç x 39,4 inç x 31,5 inç)
Renk (üst ve taban)	Trafik siyahı (RAL 9017)
Ağırlık	Yaklaşık 95 g (0,21 lb)

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı	5°C - +45°C (41°F - +113°F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-30 °C - +70 °C (-22 °F - +158 °F)
Bağıl nem	< %90, > %5

Sipariş bilgileri

DCNM-FSL Gömme dil seçici

DICENTIS konferans sistemi için gömme dil seçici
Sipariş numarası **DCNM-FSL | F.01U.364.203**

Aksesuarlar

DCNM-FEC Gömme uç tapa

DICENTIS gömme montajlı uç kapağı (50 parçalık set)
Sipariş numarası **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

DCNM-FET Gömme çıkarma aletleri

DICENTIS gömme montaj çıkarma araçları
Sipariş numarası **DCNM-FET | F.01U.376.649**

DCN-FCOUP Gömme bağlantı

Gömme montajlı üniteler için DCN Yeni Nesil gömme montajlı bağlantılar (50 parçalı set).
Sipariş numarası **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

DCN-FPT Gömme konumlandırma aracı

Gömme montajlı bağlantılar için DCN Yeni Nesil gömme montajlı konumlandırma gereçleri (2 set).
Sipariş numarası **DCN-FPT | F.01U.008.856**

LBB3443/00 Hafif kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve normal kablo.
Sipariş numarası **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Hafif kulaklık, örgülü kablo

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve dayanıklı kablo.
Sipariş numarası **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Hafif boyun bandı kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif boyun bandı kulaklık, değiştirilebilir kulaklık süngeri.
Sipariş numarası **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN İndüksiyonlu boyun bandı

İndüksiyonlu boyun bandı, hafif.
Sipariş numarası **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com