



DCNM-FSL Gömme dil seçici

DICENTIS



DICENTIS açık bir platform oluşturmak için farklı standart teknolojileri içerir. Uyumlu ürünlerin entegre edilmesiyle eksiksiz sistem çözümleri oluşturulabilir. Bu, DICENTIS'in son derece öлeklenebilir olmasını, toplantı ve konferans tesislerinin artan gereksinimleriyle birlikte gelişmesini sağlar. DICENTIS Konferans Sistemi, merkezine Bosch'un geliştirdiği benzersiz IP tabanlı OMNEO medya ağ mimarisinin kullanımını yerleştiriyor.

Şık bir tasarıma sahip olan DICENTIS Gömme tip dil seçici ile delegeler konuşmacıyı rahatça tercih ettikleri dilde dinleyebilir. Dil seçimi basittir ve cihaza kulaklık bağlandığında otomatik olarak devreye girer. Delege aydınlatan dokunmatik tuşlara basarak mevcut diller arasından seçim yapabilir.

Mevcut diller anlaşılabilirliği artırmak için yerel karakterlerle görüntülenir. Dil seçiminin kolaylaştırılmak için katılımcı için tercih edilen bir dil sisteme tanımlanmışsa dil seçici otomatik olarak tanımlanan dili kullanır.

Ses seviyesi ışıklı dokunmatik düğmelerle de ayarlanabilir.

Uyarı

Ürün fotoğrafı, uç kapakları takılıyken DCNM-FSL'yi göstermektedir. Uç kapaklarının ayrıca sipariş edilmeleri gereklidir.

İşlevler

Genel

- Bilgisayar yapılandırma yazılımı uygulaması ile yapılandırılabilir.
- Görüntüleme için 1,44 inch ekran:
 - Orijinal karakterli dil seçimi.

- Yerel karakterle dil gösterimi
- Sezgisel çalışma
- 100 dile kadar destekler
- Standart PoE ve ağ kablo bağlantısı ile mevcut BT altyapısına bağlanır

– ISO kısaltması biçiminde dil seçimi.

– Dil numaraları.

- Standart CAT-5e (veya daha kaliteli) bir kablo ile Ethernet Üzerinden Güç uyumlu bir anahtara bağlandığı yıldız yapılandırmasında bağlanır.
- Kulaklık bağlı değilken görüntüleyici kapanır.
- Görüntüleyici, toplantıda dikkat dağılmamasını en aza indirmek için, yaklaşık 8 saniye boyunca herhangi bir düğme kullanmazsa otomatik olarak kapanır.

Güvenlik

Uluslararası olarak kabul edilen şifreleme standartları, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Kulaklıklar

Cihazın kulaklık bağlantısı ve ses seviyesi kontrolü bulunur, böylece arka planda şiddetli gürültü olduğunda bile çeviriler ve salondaki sesler net olarak duyabilir.

Kontroller ve Göstergeler

Üst tarafta:

- 4 dokunmatik tuşlu 1,44 inch görüntüleyici.
- Cihazın üzerindeki LED göstergeler şunları gösterir:
 - Kulaklık ses seviyesi kontrolü - Sol tarafta
 - Dil seçici - Sağ tarafta

Ara bağlantılar

- 1 x 3,5 mm (0,14 inch) stereo jak tipi kulaklık soketleri.
- Sistem iletişimini ve PoE aracılığıyla güç için 1 adet RJ45 uyumlu bağlantı.

- Harici kulaklık bağlantısı için 1 adet konnektör.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Global	DOC	ISO 22259:2019
Avrupa	CE	DECL_EC_DCNM-FSL
ABD	FCC	

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-FSL Gömme dil seçici

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Güç kaynağı	PoE (44-57 VDC)
Güç tüketimi	2,6 W
Frekans tepkisi	100 Hz - 20 kHz (nominal seviyede -3 dB)
Nominal seviyede THD	< %0,1
Dinamik aralık	> 90 dB
Sinyal/parazit oranı	> 90 dB

Ses çıkışları

Kulaklık nominal çıkışı	0 dBV
Kulaklık maksimum çıkışı	3 dBV
Kulaklık yük empedansı	> 32 ohm < 1k ohm
Kulaklık çıkış gücü	65 mW

Genel

Ekran boyutu	36,58 mm (1,44 inç)
Ekran tipi	LCD

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	Gömme monte
Boyut (Y x G x D) (mm)	56 mm x 100 mm x 80 mm
Boyut (Y x G x D) (inç)	2.20 in. x 3.94 in. x 3.15 in.
Renk kodu	RAL 9017 Trafik siyahı

Ağırlık (g)	95 g
Ağırlık (lb)	0.21 lb

Cevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı	5°C - +45°C (41°F - +113°F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-30 °C - +70 °C (-22 °F - +158 °F)
Bağıl nem	< %90, > %5

Sipariş bilgileri

DCNM-FSL Gömme dil seçici

DICENTIS konferans sistemi için gömme dil seçici
Sipariş numarası **DCNM-FSL | F.01U.364.203**

Aksesuarlar

DCNM-FEC Gömme uç tapa

DICENTIS gömme montajlı uç kapağı (50 parçalık set)
Sipariş numarası **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

DCNM-FET Gömme çıkarma aletleri

DICENTIS gömme montaj çıkarma araçları
Sipariş numarası **DCNM-FET | F.01U.376.649**

DCN-FCOUP Gömme bağlantı

Gömme montajlı üniteler için DCN Yeni Nesil gömme montajlı bağlantılar (50 parçalı set).
Sipariş numarası **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

DCN-FPT Gömme konumlandırma aracı

Gömme montajlı bağlantılar için DCN Yeni Nesil gömme montajlı konumlandırma gereçleri (2 set).
Sipariş numarası **DCN-FPT | F.01U.008.856**

LBB3443/00 Hafif kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve normal kablo.
Sipariş numarası **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Hafif kulaklık, örgülü kablo

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve dayanıklı kablo.
Sipariş numarası **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Hafif boyun bandı kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif boyun bandı kulaklık, değiştirilebilir kulaklık süngeri.
Sipariş numarası **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN İndüksiyonlu boyun bandı

İndüksiyonlu boyun bandı, hafif.
Sipariş numarası **HDP-ILN | F.01U.012.808**

**Temsilci:****Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com