

DCNM-FSL 嵌入式语言选择器

DICENTIS



DICENTIS引入了多项标准化技术，这些技术结合在一起，创建了一个开放性平台。只需集成各类可兼容的产品即可创建完整的系统解决方案。这也使得DICENTIS具有出色的扩展性，由此可以随着会议设施需求的不断增长而发展。DICENTIS会议系统的核心是由博世开发、基于IP的出色OMNEO媒体网络架构。

借助设计雅致的DICENTIS嵌入式语言选择器，代表可以方便地选择其首选语言来收听他人发言。语言选择简单直观，可在耳机连接到设备时自动激活。代表随后可通过按压亮起的触摸按钮以滚动浏览支持的语言。

支持的语言以本地字符显示，以提高可读性。如果已在系统中定义了与会人员的首选语言，语言选择器就会自动使用此定义语言，从而使语言选择更加方便。

此外，还可以通过亮起的触摸按钮调节音量。

i 注意

此产品照片显示安装了端盖的DCNM-FSL。端盖需要单独订购。

功能

常规

- 通过PC配置软件应用程序进行配置。
- 1.44英寸屏幕，可显示：
 - 以原始字符显示的语言选择。
 - 以ISO缩写形式显示的语言选择。
 - 语言编号。
- 星形配置，各台设备通过一根标准的CAT-5e（或更高）电缆连接到兼容以太网供电的交换机。
- 断开耳机连接后，显示屏将关闭。

- ▶ 本地字符语言指示
- ▶ 直观的操作
- ▶ 支持多达100种语言
- ▶ 使用标准的PoE和网络布线，连接现有的IT基础设施。

- 如果大约8秒后未使用任何按钮，显示屏就会自动关闭，以尽量减少会议干扰。

安全性

国际公认的加密标准可确保系统中信息的机密性。

耳机

设备具有耳机接口和音量控件，因此，即使背景声音非常嘈杂，也能听清同声传译或会场语言。

控件和指示灯

顶部：

- 1.44英寸显示屏，带4个触摸按钮。
- 设备上的LED指示灯显示：
 - 设备左侧设有耳机音量控件
 - 设备右侧设有语言选择器

互连

- 1个3.5毫米（0.14英寸）立体声耳机插孔。
- 1个通过PoE支持系统通信和供电的RJ45兼容接口。
- 1个用于连接外部耳机的接口。

认证标准

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL_EC_DCNM-FSL

随附部件

数量	组件
1	DCNM-FSL 嵌入式语言选择器

技术指标

电气参数

电源	PoE (44-57 VDC)
功耗	2.6 W
频率响应	100 Hz – 20 kHz (-3 dB, 额定电平)
额定电平时的THD	< 0.1%
动态范围	> 90 dB
信噪比	> 90 dB

音频输出

耳机额定输出	0 dBV
耳机最大输出	3 dBV
耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1 k 欧姆
耳机输出功率	65 mW

常规

屏幕尺寸	36.58毫米 (1.44英寸)
屏幕类型	LCD

机械参数

安装支架	嵌入安装
尺寸 (高x宽x深)	56毫米x 100毫米x 80毫米 (2.2英寸x 3.94英寸x 3.15英寸)
颜色 (顶部和基座)	经典黑色(RAL 9017)
重量	约95克 (0.21磅)

环境参数

工作温度	5 °C至+45 °C (41 °F至+113 °F)
存储和运输温度	-30 °C至+70 °C (-22 °F至+158 °F)
相对湿度	< 90%, > 5%

订购信息

DCNM-FSL 嵌入式语言选择器

适用于DICENTIS会议系统的嵌入式语言选择器

订单号 **DCNM-FSL | F.01U.364.203**

附件

DCNM-FEC 嵌入式端盖

DICENTIS嵌入安装式端盖 (每套50个)

订单号 **DCNM-FEC | F.01U.365.155****DCNM-FET 嵌入式取出工具**

DICENTIS嵌入安装取出工具

订单号 **DCNM-FET | F.01U.376.649****DCN-FCOUP 嵌入式耦合器**

用于嵌入安装式装置的新一代 DCN 系统嵌入安装式接头 (每套 50 个)。

订单号 **DCN-FCOUP | F.01U.510.216****DCN-FPT 嵌入式定位工具**

用于嵌入安装式接头的新一代 DCN 系统嵌入安装式定位工具 (2 套)。

订单号 **DCN-FPT | F.01U.008.856****LBB3443/00 轻便耳机**

轻便耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞和普通电缆。

订单号 **LBB3443/00 | F.01U.508.901****LBB3443/10 轻便耳机, 编织线缆**

轻便耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞和耐用电缆。

订单号 **LBB3443/10 | F.01U.009.041****HDP-LWN 轻便颈带耳机**

轻便的颈带耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞。

订单号 **HDP-LWN | F.01U.132.714****HDP-ILN 感应环路颈带**

感应环路颈带, 轻便。

订单号 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8、9楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
 www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com