

# DCNM-FSL 嵌入式语言选择器

## DICENTIS



DICENTIS引入了多项标准化技术，这些技术结合在一起，创建了一个开放性平台。只需集成各类可兼容的产品即可构建完整的系统解决方案。这也使得DICENTIS具有出色的扩展性，由此可以随着会议设施需求的不断增长而发展。DICENTIS会议系统的核心是由博世开发、基于IP的出色OMNEO媒体网络架构。借助设计雅致的DICENTIS嵌入式语言选择器，代表可以方便地选择其首选语言来收听他人发言。语言选择简单直观，可在耳机连接到设备时自动激活。代表随后可通过按压亮起的触摸按钮以滚动浏览支持的语言。支持的语言以本地字符显示，以提高可读性。如果已在系统中定义了与会人员的首选语言，语言选择器就会自动使用此定义语言，从而使语言选择更加方便。此外，还可以通过亮起的触摸按钮调节音量。

**注意**  
此产品照片显示安装了端盖的DCNM-FSL。端盖需要单独订购。

### 功能

#### 常规

- 通过PC配置软件应用程序进行配置。
- 1.44英寸屏幕，可显示：
  - 以原始字符显示的语言选择。
  - 以ISO缩写形式显示的语言选择。
  - 语言编号。
- 星形配置，各台设备通过一根标准的CAT-5e（或更高）电缆连接到兼容以太网供电的交换机。
- 断开耳机连接后，显示屏将关闭。
- 如果大约8秒后未使用任何按钮，显示屏就会自动关闭，以尽量减少会议干扰。

- ▶ 本地字符语言指示
- ▶ 直观的操作
- ▶ 支持多达100种语言
- ▶ 使用标准的PoE和网络布线，连接现有的IT基础设施。

#### 安全性

国际公认的加密标准可确保系统中信息的机密性。

#### 耳机

设备具有耳机接口和音量控件，因此，即使背景声音非常嘈杂，也能听清同声传译或会场语言。

#### 控件和指示灯

顶部：

- 1.44英寸显示屏，带4个触摸按钮。
- 设备上的LED指示灯显示：
  - 设备左侧设有耳机音量控件
  - 设备右侧设有语言选择器

#### 互连

- 1个3.5毫米（0.14英寸）立体声耳机插孔。
- 1个通过PoE支持系统通信和供电的RJ45兼容接口。
- 1个用于连接外部耳机的接口。

#### 认证标准

| 区域 | 合规/质量标记 |                  |
|----|---------|------------------|
| 全球 | DOC     | ISO 22259:2019   |
| 欧洲 | CE      | DECL_EC_DCNM-FSL |
| 美国 | FCC     |                  |

#### 随附部件

| 数量 | 组件               |
|----|------------------|
| 1  | DCNM-FSL嵌入式语言选择器 |

## 技术指标

## 电气参数

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 电源        | PoE (44-57 VDC)               |
| 功耗        | 2.6 W                         |
| 频率响应      | 100 Hz – 20 kHz (-3 dB, 额定电平) |
| 额定电平时的THD | < 0.1%                        |
| 动态范围      | > 90 dB                       |
| 信噪比       | > 90 dB                       |

## 音频输出

|        |                |
|--------|----------------|
| 耳机额定输出 | 0 dBV          |
| 耳机最大输出 | 3 dBV          |
| 耳机负载阻抗 | > 32欧姆 < 1 k欧姆 |
| 耳机输出功率 | 65 mW          |

## 常规

|      |                  |
|------|------------------|
| 屏幕尺寸 | 36.58毫米 (1.44英寸) |
| 屏幕类型 | LCD              |

## 机械规格

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 安装类型           | 齐平安装                           |
| 尺寸(高x宽x深) (毫米) | 56 mm x 100 mm x 80 mm         |
| 尺寸(高x宽x深) (英寸) | 2.20 in. x 3.94 in. x 3.15 in. |
| RAL颜色          | RAL 9017交通黑                    |
| 重量(克)          | 95 g                           |
| 重量(磅)          | 0.21 lb                        |

## 环境参数

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 工作温度    | 5 °C至+45 °C<br>(41 °F至+113 °F)    |
| 存储和运输温度 | -30 °C至+70 °C<br>(-22 °F至+158 °F) |

## 供应商:

中国:  
 博世 (上海) 安保系统有限公司  
 上海市长宁区虹桥临空经济园区  
 福泉北路333号203幢8、9楼  
 邮编: 200335  
 电话: +86 21 2218 1111  
 传真: +86 21 2218 2099  
 www.boschsecurity.com  
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

|      |             |
|------|-------------|
| 相对湿度 | < 90%, > 5% |
|------|-------------|

## 订购信息

## DCNM-FSL 嵌入式语言选择器

适用于DICENTIS会议系统的嵌入式语言选择器

订单号 **DCNM-FSL | F.01U.364.203**

## 附件

## DCNM-FEC 嵌入式端盖

DICENTIS嵌入式安装式端盖 (每套50个)

订单号 **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

## DCNM-FET 嵌入式取出工具

DICENTIS嵌入式安装取出工具

订单号 **DCNM-FET | F.01U.376.649**

## DCN-FCOUP 嵌入式耦合器

用于嵌入式装置的新一代 DCN 系统嵌入式安装式接头 (每套 50 个)。

订单号 **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

## DCN-FPT 嵌入式定位工具

用于嵌入式接头的新一代 DCN 系统嵌入式安装式定位工具 (2 套)。

订单号 **DCN-FPT | F.01U.008.856**

## LBB3443/00 轻便耳机

轻便耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞和普通电缆。

订单号 **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

## LBB3443/10 轻便耳机, 编织线缆

轻便耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞和耐用电缆。

订单号 **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

## HDP-LWN 轻便颈带耳机

轻便的颈带耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞。

订单号 **HDP-LWN | F.01U.132.714**

## HDP-ILN 感应环路颈带

感应环路颈带, 轻便。

订单号 **HDP-ILN | F.01U.012.808**