



DCNM-FSL 嵌入式語言選擇器

DICENTIS



- ▶ 當地文字語言指示
- ▶ 直覺式操作
- ▶ 支援最多 100 種語言
- ▶ 使用標準 PoE 和網路接線連接至現有 IT 基礎架構

DICENTIS 將建立開放式平台所整合的多項標準化技術合併在一起。您可以整合相容的產品來建立完整的系統解決方案，如此可讓 DICENTIS 具備強大的可擴充性，能隨著會議和座談會設備與日俱增的需求而進化。DICENTIS 會議系統由 Bosch 開發核心技術，使用以 IP 為基礎的專門 OMNEO 媒體網路架構。

藉由造型優雅的 DICENTIS 嵌入式語言選擇器，與會者可以使用自己偏好的語言輕鬆地聆聽發言。選擇語言既簡單又直接，只要將耳機連接到裝置，就會自動啟動。然後與會者就可以按下發光的觸控按鈕來捲動瀏覽可用的語言。

可用的語言會以當地文字顯示，以增加可讀性。為了方便語言選擇，如果系統已定義了與會者偏好的語言，語言選擇器便會自動使用已定義的語言。

音量也可以透過發光的觸控按鈕加以調整。

- (i) 注意**
產品照片顯示連接著端帽的 DCNM-FSL。端帽需單獨訂購。

功能

一般

- 可透過 PC 設置軟體應用程式進行設置。
- 可顯示以下項目的 1.44 吋螢幕：
 - 原始字元的語言選擇。
 - ISO 縮寫格式的語言選擇。
 - 語言編號。
- 星形設置；在此每個裝置都會透過個別的標準 CAT-5e (或更高階) 繩線，連接至與乙太網路供電相容的開關。
- 耳機未連接時即暫停顯示
- 如未使用任何按鈕長達 8 秒鐘，螢幕顯示就會自動關閉以避免干擾會議進行。

安全性

採行國際公認的加密標準，可確保系統內的資訊維持機密狀態。

耳機

此裝置可連接耳機並可控制音量，所以即使是在背景噪音過大的環境中，還是可以清楚聽到口譯內容或發言者的聲音。

控制項和指示燈

在頂端：

- 1.44 吋顯示器，包含 4 個觸控按鈕。
- 裝置上的 LED 指示燈號會顯示：
 - 耳機音量控制 - 左側
 - 語言選擇器 - 右側

互連

- 1 個 3.5 公釐 (0.14 吋) 耳機插座立體聲插頭類型。
- 1 個 RJ45 相容連接，可透過 PoE 連接系統通訊與電源。
- 1 個用於外接耳機的接頭。

認證與核准

地區	符合法規/品質標章	
全球	DOC	ISO 22259:2019
歐洲	CE	DECL_EC_DCNM-FSL
美國	FCC	

內附零件

數量	元件
1	DCNM-FSL 嵌入式語言選擇器

技術規格

電氣

電源供應器	PoE (44-57 VDC)
耗電量	2,6 W
頻率響應	100 Hz 至 20 kHz (額定位準的 -3 dB)
額定位準的 THD	< 0.1 %
動態範圍	> 90 dB
訊噪比	> 90 dB

音訊輸出

耳機額定輸出	0 dBV
耳機最大輸出	3 dBV
耳機負載阻抗	> 32 歐姆 <1000 歐姆
耳機輸出功率	65 mW

一般

螢幕大小	36.58 公釐 (1.44 吋)
螢幕類型	LCD

機械

安裝類型	吸頂式安裝
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	56 mm x 100 mm x 80 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.20 in. x 3.94 in. x 3.15 in.
色彩代碼	RAL 9017 交通黑
重量 (g)	95 g
重量 (lb)	0.21 lb

環境

操作溫度	5 °C 至 +45 °C (41 °F 至 +113 °F)
儲存與運輸溫度	-30 °C 至 +70 °C (-22 °F 至 +158 °F)
相對濕度	< 90%, > 5%

訂購資訊

DCNM-FSL 嵌入式語言選擇器

DICENTIS 無線會議系統的嵌入式語言選擇器
訂單號碼 **DCNM-FSL | F.01U.364.203**

配件

DCNM-FEC 嵌入式管帽

DICENTIS 嵌入式端帽 (1 組 50 件)
訂單號碼 **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

DCNM-FET 嵌入式拆拔工具

DICENTIS 嵌入式拆拔工具
訂單號碼 **DCNM-FET | F.01U.376.649**

DCN-FCOUP 嵌入式聯結器

DCN Next Generation 嵌入式裝置用嵌入式聯結器 (1 組 50 件)。

訂單號碼 **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

DCN-FPT 嵌入式定位工具

DCN Next Generation 嵌入式聯結器用嵌入式定位工具 (2 組)。

訂單號碼 **DCN-FPT | F.01U.008.856**

LBB3443/00 輕量化耳機

輕量化耳機，可重現高品質的音效，可換式耳墊和一般纜線。
訂單號碼 **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 輕量化耳機，編織纜線

輕量化耳機，可重現高品質的音效，可換式耳墊和耐用纜線。
訂單號碼 **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN 輕量化頸帶耳機

輕量化頸帶耳機，可重現高品質的音效，具有可換式耳墊。
訂單號碼 **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN 感應環路頸帶

感應環路頸帶，輕量化。

訂單號碼 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

代表方：

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編：10491
電話：886-2-77342600
傳真：886-2-25155399
服務郵箱：
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com