

DCNM-MICSLL Micrófono varilla larga c/bloq. tornillo

DICENTIS



El nuevo y elegante micrófono con diseño ergonómico y flexo ajustable tiene una respuesta unidireccional para un rendimiento óptimo, incluso en ambientes ruidosos o habitaciones que presentan desafíos acústicos. Es inmune a las interferencias de teléfonos móviles.

Funciones

Controles e indicadores

- Indicador luminoso rojo y verde. Rojo indica que el micrófono está activo; verde indica solicitud de intervención aceptada.

Interconexiones

- Conector para el micrófono.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCNM-MICSLL Micrófono de varilla larga con bloqueo de tornillo

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación (VDC)	5 VCC
Consumo de energía (W)	0.10 W
Ancho de banda (Hz)	De 125 Hz a 15 kHz
Rango dinámico (dB)	100 dB

- ▶ Micrófono unidireccional sobre varilla flexible
- ▶ Protección contra el viento o corrientes de aire integrada
- ▶ Inmune a las interferencias por teléfonos móviles
- ▶ Conexión robusta con bloqueo de tornillo

Nivel de entrada acústica nominal (dBSPL)	85 dB SPL
Nivel máximo de entrada acústica (dBSPL)	115 dB SPL
Ruido equivalente (dB SPL)	SPL de 15 dB

Especificaciones mecánicas

Microphone stem length (mm)	480 mm
	19.90 in
Dimensión (Ø x H) (mm) (conector)	41.3 mm x 15.9 mm
Dimensión (Ø x H) (in) (conector)	1.63 in x 0.63 in
Peso (g)	108 g
Peso (lb)	0.28 lb
Código de colores	RAL 9017 Negro tráfico

Especificaciones ambientales

Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F

Temperatura de almacenamiento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	23 °F – 113 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

Información para pedidos

DCNM-MICSLL Micrófono varilla larga c/bloq. tornillo
Micrófono con bloqueo de tornillo con varilla larga para el sistema de conferencias DICENTIS.
Número de pedido **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com