

DCNM-MICSLL スクリューロック付きロングマイク

DICENTIS



- ▶ 調整可能アーム付きの単一指向型マイク
- ▶ ブロップおよびウィンドシールド内蔵
- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ 堅牢なねじ止め接続

調節可能なアームを備え、革新的、スタイリッシュで人間工学に基づいて設計されたデザインのマイクは、騒音の多い環境や音響的に困難な部屋でも最適な性能を得ることができる単一指向性マイクです。また、携帯電話による電波干渉を受けにくい設計になっています。

機能

コントロールおよびインジケータ

- 赤色と緑色のイルミネータ。赤色はマイクがアクティブであることを表し、緑色は発言リクエストが受け付けられたことを表します。

接続部

- マイクを差し込んで固定するコネクタ。

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-MICSLL ロングステムマイク (ねじ止め式)

技術仕様

電氣的仕様

電源 (VDC)	DC 5 V
消費電力 (W)	0.10 W
帯域 (Hz)	125 Hz ~ 15 kHz
ダイナミックレンジ (dB)	100 dB
公称音響入力レベル (dB SPL)	85 dB SPL

最大音響入力レベル (dB SPL)	115 dB SPL
等価ノイズ (dB SPL)	15 dB SPL

機械的仕様

Microphone stem length (mm)	480 mm
	19.90 in
寸法 (Ø x H) (mm) (コネクタ)	41.3 mm x 15.9 mm
寸法 (Ø x H) (in) (コネクタ)	1.63 in x 0.63 in
重量 (g)	108 g
重量 (ポンド)	0.28 lb
カラーモード	RAL 9017 トラフィックブラック

環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

使用温度範囲 (°C)	5 °C – 45 °C
使用温度範囲 (°F)	41 °F – 113 °F
運搬温度 (°C)	-30 °C ~ 70 °C
運搬温度 (°F)	-22 °F ~ 158 °F
保管温度範囲 (°C)	-5 °C – 45 °C
保管温度範囲 (°F)	23 °F – 113 °F

使用相対湿度（結露なきこと） (%)	5% - 90%
--------------------	----------

オーダー情報

DCNM-MICSLL スクリューロック付きロングマイク
DICENTIS 会議システム用ロングシステムマイク（ねじ止め式）。
オーダー番号 **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com