

DCNM-MICSLL Śruba blokującą mikrofonu, długi wspor. DICENTIS



Nowoczesny, stylowy i ergonomiczny mikrofon z regulowanym wspornikiem dzięki kierunkowej charakterystyce zapewnia optymalną jakość dźwięku nawet w głośnym otoczeniu i w pomieszczeniach o trudnych warunkach akustycznych. Cechuje się niską podatnością na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych.

Funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki

- Wskaźnik koloru czerwonego lub zielonego. Kolor czerwony oznacza aktywność mikrofonu a zielony oczekiwanie na głos.

Połączenia międzymodułowe

- Złącze do podłączenia i umocowania mikrofonu.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-MICSLL mikrofonu na długim wsporniku ze śrubą blokującą

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Zasilanie (VDC)	5 VDC
Pobór mocy (W)	0.10 W
Szerokość pasma (Hz)	od 125 Hz do 15 kHz
Zakres dynamiki (dB)	100 dB

- ▶ Mikrofon kierunkowy na regulowanym wsporniku
- ▶ Zintegrowana osłona
- ▶ Duża odporność na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych
- ▶ Mocne połączenie z blokadą śrubową

Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dB SPL)	85 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wejściowego (dB SPL)	115 dB SPL
Równoważny poziom szumu (dB SPL)	15 dB SPL

Parametry mechaniczne

Microphone stem length (mm)	480 mm
	19.90 in
Wymiar (Ø x wys.) (mm) (złącze)	41.3 mm x 15.9 mm
Wymiar (Ø x wys.) (in) (złącze)	1.63 in x 0.63 in
Masa (g)	108 g
Masa (lb)	0.28 lb
Kolorystyka	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C
Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F

Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-MICSLLL Śruba blokującą mikrofonu, długi wspor.

Mikrofonu na długim wsporniku ze śrubą blokującą do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICSLLL | F.01U.392.960**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com