

DCNM-MICSLL Microfone haste longa c/ trava parafuso DICENTIS



O microfone inovador, elegante e projetado ergonomicamente com haste ajustável tem uma resposta unidirecional para desempenho ideal, mesmo em condições de ruído ou ambientes com desafios acústicos. Ele tem pouca suscetibilidade a interferência de celulares.

Funções

Controles e indicadores

- Iluminador vermelho e verde. Vermelho indica microfone ativo, verde indica solicitação para falar aceite.

Interligações

- Conector para prender o microfone.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Haste longa com trava de parafuso de microfone DCNM-MICSLL

Especificações técnicas

Elétrica

Fonte de alimentação (VCC)	5 VCC
Consumo de energia (W)	0.10 W
Largura de banda (Hz)	125 Hz - 15 kHz
Intervalo dinâmico (dB)	100 dB

- ▶ Microfone unidirecional com haste ajustável
- ▶ "Plop" e proteção contra o vento incorporados
- ▶ Baixa suscetibilidade a interferências provocadas por telemóveis
- ▶ Conexão robusta da trava de parafuso

Nível de entrada acústica nominal (dBSPL)	85 dB SPL
Nível de entrada acústica máximo (dBSPL)	115 dB SPL
Ruído equivalente (dB SPL)	SPL de 15 dB

Mecânica

Microphone stem length (mm)	480 mm
	19.90 in
Dimensão (Ø x A) (mm) (conector)	41.3 mm x 15.9 mm
Dimensão (Ø x A) (pol.) (conector)	1.63 in x 0.63 in
Peso (g)	108 g
Peso (lb)	0.28 lb
Código de cor	RAL 9017 Preto tráfego

Ambiental

De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de funcionamento (°C)	5 °C - 45 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	41 °F - 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C - 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F - 158 °F

Temperatura de armazenamento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	23 °F – 113 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

Informações sobre pedidos

DCNM-MICSLL Microfone haste longa c/ trava parafuso

Microfone com trava de parafuso e haste longa para o sistema de conferência DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com