

# DCNM-MICSLL 長柄螺絲鎖麥克風

## DICENTIS



這款創新、時尚、符合人體工學設計而且可調整柄長的麥克風具有單向回應功能，即使在吵雜的環境或音響條件極差的室內地點都可提供絕佳的效能。此麥克風對於行動電話的干擾具有低敏感度。

### 功能

#### 控制項和指示燈

- 紅色和綠色的指示燈。紅色表示麥克風使用中，綠色表示接受發言的要求。

#### 互連

- 用於插入及固定麥克風的接頭。

### 內附零件

數量	元件
1	DCNM-MICSLL 長柄螺絲鎖麥克風

### 技術規格

#### 電氣

電源供應器 (VDC)	5 VDC
功率消耗 (W)	0.10 W
頻寬 (Hz)	125 Hz – 15 kHz
動態範圍 (dB)	100 dB
額定聲響輸入等級 (dBSPL)	85 dB SPL
最大聲響輸入等級 (dBSPL)	115 dB SPL

- ▶ 單向麥克風及可調整的柄
- ▶ 內建防噴罩與防風罩
- ▶ 對於行動電話的敏感度很低
- ▶ 堅固的螺絲鎖連接

同等噪訊 (dB SPL)	15 dB SPL
<b>機械</b>	
Microphone stem length (mm)	480 mm
	19.90 in
尺寸 (Ø x H) (mm) (連接器)	41.3 mm x 15.9 mm
尺寸 (Ø x H) (in) (連接器)	1.63 in x 0.63 in
重量 (g)	108 g
重量 (lb)	0.28 lb
色彩代碼	RAL 9017 交通黑

#### 環境

根據 IEC 60721 標準：儲存 (1K3)、運輸 (2K2) 和操作 (3K4)。

操作溫度 (°C)	5 °C – 45 °C
操作溫度 (°F)	41 °F – 113 °F
運輸溫度 (°C)	-30 °C – 70 °C
運輸溫度 (°F)	-22 °F – 158 °F
儲存溫度 (°C)	-5 °C – 45 °C
儲存溫度 (°F)	23 °F – 113 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 90%

## 訂購資訊

### **DCNM-MICSLL 長柄螺絲鎖麥克風**

用於 DICENTIS 會議系統的長柄螺絲鎖麥克風。

訂單號碼 **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

---

#### 代表方:

台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編: 10491  
電話: 886-2-77342600  
傳真: 886-2-25155399  
服務郵箱:  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com