

DCNM-MICSLS 带螺丝锁定的短杆话筒

DICENTIS



造型时尚的创新型话筒采用人体工程学设计，带有可调节的鹅颈话筒柄，具有单向响应特性，即使在嘈杂条件下或具有声学挑战的会议室内也能提供出色性能。它对手机干扰的敏感度低。

功能

控制和指示灯

- 红灯和绿灯。红灯表示话筒启用，绿灯表示接受发言请求。

互连

- 用于插入和固定话筒的连接器。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-MICSLS带螺纹锁紧短杆话筒

技术指标

电气规格

电源(VDC)	5 VDC
功耗(W)	0.10 W
带宽(Hz)	125 Hz - 15 kHz
动态范围(dB)	100 dB
额定声音输入电平(dB SPL)	85 dB SPL
最大声音输入电平(dB SPL)	115 dB SPL

- ▶ 话筒柄灵活可调的单指向性话筒
- ▶ 内置防喷和防风罩
- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 适用于具有声学挑战的会议室

等效噪音(dB SPL)	15 dB SPL
--------------	-----------

机械规格

Microphone stem length (mm)	310 mm
	12.21 in
尺寸(直径x高) (毫米) (连接器)	15.9 mm x 41.3 mm
尺寸(直径x高) (英寸) (连接器)	0.63 in x 1.63 in
重量(克)	91 g
重量(磅)	0.20 lb
RAL颜色	RAL 9017交通黑

环境规格

符合IEC 60721标准: 存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

工作温度(°C)	5 °C – 45 °C
工作温度(°F)	41 °F – 113 °F
	-30 °C – 70 °C
	-22 °F – 158 °F
存储温度(°C)	-5 °C – 45 °C
存储温度(°F)	23 °F – 113 °F

工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% - 90%
----------------	----------

订购信息

DCNM-MICSL S 带螺丝锁定的短杆话筒

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧短杆话筒。

订单号 **DCNM-MICSL S | F.01U.392.959**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com
服务邮箱: security@cn.bosch.com