

DCNM-MMD2 Συσκευή πολυμέσων DICENTIS

www.boschsecurity.gr



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ 7" χωρητική οθόνη αφής για βίντεο, περιεχόμενο συνάντησης και πρόσβαση στο Ίντερνετ
- ▶ Ενσωματωμένος ανέπαφος αναγνώστης ετικετών Near Field Communication (NFC)
- ▶ Διακριτικό αποσπώμενο μικρόφωνο
- ▶ Ενσωματωμένο αμφίδρομο μεγάφωνο
- ▶ Πρόσθετη λειτουργικότητα μέσω αδειών χρήσης λογισμικού και εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών/προσαρμοσμένων εφαρμογών

Η συσκευή πολυμέσων DICENTIS είναι απαραίτητη για τοπικά και περιφερειακά συμβούλια και είναι ιδανική όταν απαιτείται περιεχόμενο πολυμέσων. Τοποθετείται εύκολα ή αφαιρείται από το Σύστημα συνεδρίας DICENTIS χρησιμοποιώντας την καλωδίωση δικτύου συστήματος, που επιτρέπει στο σύστημα να εγκατασταθεί γρήγορα και αποδοτικά. Οι σύνδεσμοι βρίσκονται στη βάση της συσκευής, εξασφαλίζοντας μια καλή και καθαρή εγκατάσταση συστήματος. Οι συσκευές μπορούν να είναι αυτόνομες ή να στερεώνονται στο τραπέζι με βίδες στερέωσης. Για το συνδυασμό ασφάλειας και ευχρηστίας, η συσκευή υποστηρίζει ταυτοποίηση, μέσω της συσκευής ανάγνωσης Near Field Communication (NFC). Η συσκευή πολυμέσων DICENTIS μπορεί να διαμορφωθεί από απόσταση ως θέση προέδρου ή συμμετέχοντος και διαθέτει μια λειτουργία απομακρυσμένης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας. Έχει τέλεια ποιότητα ήχου και μικρόφωνο που συνδέεται, το οποίο μπορείτε να παραγγείλετε ξεχωριστά.

Οι συσκευές πολυμέσων μπορούν να συνδεθούν σε απλή αλυσιδωτή διαμόρφωση ή εναλλακτικά σε διαμόρφωση αστέρα, όπου κάθε συσκευή συνδέεται με ένα συμβατό διακόπτη Power over Ethernet με ένα μεμονωμένο τυπικό καλώδιο CAT-5e (ή καλύτερο).

Περιγραφή λειτουργ.

Χειριστήρια και ενδείξεις

- Πλήρως έγχρωμη χωρητική οθόνη γραφικών 7" που περιλαμβάνει:
 - Αναζήτηση ημερήσιας διάταξης και συναντήσεων.
 - Περιήγηση στο διαδίκτυο.
 - Το λογότυπο του πελάτη μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη σύνδεσης και στην αρχική οθόνη.
 - Ζωντανό βίντεο (π.χ. εμφάνιση τρέχοντος ομιλητή).
 - Διαχείριση συνάντησης για τον/την προεδρεύοντα/προεδρεύουσα.
 - Έλεγχο έντασης ήχου ακουστικών.
 - Δυνατότητα προσθήκης εφαρμογής android 3ου κατασκευαστή.
 - Η λειτουργικότητα μπορεί να αυξηθεί με την προσθήκη λογισμικού.
- Ανάκτηση εγγράφων:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).

- Portable Document Format (.pdf).
- Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf).
- Απλό κείμενο (.txt).
- Κωδικοποιητές εικόνων:
 - .jpg.
 - .gif.
 - .png.
 - .bmp.
 - .webp.
- Κωδικοποιητές ήχου:
 - AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
 - Flac (.flac).
 - Mp3 (.mp3).
 - Vorbis (.ogg).
 - PCM (.wav).
- Κωδικοποιητές βίντεο:
 - H263 (.3gp, .mp4).
 - H264 (.3gp, .mp4).
 - MPEG4 (.3gp).
 - vp8 (.webm).
- Συνδεδεμένο μικρόφωνο με βύσμα.
- Ενσωματωμένη κάμερα 3M pixel για μελλοντική χρήση.
- Ενσωματωμένο αμφίδρομο μεγάφωνο.
- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μικροφώνου ή κουμπί "request-to-speak".
- Σίγαση μικροφώνου ή κουμπί προτεραιότητας προεδρεύοντος/προεδρεύουσας.
- Ενδείξεις που υποδεικνύουν: κατάσταση ενεργού μικροφώνου, request-to-speak (αίτημα ομιλίας) και possible-to-speak (δυνατότητα ομιλίας).
- Αμφίδρομο σύστημα ηχείων.
- Ενσωματωμένος ανέπαφος αναγνώστης ετικετών Near Field Communication (NFC)

Διασυνδέσεις

- Υποδοχή για μικρόφωνο με βύσμα.
- 2x συμβατές συνδέσεις RJ45 για την επικοινωνία και τροφοδοσία του συστήματος.
- Στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm για ακουστικά, εξωτερικό μικρόφωνο ή μικρόφωνο με ακουστικά.
- Άμεση σύνδεση και αναπαραγωγή.
- Διάταξη σύνδεσης μαγνητικής κάρτας ονόματος.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE DECL_CE_DCNM-MMD2

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	Συσκευή πολυμέσων DICENTIS DCNM-MMD2

Τεχνικά στοιχεία

Γενικά

Μέγεθος οθόνης	7 ίντσες, 1024 x 600 pixel
Τύπος οθόνης	Χωρητική, πολλών σημείων επαφής

Λειτουργικό σύστημα	Android 4.03
Υποστηριζόμενη ετικέτα NFC χωρίς επαφή	Σύμφωνα με το: ISO/IEC14443 Τύπου A (από 106 kbps έως 848 kbps. MIFARE 106kbps).

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας	48 Vdc IEEE 802.3 σε τύπο 2
Κατανάλωση ισχύος	12 W
Απόκριση συχνότητας	100 Hz – 20 kHz (-3 dB στην ονομαστική στάθμη)
THD σε ονομαστικό επίπεδο	< 0,05 %
Δυναμικό εύρος	96 dB (14-110 dB SPL)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	66 dB σε σχέση με το επίπεδο εντάσεων ονομαστικής στάθμης 30 dB

Είσοδοι ήχου

Ονομαστική είσοδος μικροφώνου	80 dB σύμφωνα με το πρότυπο IEC60914
Μέγιστη είσοδος μικροφώνου	110 dB σύμφωνα με το πρότυπο IEC60914
Ονομαστική είσοδος εξωτερικού μικροφώνου	-38 dBV
Μέγιστη είσοδος εξωτερικού μικροφώνου	-25 dBV

Έξοδοι ήχου

Ονομαστική έξοδος μεγαφώνου	72 dB SPL στο 0,5 m
Μέγιστη έξοδος μεγαφώνου	90 dB SPL
Ονομαστική έξοδος ακουστικού	-9 dBV
Μέγιστη έξοδος ακουστικού	-6 dBV

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση	Επιτραπέζιο
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	75 x 312 x 175 mm (2,95 X 12,28 x 6,89 in)
Βάρος	1,85 kg (4,078 lb)
Χρώμα	Μαύρο Traffic RAL 9017 Ανοικτό γκρι περλέ RAL 9022

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως +35 °C (32 °F έως +113 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς	-20 °C έως +60 °C (-4 °F έως +140 °F)
Σχετική υγρασία	< 90 %, > 5%

Πληροφορίες παραγγελίας**Συσκευή πολυμέσων DICENTIS**

Συσκευή συνεδριάσεων πολυμέσων με χωρητική οθόνη αφής και ενσωματωμένο ανέπαφο αναγνώστη ετικετών Near Field Communication (NFC). Το μικρόφωνο και το καλώδιο παραγγέλλονται ξεχωριστά.

Αρ. παραγγελίας **DCNM-MMD2**

Αξεσουάρ υλικού**ACD-MFC-ISO 50/έκαστο**

Κάρτα ταυτότητας MIFARE Classic με χώρο αποθήκευσης δεδομένων 1 kByte, 2 περιοχές εφαρμογής, μία εκ των οποίων μπορεί να προσαρμοστεί. Πληροφορίες συσκευασίας: 50 κάρτες/κάθε μονάδα

Αρ. παραγγελίας **ACD-MFC-ISO**

ACD-EV1-ISO 50/έκαστο

Κάρτα ταυτότητας Mifare DESFire EV1 με χώρο αποθήκευσης δεδομένων 8 kByte, 2 περιοχές εφαρμογής, μία εκ των οποίων μπορεί να προσαρμοστεί. Πληροφορίες συσκευασίας: 50 κάρτες/κάθε μονάδα

Αρ. παραγγελίας **ACD-EV1-ISO**

Εκπροσωπούμενη από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com