

DCNM-MMD2 DICENTIS multimédiás eszköz

www.boschsecurity.hu



BOSCH

Életre tervezve



- ▶ 7"-os kapacitív érintőképernyő videók és értekezletek anyagainak megtekintéséhez, valamint internetezéshez
- ▶ Beépített érintésmentes (NFC) címkeolvasó
- ▶ Feltűnésmentes kialakítású, csatlakoztatható mikrofon
- ▶ Beépített kétutas hangszóró
- ▶ Szoftverlicencket és külső gyártótól származó/egyéni alkalmazások útján további funkciókkal bővíthető

A DICENTIS multimédiás eszköz a helyi vagy regionális képviselőtestületi ülések alapvető eszköze, és ideális megoldás multimédiás tartalom lejátszása esetén. A DICENTIS konferenciaeszköz csatlakoztatása és leválasztása egyszerűen elvégezhető a rendszerhez használható hálózati kábelek segítségével. Az eszköz alján elhelyezett csatlakozók áttekinthető és tiszta rendszertelepítést biztosítanak. Az eszközök lehetnek különállóak, vagy rögzítőcsavarokkal az asztalhoz is rögzíthetők.

A biztonság és a kezelhetőség megfelelő kombinációja érdekében az eszköz támogatja a felhasználók érintésmentes (NFC) olvasóval való azonosítását.

A DICENTIS multimédiás eszköz beállítása távolról is elvégezhető elnöki vagy résztvevői ülőhelyként, és az energiatakarékosság érdekében távoli kikapcsolási funkcióval rendelkezik. Tökéletes hangminőséget nyújt, és csatlakoztatható mikrofonnal rendelkezik, amely külön rendelhető.

A multimédiás eszközök egyszerű lánckapcsolással, illetve csillagpontos hálózatban is csatlakoztathatók, ahol minden egyes eszköz Ethernet-kompatibilis kapcsolóval csatlakozik a hálózathoz egyedi, szabványos CAT5e (vagy annál jobb minőségű) kábellel.

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények

- Színes, 7"-os kapacitív grafikus érintőképernyő a következő funkciókkal:
 - Napirend és az értekezlet adatainak böngészése.
 - Internetböngészés.
 - A bejelentkezési képernyőn és a kezdőképernyőn megjelenhet az ügyfél emblémája.
 - Élő videó (pl. az aktuális felszólaló megjelenítése).
 - Értekezletkezelés az elnök számára.
 - Vezérelhető fejhallgató-hangerő.
 - Lehetőség más gyártók által kifejlesztett, androidos alkalmazások hozzáadására.
 - Szoftver hozzáadásával bővíthető funkciók.
- Dokumentum-előhívás:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Egyszerű szöveg (.txt).
- Képkodekek:
 - .jpg.
 - .gif.
 - .png.

- .bmp.
- .webp.
- Hangkodekek:
 - AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
 - Flac (.flac).
 - Mp3 (.mp3).
 - Vorbis (.ogg).
 - PCM (.wav).
- Videokodekek:
 - H263 (.3gp, .mp4).
 - H264 (.3gp, .mp4).
 - MPEG4 (.3gp).
 - vp8 (.webm).
- Csatlakoztatható mikrofon.
- Beépített 3 megapixel kamera későbbi használatra.
- Beépített kétutas hangszóró.
- Mikrofon be/ki gomb vagy felszólalás kérése.
- Mikrofon némitása vagy elnöki elsőbbség gomb.
- Kijelzők mutatják a következőket: bekapcsolt mikrofon, felszólalás kérése és felszólalás lehetséges.
- Kétutas hangszórórendszer.
- Beépített érintésmentes (NFC) címkeolvasó

Csatlakoztatás

- Aljzat a csatlakoztatható mikrofonhoz.
- 2 db RJ45-kompatibilis csatlakozó a rendszerkommunikációhoz és a tápellátáshoz.
- 3,5 mm-es sztereó jack csatlakozó fejhallgatóhoz, külső mikrofonhoz vagy mikrofon-fejhallgatóhoz.
- Üzem közben is azonnal használható.
- Előkészítés mágneses névjegykártyatartó elhelyezéséhez.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE DECL_CE_DCNM-MMD2

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	DCNM-MMD2 DICENTIS multimédiás eszköz

Műszaki specifikációk

Általános információk

Képernyőméret	7"-os, 1024 x 600 képpont
Képernyőtípus	Kapacitív többérintéses
Operációs rendszer	Android 4.03
Támogatott érintésmentes NFC-címke	A következő szabvány szerint: ISO/IEC14443 A típus (106 kb/s és 848 kb/s között. MIFARE 106 kb/s).

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség	48 V DC IEEE 802.3 (a 2-es típusnál)
Teljesítményfelvétel	12 W
Frekvenciátvitel	100 Hz és 20 kHz között (-3 dB névleges szinten)
Teljes harmonikus torzítás névleges szinten	< 0,05%
Dinamikatartomány	96 dB (14-110 dB SPL)
Jel-zaj arány	66 dB a névleges szint figyelembevétele mellett, 30 dB eltéréssel

Hangbemenetek

Névleges mikrofonbemenet	80 dB az IEC60914 szabvány szerint
Maximális mikrofonbemenet	110 dB az IEC60914 szabvány szerint
Külső mikrofon névleges bemenet	-38 dBV
Külső mikrofon maximális bemenet	-25 dBV

Hangkimenetek

Hangszóró névleges kimenete	72 dB SPL 0,5 m esetén
Hangszóró maximális kimenet	90 dB SPL
Fejhallgató névleges kimenet	-9 dBV
Fejhallgató maximális kimenet	-6 dBV

Mechanikai jellemzők

Szerelés	Asztali
Méret (ma x szé x mé)	75 x 312 x 175 mm (2,95" x 12,28" x 6,89")
Tömeg	1,85 kg (4,078 lb)
Szín	Traffic fekete RAL 9017 Világos gyöngyfehér RAL 9022

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	0 °C és +35 °C között
Tárolási és szállítási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Relatív páratartalom	< 90%, > 5%

Rendelési információ

DICENTIS multimédiás eszköz

Multimédiás konferenciaeszköz kapacitív érintőképernyővel és beépített érintésmentes (NFC) címkeolvasóval. A mikrofont és a kábelt külön kell megrendelni.

Rendelési szám **DCNM-MMD2**

Hardvertartozékok

ACD-MFC-ISO 50/csomag

MIFARE Classic azonosítókártya 1 kByte adattárolással, 2 alkalmazási területtel, melyek közül az egyik testreszabható. Csomagolási információ: 50 kártya/csomag

Rendelési szám **ACD-MFC-ISO**

ACD-EV1-ISO 50/csomag

Mifare DESFire EV1 azonosítókártya 8 kByte adattárolással, 2 alkalmazási területtel, melyek közül az egyik testreszabható. Csomagolási információ: 50 kártya/csomag

Rendelési szám **ACD-EV1-ISO**

Képviselő:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com