

DCNM-MMD2 Dispositivo multimediale DICENTIS



Il dispositivo multimediale DICENTIS è ideale per consigli comunali e regionali, nonché per mostrare contenuti multimediali. Può essere facilmente collegato al cablaggio di rete del sistema per conferenze DICENTIS ed altrettanto facilmente rimosso. I connettori si trovano nella parte inferiore del dispositivo, garantendo un'installazione ordinata e pulita del sistema. I dispositivi possono essere appoggiati su un tavolo oppure fissati al tavolo con apposite viti.

Per combinare sicurezza e facilità d'uso, il dispositivo supporta l'identificazione mediante l'utilizzo di un lettore NFC.

Il dispositivo multimediale DICENTIS può essere configurato in remoto come postazione presidente o partecipante ed è dotato di una funzione di spegnimento a distanza per risparmiare sui consumi. Questi dispositivi sono caratterizzati da un'eccellente qualità audio e da un microfono collegabile (da ordinare separatamente).

È possibile collegare tali dispositivi con una semplice configurazione in serie ("daisy-chain") o, in alternativa, con una configurazione a stella, nella quale ciascun dispositivo viene collegato ad uno switch PoE mediante un unico cavo standard CAT-5e (o superiore).

Funzioni

Controlli e indicatori

- Display grafico con touchscreen capacitivo a colori da 7", che include:

- ▶ Touch screen capacitivo da 7" per video, contenuto della riunione e accesso a Internet
- ▶ Lettore tag NFC (Near Field Communication) integrato
- ▶ Microfono discreto ad inserimento
- ▶ Altoparlante a 2 vie integrato
- ▶ Funzionalità aggiuntive tramite le licenze software e applicazioni di terze parti/personalizzate

- Navigazione tra i dati relativi all'agenda ed alle riunioni.
- Navigazione su Internet.
- Logo del cliente da visualizzare su schermata di accesso e schermata iniziale.
- Video live (ad esempio, visualizzazione della persona che sta parlando).
- Gestione delle riunioni per il presidente.
- Controllo del volume cuffie.
- Possibilità di aggiunta di un'applicazione Android di terze parti.
- Possibilità di miglioramento delle funzionalità grazie all'aggiunta di software.

- Recupero di documenti:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Testo normale (.txt).
- Codec immagini:
 - .jpg.
 - .gif.
 - .png.
 - .bmp.
 - .webp.

- Codec audio:
 - AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
 - Flac (.flac).
 - Mp3 (.mp3).
 - Vorbis (.ogg).
 - PCM (.wav).
- Codec video:
 - H263 (.3gp, .mp4).
 - H264 (.3gp, .mp4).
 - MPEG4 (.3gp).
 - vp8 (.webm).
- Microfono ad inserimento.
- Telecamera integrata da 3 megapixel, per un utilizzo futuro.
- Altoparlante a 2 vie integrato.
- Pulsante "ON/OFF" del microfono o pulsante di richiesta intervento.
- Pulsante di disattivazione microfono o priorità presidente.
- Indicatori: stato del microfono, richiesta di intervento e possibilità di intervento.
- Altoparlante a due vie.
- Lettore tag NFC (Near Field Communication) integrato

Interconnessioni

- Presa per microfono a inserimento.
- 2 connettori RJ45 per le comunicazioni e l'alimentazione del sistema.
- Jack stereo da 3,5 mm per cuffie, microfono esterno o auricolare con microfono.
- Hot plug-and-play.
- Predisposizione per applicare un porta cartellino magnetico con il nome.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	DCNM-MMD2

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Dispositivo multimediale DICENTIS DCNM-MMD2

Specifiche tecniche

Generale

Dimensioni schermo	7", 1024 x 600 pixel
Tipo di schermo	Multi-touch capacitivo
Sistema operativo	Android 4.03
Tag NFC contactless supportato	In conformità a: ISO/IEC14443 tipo A (da 106 kbps a 848 kbps. MIFARE 106 kbps).

Specifiche elettriche

Tensione alimentazione	48 VDC IEEE 802.3 tipo 2
Consumo energetico	12 W
Risposta in frequenza	100 Hz - 20 kHz (-3 dB a livello nominale)
THD a livello nominale	< 0,05 %
Gamma dinamica	96 dB (14-110 dBSPL)
Rapporto segnale/rumore	66 dB con riferimento al fattore di cresta nominale di 30 dB

Ingressi audio

Ingresso nominale microfono	80 dB SPL secondo EN-ISO 22259
Ingresso massimo microfono	110 dB SPL secondo EN-ISO 22259
Ingresso nominale microfono esterno	-38 dBV
Ingresso massimo microfono esterno	-25 dBV

Uscite audio

Uscita nominale altoparlante	72 dB SPL a 0,5 m
Uscita massima altoparlante	90 dB SPL
Uscita nominale cuffie	-9 dBV
Uscita massima cuffie	-6 dBV

Specifiche meccaniche

Montaggio	Su tavolo
Dimensioni (A x L x P)	75 mm x 312 mm x 175 mm
Peso	1,85 Kg
Colore	Nero RAL 9017 Grigio perla chiaro RAL 9022

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +35 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa	< 90%, > 5%

Informazioni per l'ordinazione**DCNM-MMD2 Dispositivo multimediale**

Dispositivo per conferenze multimediali con touch screen capacitivo e lettore tag contactless NFC integrato. Microfono e cavo da ordinare separatamente. Numero ordine **DCNM-MMD2 | F.01U.322.488 F.01U.348.387**

Accessori**DCNM-HDMIC Microfono ad elevata direzionalità**

Microfono ad elevata direzionalità DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS. Numero ordine **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

DCNM-MICS Microfono a stelo corto

Microfono a stelo corto DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS. Numero ordine **DCNM-MICS | F.01U.288.448 F.01U.374.039**

DCNM-MICL Microfono a stelo lungo

Microfono a stelo lungo DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS. Numero ordine **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-NCH Porta cartellino magnetico per DCNM-MMD

Porta cartellino con nome da applicare sul lato posteriore del dispositivo multimediale DICENTIS. Numero ordine **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

DCNM-MMDSP Pellicola antiriflesso per DCNM-MMD

Pellicola antiriflesso DICENTIS per prevenire riflessi indesiderati generati dalle luci nel soffitto e proteggere lo schermo LCD del dispositivo multimediale DICENTIS. Numero ordine **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

ACD-MFC-ISO Scheda MIFARE classic, 1kB, 50pz

Scheda ID MIFARE classic con 1 kb di memoria dati, 2 aree di applicazione, una delle quali personalizzabile. Informazioni di imballaggio: 50 schede per ciascuna unità. Numero ordine **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

ACD-EV1-ISO Scheda, MIFARE EV1, 8kB, 50pz

Scheda ID MIFARE Desfire EV1 con 8 kb di memoria dati, 2 aree di applicazione, una delle quali personalizzabile. Informazioni di imballaggio: 50 schede per ciascuna unità. Numero ordine **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

DCNM-CB02-I Gruppo cavi di sistema, 2m

Cavo di rete da 2 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS. Numero ordine **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Gruppo cavi di sistema, 5m

Cavo di rete da 5 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS. Numero ordine **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Gruppo cavi di sistema, 10m

Cavo di rete da 10 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS. Numero ordine **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Gruppo cavi di sistema, 25m

Cavo di rete da 25 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS. Numero ordine **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

LBB3443/00 Cuffie leggere

Cuffie leggere per riproduzione audio di alta qualità, cuscinetti di ricambio e cavo normale. Numero ordine **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Cuffie leggere, cavo intrecciato

Cuffie leggere per riproduzione audio di alta qualità, cuscinetti di ricambio e cavo a lunga durata. Numero ordine **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Cuffie neckband leggere

Cuffie con fascia leggere per riproduzione audio di alta qualità, cuscinetti di ricambio. Numero ordine **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-LWNEP Spugnetta auricolare per HDP-LWN

Cuscinetti di ricambio per cuffie con fascia, 50 paia. Numero ordine **HDP-LWNEP | F.01U.134.847**

HDP-ILN Fascia a loop induttiva

Fascia a loop induttiva, leggera. Numero ordine **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Opzioni software**DCNM-LSSL Licenza per selezione lingua 1 posto**

La "licenza Selezione lingua per stazione DICENTIS" abilita la funzione di selezione lingua sul dispositivo multimediale DICENTIS e sul dispositivo per dibattiti DICENTIS con touchscreen. Il dispositivo per dibattiti DICENTIS con selezione lingua integra questa funzionalità. Numero ordine **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

DCNM-LSVT Licenza per votazione 1 posto

Licenza software DICENTIS per l'attivazione della votazione per postazione nel dispositivo multimediale DICENTIS, nel dispositivo per dibattiti DICENTIS con touchscreen e nel dispositivo wireless DICENTIS Esteso. Il dispositivo per dibattiti DICENTIS con votazione integra questa funzionalità.

Numero ordine **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

DCNM-LSID Licenza per identificazione 1 posto

Licenza software DICENTIS per l'attivazione dell'identificazione per postazione nel dispositivo per dibattiti DICENTIS con votazione, nel dispositivo per dibattiti DICENTIS con selezione lingua, nel dispositivo per dibattiti DICENTIS con touchscreen, nel dispositivo multimediale DICENTIS e nel dispositivo wireless DICENTIS Esteso.

Numero ordine **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

Servizi**EWE-DCNMD-IW 12mths wrty ext DICENTIS
Multimedia dev.**

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com