

DCNM-MMD2 Мультимедийный пульт DICENTIS



Мультимедийное устройство DICENTIS является важнейшим компонентом проведения совещаний для местных и региональных органов власти и идеально подходит в ситуациях, когда требуется мультимедийный контент. Его легко подключить и отключить от конференц-системы DICENTIS с помощью системных сетевых кабелей. Разъемы находятся в нижней части устройства, что обеспечивает аккуратность выполнения установки системы. Устройства могут быть свободно расположены на поверхности стола или зафиксированы на нем с помощью монтажных винтов.

Для обеспечения безопасности и простоты использования устройство поддерживает идентификацию с помощью считывателя бесконтактных карт (NFC) для идентификации пользователей.

Мультимедийные устройства DICENTIS могут настраиваться удаленно в качестве места председателя или участника совещания и оснащены функцией удаленного выключения в целях энергосбережения. Это устройство обеспечивает превосходное качество звука и оборудовано съемным микрофоном (который заказывается отдельно).

Также мультимедийные устройства можно соединять в простую последовательную цепочку или в конфигурации «звезда», в которой каждое устройство подключается к коммутатору с функцией

- ▶ 7-дюймовый емкостной сенсорный экран для видеосвязи, конференц-связи и доступа к Интернету
- ▶ Встроенный считыватель бесконтактных карт NFC
- ▶ Малоаметный съемный микрофон
- ▶ Встроенный двухполосный громкоговоритель
- ▶ Дополнительные функции при использовании программных модулей, приложений сторонних производителей и настраиваемых приложений

Power over Ethernet отдельным стандартным кабелем CAT-5e (или кабелем более высокой категории).

Функции

Элементы управления и индикаторы

- Полнофункциональный цветной 7-дюймовый емкостной сенсорный графический дисплей, обеспечивающий следующие возможности:
 - Просмотр повестки дня и материалов, связанных с совещанием.
 - Просмотр информации в Интернете.
 - Логотип заказчика может отображаться на экране для входа и главном экране.
 - Видеоизображение в реальном времени (например, отображение выступающего участника).
 - Управление совещанием со стороны председателя.
 - Регулировка громкости наушников.
 - Возможность добавления приложений сторонних разработчиков для ОС Android.
 - Добавление программного обеспечения позволяет расширить функциональные возможности.
- Извлечение документов в форматах:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).

- PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
- Portable Document Format (.pdf).
- Rich Text Format (.rtf).
- Обычный текст (.txt).
- Кодеки изображений:
 - .jpg.
 - .gif.
 - .png.
 - .bmp.
 - .webp.
- Аудиокодеки:
 - AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
 - Flac (.flac).
 - Mp3 (.mp3).
 - Vorbis (.ogg).
 - PCM (.wav).
- Видеокодеки:
 - H263 (.3gp, .mp4).
 - H264 (.3gp, .mp4).
 - MPEG4 (.3gp).
 - vp8 (.webm).
- Съёмный микрофон.
- Встроенная камера с разрешением 3 МП для будущего использования.
- Встроенный двухполосный громкоговоритель
- Кнопка включения и выключения микрофона или кнопка подачи заявки на выступление.
- Кнопка выключения микрофона или приоритета председателя.
- Индикаторы, показывающие состояние микрофона, заявку на выступление и возможность говорить.
- Двухполосный громкоговоритель.
- Встроенный считыватель бесконтактных карт (NFC).

Подключения

- Разъем для съёмного микрофона.
- 2 разъема RJ45 для подключения средств связи и питания системы.
- Стереоразъем 3,5 мм для наушников, внешнего микрофона или гарнитуры.
- Горячее подключение.
- Место для таблички на магнитном держателе.

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/ уровню качества	
Европа	CE	DCNM-MMD2

Комплектация

Количество	Компонент
1	Мультимедийное устройство DICENTIS DCNM-MMD2

Технические характеристики

Общие характеристики

Размер экрана	7 дюймов, 1024 x 600 пикселей
Тип экрана	Емкостный мультисенсорный
Операционная система	Android 4.03
Поддержка бесконтактной NFC-карты	В соответствии со стандартом ISO/IEC14443, тип A (от 106 кбит/с до 848 кбит/с. MIFARE 106 кбит/с).

Электрические характеристики

Напряжение питания	48 В пост. тока, IEEE 802.3, тип 2
Потребляемая мощность	12 Вт
Частотная характеристика	100 Гц—20 кГц (-3 дБ при номинальном уровне)
КНИ при номинальном уровне	< 0,05 %
Динамический диапазон	96 дБ (уровень звукового давления 14–110 дБ)
Отношение сигнал-шум	66 дБ относительно номинального запаса по уровню 30 дБ

Аудиовходы

Номинальный уровень входа микрофона	УЗД 80 дБ согласно EN-ISO 22259
Максимальный входной уровень микрофона	УЗД 110 дБ согласно EN-ISO 22259
Номинальный входной уровень внешнего микрофона	-38 дБВ
Максимальный входной уровень внешнего микрофона	-25 дБВ

Аудиовыходы

Номинальный уровень выхода громкоговорителя	Уровень звукового давления 72 дБ на расстоянии 0,5 м
Максимальный уровень выхода громкоговорителя	Уровень звукового давления 90 дБ
Номинальный уровень выхода на наушники	-9 дБВ
Максимальный уровень выхода на наушники	-6 дБВ

Механические характеристики

Монтаж	На поверхности стола
Размеры (В x Ш x Г)	75 x 312 x 175 мм
Масса	1,85 кг
Цвет	Черный транспортный RAL 9017 Жемчужная светло-серая RAL 9022

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 0 до +35 °С
Температура хранения и транспортировки	от -20 °С до +60 °С
Относительная влажность	< 90 %, > 5 %

Информация для заказа**DCNM-MMD2 Мультимедийный пульт**

Мультимедийное устройство для конференц-связи с емкостным сенсорным экраном и встроенным считывателем бесконтактных карт по технологии коммуникации ближнего поля (NFC). Микрофон с кабелем заказываются отдельно.

Номер заказа **DCNM-MMD2 | F.01U.322.488**
F.01U.348.387

Дополнительное оборудование**DCNM-HDMIC Узконаправленный микрофон**

Микрофон DICENTIS с высокой направленностью для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

DCNM-MICS Микрофон на гибком держателе, короткий

Микрофон DICENTIS на короткой ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-MICL Микрофон на гибком держателе, длинный

Микрофон DICENTIS на длинной ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-NCH Держатель имен. карты для DCNM-MMD

Держатель идентификационной карты для крепления на задней панели мультимедийного устройства DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

DCNM-MMDSP Антиотражательная пленка для DCNM-MMD

Антиотражательная фольга для системы DICENTIS для предотвращения нежелательных случаев отражения света от потолочных светильников и защиты ЖК-дисплея мультимедийного устройства DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

ACD-MFC-ISO Карта MIFAREclassic, 1кБ, 50шт.

Идентификационная карта MIFARE Classic с хранилищем данных объемом 1 кбайт и 2 зонами применения, одну из которых можно настроить.

Информация об упаковке: 50 карт в упаковке
Номер заказа **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

ACD-EV1-ISO Карта MIFARE EV1, 8кБ, 50шт.

Идентификационная карта Mifare DESFire EV1 с хранилищем данных объемом 8 кбайт и 2 зонами применения, одну из которых можно настроить.

Информация об упаковке: 50 карт в упаковке
Номер заказа **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

DCNM-CB02-I Системный кабель с разъемами, 2 м

2 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-SB05-I Системный кабель с разъемами, 5 м
5 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-SB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-SB10-I Системный кабель с разъемами, 10 м
10 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-SB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-SB25-I Системный кабель с разъемами, 25 м
25 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-SB25-I | F.01U.332.021**

LBB3443/00 Легкие наушники

Легкие наушники для высокого качества воспроизведения звука, сменные амбушюры и стандартный кабель.

Номер заказа **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Легкие наушники с кабелем в оплётке

Легкие наушники для высокого качества воспроизведения звука, сменные амбушюры и прочный кабель.

Номер заказа **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Легкие шейные наушники

Облегченные наушники с шейным шнуром для высокого качества воспроизведения звука, сменные амбушюры.

Номер заказа **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-LWNER Амбушюр для наушников HDP-LWN, поролон

Запасные амбушюры для наушников с шейным шнуром (50 пар)

Номер заказа **HDP-LWNER | F.01U.134.847**

HDP-ILN Шейный шнур индукционной петли

Индукционный проходной шейный шнур, легкий.

Номер заказа **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Дополнительное программное обеспечение

DCNM-LSSL Лицензия на селектор каналов на место

Лицензия функции выбора языка на месте системы DICENTIS позволяет использовать функцию выбора языка на месте, предусмотренную в мультимедийном устройстве DICENTIS или дискуссионном устройстве DICENTIS с сенсорным экраном. В дискуссионном устройстве DICENTIS с селектором канала перевода эта функция доступна в стандартной комплектации.

Номер заказа **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

DCNM-LSVT Лицензия на голосование на 1 место

Лицензия DICENTIS для включения голосования с места в мультимедийном устройстве DICENTIS, дискуссионном устройстве DICENTIS с сенсорным экраном и беспроводном устройстве DICENTIS с расширенными возможностями. В дискуссионном устройстве DICENTIS с функцией голосования эта функция доступна в стандартной комплектации.

Номер заказа **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

DCNM-LSID Лицензия на идентификацию на 1 место

Лицензия на программное обеспечение DICENTIS для включения идентификации на месте на дискуссионном устройстве DICENTIS с функцией голосования, дискуссионном устройстве DICENTIS с селектором канала перевода, дискуссионном устройстве DICENTIS с сенсорным экраном, мультимедийном устройстве DICENTIS и беспроводном устройстве DICENTIS с расширенными возможностями.

Номер заказа **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

Сервисы

EWE-DCNMD-IW Продл.гарант.12 мес., DICENTIS

Мул. устр

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com