

DCNM-MMD 멀티미디어 장치 DICENTIS



- ▶ 7인치 정전식 터치스크린
- ▶ 깔끔한 플러그인 가능 마이크
- ▶ 내장형 투웨이 라우드스피커
- ▶ 비디오, 회의 콘텐츠 및 인터넷 액세스
- ▶ 소프트웨어 라이선스 및 타사/맞춤 앱을 이용해 기능 추가

DICENTIS 멀티미디어 장치는 지역 및 광역 의회에서 가장 중요한 부분이며 멀티미디어 콘텐츠가 필요할 경우 적합한 장치입니다. 시스템 네트워크 케이블 연결을 통해 DICENTIS 회의 시스템에서 쉽게 연결 또는 제거할 수 있습니다. 커넥터가 장치 밑면에 있어 시스템을 깔끔하게 설치할 수 있습니다. 장치는 고정하지 않고 설치하거나 장착용 스크루를 사용하여 탁상에 고정시킬 수도 있습니다.

DICENTIS 멀티미디어 장치는 의장용 또는 참석자용으로 원격에서 구성할 수 있고, 에너지 절약을 위해 원격으로 장치를 끌 수 있는 기능을 가지고 있습니다. 오디오 품질이 완벽하며, 플러그인 가능 마이크가 있습니다. 마이크는 별도로 주문할 수 있습니다.

여러 멀티미디어 장치를 간단한 데이터-체인 구성으로 연결하거나 표준 CAT-5e 이상의 케이블로 PoE(Power over Ethernet) 호환 스위치에 각 장치를 연결하는 스타형 구성으로 연결할 수 있습니다.

기능

컨트롤과 표시등

- 다음 기능이 포함된 풀 컬러 7인치 정전식 터치 그래픽 디스플레이입니다.
 - 의제와 회의 데이터 검색
 - 인터넷 검색
 - 로그인 화면 및 홈 화면에 고객 로고를 표시할 수 있습니다.
 - 라이브 비디오(예: 현재 발언자 표시)
 - 의장용 회의 관리
 - 헤드폰 볼륨 제어
 - 타사 Android 앱 추가 기능
 - 소프트웨어를 추가하여 기능을 강화할 수 있습니다.

- 문서 검색:
 - MSWord(.doc, .docx)
 - Excel(.xls, .xlsx)
 - PowerPoint(.ppt, .pptx, .pps, .ppsx)
 - PDF(.pdf)
 - 서식 있는 텍스트 포맷(.rtf)
 - 일반 텍스트(.txt)
- 이미지 코덱:
 - .jpg
 - .gif
 - .png
 - .bmp
 - .webp
- 오디오 코덱:
 - AAC(.3gp, .mp4, .m4a)
 - Flac(.flac)
 - Mp3(.mp3)
 - Vorbis(.ogg)
 - PCM(.wav)
- 비디오 코덱
 - H263(.3gp, .mp4)
 - H264(.3gp, .mp4)
 - MPEG4(.3gp)
 - vp8(.webm)
- 플러그인 가능 마이크

- 내장형 예비용 3M 픽셀 카메라
- 내장형 투웨이 라우드스피커
- 마이크 켜기/끄기 버튼 또는 발언 요청 버튼
- 마이크 음소거 또는 의장용 우선 순위 버튼
- 표시등: 마이크 상태, 발언 요청 및 발언 가능 표시
- 투웨이 스피커 시스템

상호 연결

- 플러그인 가능 마이크용 소켓
- 시스템 통신 및 전원용 2x RJ45 호환 연결
- 헤드폰, 외부 마이크 또는 헤드셋 마이크용 3.5mm 스테레오 잭
- 핫 플러그 앤 플레이
- 자석 이름표 홀더 부착 가능

인증 및 승인

지역	규정 준수/품질 표시	
유럽	CE	DECL EC DCNM-MMD

포함된 부품

수량	구성품
1	DCNM-MMD DICENTIS 멀티미디어 장치

기술 사양

일반 사양

화면 크기	7인치, 1024 x 600 픽셀
화면 유형	정전식 멀티 터치
운영체제	Android 4.03

전기 사양

공급 전압	48Vdc IEEE 802.3(Type 2)
전력 소모	11.3W
주파수 응답	100Hz ~ 20kHz (표준 레벨에서 -3dB)
표준 레벨 THD	< 0.05%
다이내믹 레인지	96dB(14-110dB SPL)
신호 대 잡음비	표준 레벨 헤드룸 30dB 에 대해 66dB

오디오 입력

표준 마이크 입력	80 dB SPL, EN-ISO 22259 준수
최대 마이크 입력	110 dB SPL, EN-ISO 22259 준수
외부 마이크 표준 입력	-38dBV
외부 마이크 최대 입력	-25dBV

오디오 출력

스피커 표준 출력	72dB SPL @ 0.5m
스피커 최대 출력	90dB SPL
헤드폰 표준 출력	-9dBV
헤드폰 최대 출력	-6dBV

기계적 특성

장착	탁상형
크기(높이 x 가로 x 세로)	75 x 312 x 175mm (2.95 X 12.28 x 6.89in)
무게	1.85kg(4.078lb)
색상	검은색 트래픽 RAL 9017 진주색을 띤 밝은 회색 RAL 9022

환경적 특성

작동 온도	0°C~+35°C (32°F~+113°F)
보관 및 운반 온도	-20~+70°C (-4~+158°F)
상대 습도	< 95%, > 5%

주문 정보

DCNM-MMD 멀티미디어 장치

정전식 터치스크린이 탑재된 멀티미디어 회의 장치. 마이크와 케이블은 별도로 주문해야 합니다.

주문 번호 **DCNM-MMD | F.01U.269.131**

액세서리

DCNM-HDMIC 고지향성 마이크

DICENTIS 고지향성 마이크(DICENTIS 회의 시스템 또는 DICENTIS 무선 회의 시스템용)

주문 번호 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

DCNM-MICS 짧은 연결대 포함 마이크

DICENTIS 짧은 타입 스템 마이크(DICENTIS 회의 시스템 또는 DICENTIS 무선 회의 시스템용)

주문 번호 **DCNM-MICS | F.01U.288.448 F.01U.374.039**

DCNM-MICL 긴 연결대 포함 마이크

DICENTIS 긴 타입 스템 마이크(DICENTIS 회의 시스템 또는 DICENTIS 무선 회의 시스템용)

주문 번호 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-NCH DCNM-MMD용 이름표 홀더

DICENTIS 멀티미디어 장치 뒷면에 부착하기 위한 이름표 홀더.

주문 번호 **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

DCNM-MMDSP DCNM-MMD용 반사 차단 호일

원하지 않는 천장 조명의 반사를 막아주고 DICENTIS 멀티미디어 장치 LCD 화면을 보호하기 위한 DICENTIS 반사 차단 호일

주문 번호 **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

DCNM-CB02-I 시스템 케이블 어셈블리, 2m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 2m(6.6ft)

주문 번호 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I 시스템 케이블 어셈블리, 5m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 5m(16.0ft)

주문 번호 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I 시스템 케이블 어셈블리, 10m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 10m(33.0ft)

주문 번호 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I 시스템 케이블 어셈블리, 25m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 25m(82.0ft)

주문 번호 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

발행:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia