

DCNM-MMD Urządzenie multimedialne DICENTIS



- ▶ Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
- ▶ Dyskretny podłączany mikrofon
- ▶ Wbudowany głośnik dwudrożny
- ▶ Wideo, materiały ze spotkania i dostęp do Internetu
- ▶ Dodatkowe funkcje dostępne dzięki licencjom na oprogramowanie i aplikacjom niestandardowym lub pochodzącym od innych firm

Pulpit multimedialny DICENTIS sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest prezentowanie treści multimedialnych — jest niezwykle przydatny np. dla samorządów lokalnych i regionalnych. Dzięki okablowaniu sieci systemowej można je łatwo podłączyć do systemu konferencyjnego DICENTIS i od niego odłączyć. Złącza znajdują się na spodzie urządzenia, dzięki czemu po zakończeniu instalacji system wygląda estetycznie. Pulpity mogą funkcjonować jako wolnostojące, można je też przytwierdzić do stołu za pomocą śrub montażowych.

Pulpit multimedialny DICENTIS można zdalnie konfigurować do użytku przez przewodniczącego lub uczestnika, a funkcja zdalnego wyłączenia umożliwia oszczędzanie energii. System charakteryzuje się idealną jakością dźwięku i może być wyposażone w podłączany mikrofon, który należy zamówić oddzielnie.

Pulpity można połączyć w prostym układzie łańcuchowym lub w topologii gwiazdy, w której każde urządzenie jest podłączone do przełącznika PoE (Power over Ethernet) za pomocą osobnego przewodu zgodnego z normą CAT-5e (lub wyższą).

Funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki

- Kolorowy, 7-calowy, dotykowy i pojemnościowy wyświetlacz graficzny obsługujący następujące funkcje:
 - Przeglądanie informacji z posiedzeń i porządku obrad
 - Przeglądanie Internetu

- Wyświetlanie logo klienta na ekranie logowania i ekranie głównym
- Obraz na żywo (np. wyświetlanie aktualnego mówcy)
- Funkcja zarządzania spotkaniem do wykorzystania przez przewodniczącego
- Regulacja głośności sygnału słuchawkowego
- Możliwość dodania aplikacji dla systemu Android innych producentów
- Zwiększenie funkcjonalności poprzez zainstalowanie dodatkowego oprogramowania

- Pobieranie dokumentów:
 - MSWord (.doc, .docx)
 - Excel (.xls, .xlsx)
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx)
 - Portable Document Format (.pdf)
 - Rich Text Format (.rtf)
 - Dokument tekstowy (.txt)
- Formaty obrazu:
 - .jpg
 - .gif
 - .png
 - .bmp
 - .webp
- Kodeki audio:
 - AAC (.3gp, .mp4, .m4a)

- Flac (.flac)
- Mp3 (.mp3)
- Vorbis (.ogg)
- PCM (.wav)
- Kodeki wideo
 - H263 (.3gp, .mp4)
 - H264 (.3gp, .mp4)
 - MPEG4 (.3gp)
 - vp8 (.webm)
- Podłączany mikrofon
- Wbudowana kamera o rozdzielczości 3 Mpx
- Wbudowany głośnik dwudrożny
- Przycisk włączania i wyłączania mikrofonu (ON/OFF) lub przycisk zgłaszania chęci zabrania głosu
- Wyciszenie mikrofonu lub przycisk priorytetu przewodniczącego
- Wskaźniki: mikrofon włączony, prośba o udzielenie głosu i możliwość wypowiedzi
- Dwudrożny zestaw głośnikowy.

Połączenia międzymodułowe

- Gniazdo na podłączany mikrofon
- Dwa złącza kompatybilne ze standardem RJ45 do komunikacji z systemem i zasilania
- Gniazdo stereo 3,5 mm jack do podłączenia słuchawek, mikrofonu zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego
- Możliwość podłączania w trakcie pracy
- Możliwość dołączenia magnetycznego uchwytu identyfikatora

Certyfikaty i homologacje

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	DECL EC DCNM-MMD

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Pulpit multimedialny DICENTIS DCNM-MMD

Parametry techniczne

Informacje ogólne

Wielkość ekranu	7 cali, rozdzielczość 1024 x 600 pikseli
-----------------	--

Typ ekranu	Pojemnościowy panel dotykowy, wielopunktowy
System operacyjny	Android 4.03

Parametry elektryczne

Zasilanie	48 VDC IEEE 802.3 Typ 2
Pobór mocy	11,3 W
Pasma przenoszenia	od 100 Hz do 20 kHz (-3 dB przy poziomie znamionowym)
Zniekształcenia harmoniczne na poziomie znamionowym	< 0,05%
Zakres dynamiki	96 dB (14–110 dB SPL)
Stosunek sygnał/szum	66 dB w odniesieniu do poziomu znamionowego marginesu przesterowania 30 dB

Wejścia audio

Znamionowy poziom wejścia mikrofonu	80 dB SPL zgodnie z normą EN-ISO 22259
Maksymalny poziom wejścia mikrofonu	110 dB SPL zgodnie z normą EN-ISO 22259
Znamionowy poziom wejścia mikrofonu zewnętrznego	-38 dBV
Maksymalny poziom wejścia mikrofonu zewnętrznego	-25 dBV

Wyjścia audio

Znamionowy poziom wyjścia głośnika	72 dB SPL przy 0,5 m
Maksymalny poziom wyjścia głośnika	90 dB SPL
Znamionowy poziom wyjścia słuchawek	-9 dBV
Maksymalny poziom wyjścia słuchawek	-6 dBV

Parametry mechaniczne

Montaż	Stołowy
--------	---------

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	75 x 312 x 175 mm
Ciężar	1,85 kg
Kolor	Kolor czarny Traffic RAL 9017 Kolor jasnoszary Pearl RAL 9022

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	od 0°C do +35°C
Temperatura transportu i przechowywania	od -20°C do +70°C
Wilgotność względna	< 95%, > 5%

Informacje do zamówień

DCNM-MMD Urządzenie multimedialne

Konferencyjne pulpity multimedialne z pojemnościowym ekranem dotykowym. Mikrofon i kabel należy zamówić osobno.

Numer zamówienia **DCNM-MMD | F.01U.269.131**

Akcesoria

DCNM-HDMIC Mikrofon o charakterystyce kierunkowej

Mikrofon o szerokiej charakterystyce kierunkowej DICENTIS do systemu konferencyjnego DICENTIS lub bezprzewodowego systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

DCNM-MICS Mikrofon na krótkim wsporniku

Mikrofon na krótkim wsporniku DICENTIS do systemu konferencyjnego DICENTIS lub bezprzewodowego systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-MICL Mikrofon na długim wsporniku

Mikrofon na długim wsporniku DICENTIS do systemu konferencyjnego DICENTIS lub bezprzewodowego systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-NCH Uchwyt identyfikatora do DCNM-MMD

Uchwyt identyfikatora mocowany do tylnej części pulpitu multimedialnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

DCNM-MMDSP Folia przeciwodblaskowa do DCNM-MMD

Folia przeciwodblaskowa DICENTIS zapobiegająca odbijaniu się światła z lamp sufitowych i chroniąca ekran LCD pulpitu multimedialnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

DCNM-CB02-I Zestaw kabla systemowego, 2m

2 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Zestaw kabla systemowego, 5m

5 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Zestaw kabla systemowego, 10m

10 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Zestaw kabla systemowego, 25m

25 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

Usługi

EWE-DCNMD-IW 12mths wrty ext DICENTIS Multimedia dev.

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com