

DCNM-MMD Мультимедийное устройство

www.boschsecurity.com



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Емкостный 7-дюймовый сенсорный экран
- ▶ Малоаметный съемный микрофон
- ▶ Встроенный двухполосный громкоговоритель
- ▶ Доступ к видеоматериалам и материалам совещания, а также доступ в Интернет
- ▶ Дополнительные функции при использовании программных модулей, приложений сторонних производителей и настраиваемых приложений

Мультимедийное устройство DICENTIS является важнейшим компонентом проведения совещаний для местных и региональных органов власти и идеально подходит в ситуациях, когда требуется мультимедийный контент. Его легко подключить и отключить от конференц-системы DICENTIS с помощью системных сетевых кабелей. Разъемы находятся в нижней части устройства, что обеспечивает аккуратность выполнения установки системы. Устройства могут быть свободно расположены на поверхности стола или зафиксированы на нем с помощью монтажных винтов.

Мультимедийные устройства DICENTIS могут настраиваться удаленно в качестве места председателя или участника совещания и оснащены функцией удаленного выключения в целях энергосбережения. Это устройство обеспечивает превосходное качество звука и оборудовано съемным микрофоном (который заказывается отдельно).

Также мультимедийные устройства можно соединять в простую последовательную цепочку или в конфигурации «звезда», в которой каждое устройство подключается к коммутатору с функцией

Power over Ethernet отдельным стандартным кабелем CAT-5e (или кабелем более высокой категории).

Функции

Элементы управления и индикаторы

- Полнофункциональный цветной 7-дюймовый емкостный сенсорный графический дисплей, обеспечивающий следующие возможности:
 - Просмотр повестки дня и материалов, связанных с совещанием.
 - Просмотр информации в Интернете.
 - Логотип заказчика может отображаться на экране для входа и главном экране.
 - Видеоизображение в реальном времени (например, отображение выступающего участника).
 - Управление совещанием со стороны председателя.
 - Регулировка громкости наушников.
 - Возможность добавления приложений сторонних разработчиков для ОС Android.
 - Добавление программного обеспечения позволяет расширить функциональные возможности.
- Извлечение документов в форматах:
 - MSWord (.doc, .docx).

- Excel (.xls, .xlsx).
- PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
- Portable Document Format (.pdf).
- Rich Text Format (.rtf).
- Обычный текст (.txt).
- Кодеки изображений:
 - .jpg.
 - .gif.
 - .png.
 - .bmp.
 - .webp.
- Аудиокодеки:
 - AAC (.3gp, .mp4, .m4a).
 - Flac (.flac).
 - Mp3 (.mp3).
 - Vorbis (.ogg).
 - PCM (.wav).
- Видеокодеки:
 - H263 (.3gp, .mp4).
 - H264 (.3gp, .mp4).
 - MPEG4 (.3gp).
 - vp8 (.webm).
- Съёмный микрофон.
- Встроенная камера с разрешением 3 МП для будущего использования.
- Встроенный двухполосный громкоговоритель
- Кнопка включения и выключения микрофона или кнопка подачи заявки на выступление.
- Кнопка выключения микрофона или приоритета председателя.
- Индикаторы, показывающие состояние микрофона, заявку на выступление и возможность говорить.
- Двухполосный громкоговоритель.

Подключения

- Разъем для съёмного микрофона.
- 2 разъема RJ45 для подключения средств связи и питания системы.
- Стереоразъем 3,5 мм для наушников, внешнего микрофона или гарнитуры.
- Горячее подключение.
- Место для таблички на магнитном держателе.

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	DECL EC DCNM-MMD

Комплектация

Количество	Компонент
1	Мультимедийное устройство DICENTIS DCNM-MMD

Технические характеристики

Общие

Размер экрана	7 дюймов, 1024 x 600 пикселей
Тип экрана	Емкостный мультисенсорный экран
Операционная система	Android 4.03

Электрические характеристики

Напряжение питания	48 В пост. тока, IEEE 802.3, тип 2
Потребляемая мощность	11,3 Вт
Частотная характеристика	100 Гц–20 кГц (-3 дБ при номинальном уровне)
КНИ при номинальном уровне	< 0,05 %
Динамический диапазон	96 дБ (уровень звукового давления 14–110 дБ)
Отношение сигнал-шум	66 дБ относительно номинального запаса по уровню 30 дБ

Аудиовходы

Номинальный уровень входа микрофона	80 дБ согласно IEC60914
Максимальный входной уровень микрофона	110 дБ согласно IEC60914
Номинальный входной уровень внешнего микрофона	-38 дБВ
Максимальный входной уровень внешнего микрофона	-25 дБВ

Аудиовыходы

Номинальный уровень выхода громкоговорителя	Уровень звукового давления 72 дБ на расстоянии 0,5 м
Максимальный уровень выхода громкоговорителя	Уровень звукового давления 90 дБ
Номинальный уровень выхода на наушники	-9 дБВ
Максимальный уровень выхода на наушники	-6 дБВ

Механические характеристики

Монтаж	На поверхности стола
Размеры (В x Ш x Г)	75 x 312 x 175 мм

Масса	1,85 кг
Цвет	Черный транспортный RAL 9017 Жемчужная светло-серая RAL 9022

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 0 до +35 °C
Температура хранения и транспортировки	От -20 до +70 °C
Относительная влажность	< 95 %, > 5 %

Информация для заказа

DCNM-MMD Мультимедийное устройство

Мультимедийное устройство с емкостным сенсорным экраном для конференц-связи. Микрофон с кабелем заказываются отдельно. Номер заказа **DCNM-MMD**

Дополнительное оборудование

DCNM-HDMIC Узконаправленный микрофон

Микрофон DICENTIS с высокой направленностью для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS. Номер заказа **DCNM-HDMIC**

DCNM-MICS Микрофон на гибком держателе, короткий

Микрофон DICENTIS на короткой ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS. Номер заказа **DCNM-MICS**

DCNM-MICL Микрофон на гибком держателе, длинный

Микрофон DICENTIS на длинной ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS. Номер заказа **DCNM-MICL**

DCNM-NCH Держатель имен. карты для DCNM-MMD

Держатель идентификационной карты для крепления на задней панели мультимедийного устройства DICENTIS. Номер заказа **DCNM-NCH**

DCNM-MMDSP Антиотражательная пленка для DCNM-MMD

Антиотражательная фольга для системы DICENTIS для предотвращения нежелательных случаев отражения света от потолочных светильников и защиты ЖК-дисплея мультимедийного устройства DICENTIS. Номер заказа **DCNM-MMDSP**

DCNM-CB02-I Системный кабель с разъемами, 2 м

2 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS. Номер заказа **DCNM-CB02-I**

DCNM-CB05-I Системный кабель с разъемами, 5 м

5 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS. Номер заказа **DCNM-CB05-I**

DCNM-CB10-I Системный кабель с разъемами, 10 м

10 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS. Номер заказа **DCNM-CB10-I**

DCNM-CB25-I Системный кабель с разъемами, 25 м

25 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS. Номер заказа **DCNM-CB25-I**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com