

DICENTIS tápelosztó

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



A tápelosztó és az audio-tápelosztó együtt használatos a DICENTIS hálózat kiegészítő tápellátásához. A beépített Ethernet kapcsoló az összes eszközt rendszerbe csatlakoztatja, és támogatja a hurokolt csatlakoztatást, amely lehetővé teszi a DICENTIS eszköz egy másik DICENTIS eszközhöz csatlakoztatását, és a hurokban az utolsó DICENTIS eszköz is csatlakoztatható az (audio-) tápelosztóhoz a kábelredundancia érdekében.

A tápelosztón nem található felhasználói kezelőszervek, és teljes mértékben vezérelhető távolról is.

Főbb funkciók



Kezelőszervek és jelzőfények

- Hálózati főkapcsoló a hátoldalon a bekapcsoló gomb működtetéséhez.
- Az előlapon elhelyezett LED a következőket mutatja: zöld (bekapcsolt állapot), sárga (készenlét), villog (nincs kapcsolat a rendszerrel).
- A hátoldalon lévő LED a következőket mutatja: zöld (elérhető tápellátás az egyes hálózati aljzatokhoz), vörös (túlterhelés hálózati aljzatonként).

- ▶ Nincs szükség hálózati konfigurálásra
- ▶ Teljes mértékben megfelel az Ethernet (IEEE802.3) és az OMNEO szabvány előírásainak
- ▶ Támogatja a hurokolt csatlakozást kábelredundanciával
- ▶ Készenléti üzemmód a környezetbarát működés érdekében

- Ethernet LED sárgán és vörösén világít minden aljzatnál.
- Különálló hálózati aljzatok; az egyik aljzatnál kialakult rövidzárlatnak nincs hatása a többi aljzatra.
- Támogatja a csatlakoztatás utáni azonnali működőképességet.

Csatlakoztatás

- Fő tápegység automatikus feszültségszabályozású bemenettel.
- 1 aljzat Ethernethez hálózati táplálás nélkül, RJ45 aljzattal kompatibilis.
- 3 aljzat Ethernethez nagy teljesítményű tápellátással (144 W), amely RJ45 aljzattal kompatibilis.
- 1 aljzat Ethernethez kis teljesítményű tápellátással (15 W), amely RJ45 aljzattal kompatibilis.

Tartozékok

Mennyiség	Összetevők
8	
1	DCNM-PS2 DICENTIS tápkapcsoló

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség	100–240 VAC, 50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	530 W

DCNM rendszer tápellátása	48 VDC
Teljes tápellátás	3 x 144 W + 15 W

Mechanikai jellemzők

Felszerelés	Asztalra vagy 19"-os rackszekrénybe építve
Méret (ma x szé x mé)	
asztali használatra, lábakkal:	92 x 440 x 400 mm
19"-os rackszekrényhez, szerelőkeretekkel:	88 x 483 x 400 mm
a szerelőkeretek előtt	40 mm
a szerelőkeretek mögött	360 mm
Tömeg	7,4 kg
Szín	Traffic fekete RAL 9017 Világos gyöngyszürke RAL 9022

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	0 °C és +45 °C között
Tárolási és szállítási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C között
Relatív páratartalom	< 96%, > 5%

Rendelési információ

DICENTIS tápelosztó

Kapcsoló a DICENTIS eszközök és a beépített Ethernet kapcsoló kiegészítő tápellátásához.

Rendelési szám **DCNM-PS2**

Képviselő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu