

DCNM-PS2 파워링 스위치 DICENTIS



파워링 스위치는 오디오 파워링 스위치와 결합하여 DICENTIS 네트워크에 추가 전원을 공급합니다. 내장형 이더넷 스위치는 시스템의 모든 장치를 네트워크에 연결하고, 다른 DICENTIS 장치에 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 루프 스루 연결을 지원하며, 케이블 리던던시를 생성할 수 있도록 루프의 마지막 DICENTIS 장치도 오디오 파워링 스위치에 연결할 수 있습니다. 파워링 스위치는 사용자 제어가 없고 원격으로 완벽하게 제어할 수 있습니다.

기능



조절기 및 표시등

- 파워링 스위치에 전원을 공급하는 후면의 주전원 스위치
- 전면 LED: 녹색(전원 켜기), 황색(대기 중), 깜박임(시스템에 연결되어 있지 않음)
- 후면 LED: 녹색(전원이 공급되는 각 소켓의 전원 가용성), 빨간색(전원이 공급되는 소켓마다 과부하)
- 이더넷 LED: 각 소켓의 노란색과 황색
- 별도로 전원을 공급받는 소켓, 하나의 소켓이 단락되어도 다른 소켓에 영향을 주지 않음
- 핫 플러그 앤 플레이 지원

상호 연결

- 주전원 공급 자동 범위 조정 입력 단자
- 전원이 없고 RJ45와 호환되는 이더넷의 소켓 1개

- ▶ 제로 네트워크 구성
- ▶ 이더넷(IEEE802.3)과 OMNEO 표준과의 완벽한 호환
- ▶ 루프 스루 연결에 케이블 리던던시 지원
- ▶ 환경 친화적인 대기 모드

- 고전력(144W)이 공급되고 RJ45와 호환되는 소켓 3개
- 저전력(15W)이 공급되고 RJ45와 호환되는 소켓 1개

인증 및 승인

지역	규정 준수/품질 표시	
유럽	CE	DECL EC DCNM-PS2

포함된 부품

수량	구성 요소
1	DCNM-PS2 DICENTIS 파워링 스위치

기술 사양

전기 사양

공급 전압	100-240Vac 50-60Hz
전력 소모	530W
시스템 공급	48Vdc
총 전원 공급	3x 144W + 15W

기계 사양

장착	테이블 설치 또는 19인치 랙에 장착
크기(높이x너비x깊이)	

테이블 설치 시 (다리 포함):	92 x 440 x 400mm (3.6 x 17.3 x 15.7인치)
19인치 랙 사용 시 (브래킷 포함):	88 x 483 x 400mm (3.5 x 19 x 15.7인치)
브래킷 정면	40mm(1.6인치)
브래킷 후면	360mm(14.2인치)
무게	7.4kg(16.31lbs)
색상	트래픽 블랙 (RAL 9017) 펄 라이트 그레이 (RAL 9022)

환경 사양

작동 온도	0~+45°C (-32~+113°F)
보관 및 운반 온도	-20~+70°C (-4~+158°F)
상대 습도	< 96%, > 5%

주문 정보

DCNM-PS2 파워링 스위치
주문 번호 **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

발행:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia