

DCNM-SERVER3 시스템 서버 DICENTIS



DICENTIS 시스템 서버는 Intel의 최신 마이크로아키텍처와 Microsoft Windows 통신 서버 운영 체제를 사용하여 회의 응용 분야를 위한 뛰어난 성능 및 안정성을 제공합니다.

모든 환경에 안성맞춤

DICENTIS 시스템 서버는 다양한 기능 덕분에 회의실에서 데이터 센터에 이르기까지 모든 환경에 설치할 수 있습니다.

시스템 개요

단축된 설치 시간

내장 시스템용 Windows Server® 2022를 사전 설치 및 구성하여 현장 설치 시간 단축 - 통신(16 코어), 사전 설치된 DICENTIS 회의 시스템 소프트웨어 및 사전 구성된 DHCP 서버.

DICENTIS 시스템 서버는 매우 작은 장치로 탁월한 성능을 제공하는 워크스테이션 기반 솔루션입니다.

- Intel® Core™ i7-12700 프로세서(2.1GHz, 부스트 사용 시 최대 4.9GHz, 25MB 캐시, 12코어, 65W)
- 16GB(2 x 8GB) DDR5-4800 SODIMM 메모리
- 256GB PCIe 4x42280 값 M.2 SSD
- 2x 1 Gbps 이더넷 어댑터

법적 규제 현황

RoHS	유럽 연합의 유해물질제한(RoHS), 지침 2011/65/EU 준수
WEEE	폐전기전자제품처리(WEEE), 지침 2002/96/EC를 준수하도록 설계됨
ISO 11469 ISO 1043	제품에서 사용된 25g 초과 플라스틱 부품에 ISO 11469 및 ISO 1043 마크 부착

- ▶ 최대 1,500개 장치로 구성된 DICENTIS 회의 시스템을 지원할 수 있는 강력한 기능
- ▶ Windows Server OS, DICENTIS 소프트웨어 및 DHCP 서버가 사전 설치 및 구성되어 설치 시간 단축
- ▶ 2개의 이더넷 포트가 DICENTIS 네트워크를 사무용 네트워크와 분리
- ▶ SSD를 사용하여 부팅 시간은 단축하고 안정성은 향상
- ▶ 책상 아래, 디스플레이 뒤 또는 랙에 설치 가능

제품 수명 종료 후 적절히 폐기하면 95.8% 이상 재활용 가능

ENERGY STAR 인증	예
서지 내성 전 범위 전원 공급 장치(최대 2,000V까지 전원 서지 내성)	예

설치/구성 노트

① 참고

DICENTIS 시스템 서버에는 내장 시스템용 Windows Server® 2022 - 텔레커뮤니케이션(16코어) 및 DICENTIS 회의 시스템 소프트웨어가 미리 설치되어 있습니다.

DICENTIS 시스템 서버는 범용 컴퓨팅 장치(예: 개인용 컴퓨터) 또는 범용 서버, 또는 이러한 시스템 중 하나에 대한 대체 상품으로 판매되지 않습니다.

① 참고

익명업일 현장 서비스 수준은 해당 시스템이 수령 후 8주 이내에 등록된 경우에만 제공됩니다. 그렇지 않을 경우 서비스가 최상의 노력 기준으로 제공됩니다. 등록 세부 정보는 모든 배송 제품(등록 양식) 또는 Bosch 온라인 제품 카탈로그에서 확인할 수 있습니다. 일부 국가, 일부 지역에서는 익명업일 서비스가 제공되지 않습니다. 제한 및 예외 사항은 등록 양식에 수록된 등록 세부 정보를 참조하십시오.

① 참고

DCNM-LSYS는 별도로 주문해야 합니다.

i 참고

DICENTIS 시스템 서버 장착 액세서리는 HP에서 구입할 수 있습니다.

포함된 부품

수량	구성품
1	DCNM-SERVER3 시스템 서버
1	180와트 스마트 PFC 슬림형 AC 어댑터
1	HP 3년 익영업일 현장 하드웨어 지원
1	간편 설치 가이드

기술 사양

전기적 특성

입력 전력 (W)	180 W (89% 효율, 광범위)
입력 전압 (VAC)	100 VAC - 240 VAC
전원 주파수	50 Hz; 60 Hz
입력 전류 (A)	2.50 A

기계적 특성

치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	69 mm x 211 mm x 218 mm
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	2.7 in x 8.3 in x 8.6 in
무게 (kg)	3.20 kg
무게 (lb)	7.05 lb

환경적 특성

작동 온도 (°C)*	5 °C - 35 °C
작동 온도 (°F)	40 °F - 95 °F
보관 온도 (°C)	-40 °C - 60 °C
보관 온도 (°F)	-40 °F - 140 °F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	10% - 85%

*고도 1524m(5.000ft)를 초과하면 305m(1.000ft) 증가할 때마다 최대 작동 온도가 1°C(1.8°F)씩 감소합니다.

발행:

Asia-Pacific:
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
 Security Systems
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943
 Phone: +65 6571 2808
 Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

워크스테이션에 대한 일반 기술 사양은 Z2 Mini G9 Workstation QuickSpecs(c08109685 — DA - 17010 Worldwide — 버전 7 — August 1, 2022년 8월 1일)에서 제공됩니다.

Hewlett Packard 및 HP 로고는 Hewlett Packard의 등록 상표입니다. 모든 권리 보유. 모든 데이터 및 치수는 Hewlett Packard QuickSpecs를 참조한 것이며 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Intel은 Intel의 등록 상표이며 Xeon, Core 및 vPro는 Intel의 상표입니다. 모든 권리 보유.

Energy Star는 미국 환경보호청의 등록 상표입니다. 모든 권리 보유.

주문 정보

DCNM-SERVER3 시스템 서버

DICENTIS 회의 시스템용 고성능 관리 워크스테이션. DCNM-LSYS 필요.

주문 번호 **DCNM-SERVER3 | F.01U.404.927**

소프트웨어 옵션

DCNM-LSYS 시스템 서버 소프트웨어 라이선스

DICENTIS 시스템을 제어할 수 있는 소프트웨어 플랫폼인 DICENTIS 시스템 소프트웨어입니다. 기능을 확장하기 위해 추가 소프트웨어 모듈을 추가할 수 있습니다. 시스템이 회의 애플리케이션을 통해 구성됩니다.

주문 번호 **DCNM-LSYS | F.01U.287.751**