

DCNM-SERVER3 系統伺服器

DICENTIS



DICENTIS 系統伺服器使用 Intel 最新一代的微架構及 Microsoft Windows 電信伺服器作業系統，為會議應用場合提供高效能與穩定性。

適合各種環境使用

DICENTIS 系統伺服器具有多樣化設計，可安裝在各種環境中，從會議室到資料中心皆適用。

系統概觀

減少安裝時間

由於已預先安裝及設置 Windows Server® 2022 for Embedded Systems - Telecommunications (16 核心)、已預先安裝 DICENTIS 會議系統軟體，並且已預先設置 DHCP 伺服器，所以可減少現場安裝時間。DICENTIS 系統伺服器是建構於工作站的解決方案，透過尺寸顯著縮小的裝置來提供高效能。

- Intel® Core™ i7-12700 處理器 (2.1 GHz, 高達 4.9 GHz w/Boost, 25 MB 快取, 12 核心, 65W)
- 16 GB (2 x 8 GB) DDR5-4800 SODIMM 記憶體
- 256 GB PCIe 4x4 2280 Value M.2 SSD
- 2x 1 Gbps 乙太網路卡

監管信息

RoHS	符合歐盟的危害性物質限制 (RoHS), 指令 2011/65/EU
WEEE	其設計符合廢棄電機與電子設備 (WEEE) 指令 - 2002/96/EC
ISO 11469 ISO 1043	重量超過 25 克的產品中所使用的塑料件都根據 ISO 11469 和 ISO 1043 加以標示

- ▶ 功能強大，足以支援多達 1500 台裝置的 DICENTIS 會議系統
- ▶ 已預先安裝及設置的 Windows Server 作業系統、DICENTIS 軟體和 DHCP 伺服器，可減少安裝時間
- ▶ 配備 2 個乙太網路連接埠，可區隔 DICENTIS 網路與辦公室網路
- ▶ 配備固態硬碟，可減少開機時間及增加可靠性
- ▶ 可安裝在桌子底下、顯示器後面或機架上

如果產品在報廢時妥善處理，可實現 >95.8% 的回收率

已通過 ENERGY STAR 認證

有

耐突波的全範圍電源 (可承受高達 2000V 的電源突波)

有

安裝/設置注意事項

ⓘ 注意

DICENTIS 系統伺服器已預先安裝 Windows Server® 2022 for Embedded Systems - Telecommunications (16 核心) 及 DICENTIS 會議系統軟體。

DICENTIS 系統伺服器不是當做一般用途運算裝置 (例如個人電腦) 或一般用途伺服器或是這些系統的具商業利益的替代品。

ⓘ 注意

只有在收到產品的八週內已註冊各自的系統時，才會提供次營業日現場服務等級。否則，將會盡最大努力提供服務。您可以從 Bosch 線上產品目錄中找到每批貨物 (登錄表) 的登錄細節相關資訊。並非每個國家/地區的每個地方都有提供次營業日服務。如需了解限制和例外，請參閱登錄表中的登錄細節。

ⓘ 注意

DCNM-LSYS 需單獨訂購。

i 注意

適用於 DICENTIS 系統伺服器的安裝配件可以向 HP 購買。

內附零件

數量	部件
1	DCNM-SERVER3 伺服器系統
1	180 瓦特智慧 PFC 超薄直式交流電轉接器
1	HP 3 年的次營業日現場硬體支援
1	快速安裝指南

技術規格**電氣**

輸入功率 (W)	180 W (效率 89%，範圍廣)
輸入電壓 (VAC)	100 VAC – 240 VAC
電力頻率	50 Hz; 60 Hz
輸入電流 (A)	2.50 A

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	69 mm x 211 mm x 218 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.7 in x 8.3 in x 8.6 in
重量 (kg)	3.20 kg
重量 (lb)	7.05 lb

環境

操作溫度 (°C)*	5 °C – 35 °C
操作溫度 (°F)	40 °F – 95 °F
儲存溫度 (°C)	-40 °C – 60 °C
儲存溫度 (°F)	-40 °F – 140 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	10% – 85%

*在海拔 1524 公尺 (5,000 英尺) 以上，最高操作溫度每升高 305 公尺 (1,000 英尺) 降低 1°C (1.8°F)。

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com

一般技術規格在 Z2 Mini G9 Workstation QuickSpecs (c08109685 — DA - 17010 全球 - 第 7 版 - 2022 年 8 月 1 日) 中提供。

Hewlett Packard 和 HP 標誌是 Hewlett Packard 的註冊商標，保留所有權利。所有資料和尺寸都是參考 Hewlett Packard 規格概述，如有變更，恕不另行通知。

Intel 是 Intel 的註冊商標；Xeon、Core 和 vPro 是 Intel 的商標，保留所有權利。

Energy Star 是美國國家環境保護局的註冊商標，保留所有權利。

訂購資訊**DCNM-SERVER3 系統伺服器**

適用於 DICENTIS 會議系統的高效能管理工作站。

需要 DCNM-LSYS。

訂單號碼 **DCNM-SERVER3 | F.01U.404.927**

軟體選項**DCNM-LSYS 系統伺服器軟體授權**

DICENTIS 系統軟體，用於控制 DICENTIS 系統的軟體平台。您可以新增額外的軟體模組來擴充功能。此系統有設置會議應用程式。

訂單號碼 **DCNM-LSYS | F.01U.287.751**