

DCNM-SERVER システムサーバー

www.boschsecurity.com



BOSCH

独創を、みんなのものに



DICENTIS システムサーバーは Intel の最新世代マイクロアーキテクチャと Microsoft Windows Telecommunications Server オペレーティングシステムを使用し、会議アプリケーションに高いパフォーマンスと安定性をもたらします。

比類なき能力

パフォーマンスを最適化する超高速 CPU およびソリッドステートディスク。

あらゆる環境に最適

柔軟性の高い設計により、DICENTIS システムサーバーは会議室からデータセンターまであらゆる環境に設置できます。

システムの概要

インストール時間の短縮

Windows Server® 2016 for Embedded Systems - Telecommunications (16 コア) がプリインストールおよび設定済み、DICENTIS 会議システムソフトウェアがプリインストール、DHCP サーバーが設定済みのため、設置現場でのインストール時間が短縮されます。

DICENTIS システムサーバーは、非常に小さい装置で最高レベルのパフォーマンスを提供するワークステーションベースのソリューションです。

- ▶ DICENTIS 会議システム用の非常に小型で柔軟性の高い装置により、最大 750 台で高レベルのパフォーマンスを実現
- ▶ プリインストール・設定済みの Windows Server OS、DICENTIS ソフトウェア、および DHCP サーバーにより、インストール時間を削減
- ▶ 2 つのイーサネットポートにより、DICENTIS ネットワークをオフィスネットワークから分離
- ▶ ソリッドステートディスクによりブート時間を短縮して信頼性を向上
- ▶ デスク下、ディスプレイ後方、またはラックに設置可能

- Intel® Core™ i7 8700 プロセッサ (3.2 GHz、Intel® ターボブーストテクノロジー搭載により最大 4.6 GHz、12 MB キャッシュ、6 コア)
- 16 GB DDR4-2666 非 ECC SDRAM (2 x 8 GB)
- 256 GB HP Z Turbo ドライブ PCIe® SSD
- 2x 1 Gbps イーサネットアダプター

認証および認定を受けた規格

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RoHS | EU 有害物質規制 (RoHS) 指令 - 2011/65/EU の遵守 |
| WEEE | Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - 2002/96/EC 指令を遵守する設計 |
| ISO 11469 ISO 1043 | 製品で使用されているプラスチック製部品で 25 g を超えるものは、ISO 11469 と ISO 1043 に従ってマークが付けられます |
| | リサイクル材料は含まれません (重量別) |
| | 使用終了時に適切に廃棄された場合、製品の 90% 超がリサイクル可能です |
| 領域 | 規制への準拠/品質保証 |
| ヨーロッパ | CE DECL_EC_DCNM-SERVER |

設置/設定メモ

i 注記
 DICENTIS システムサーバーには、Windows Server® 2016 for Embedded Systems - Telecommunications (16 コア) および DICENTIS 会議システムソフトウェアがプリインストールされています。
 DICENTIS システムサーバーは、汎用のコンピューティングデバイス (PC など)、汎用サーバー、またはこれらシステムの商業的に実現可能な代替品としては販売されていません。

i 注記
 翌営業日オンサイトのサービスレベルは、受け取り後 8 週間以内に個々のシステムが登録された場合にのみ提供されます。それ以外の場合、サービスはベストエフォートで提供されます。
 登録に関する詳細情報は、各付属物 (登録フォーム) または Bosch オンライン製品カタログから入手できます。
 翌営業日サービスは、どの国でも場所を問わず提供されるものではありません。制限および例外については、登録フォームの登録の詳細を参照してください。

i 注記
 DCNM-LSYS は別途注文する必要があります。

i 注記
 DICENTIS システムサーバーの取り付けアクセサリは HP から購入できます。

付属部品

| 数量 | コンポーネント |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | HP Z2 Mini G4 Workstation <ul style="list-style-type: none"> Intel® Core™ i7 8700 プロセッサ (3.2 GHz、Intel® ターボブーストテクノロジー搭載により最大 4.6 GHz、12 MB キャッシュ、6 コア) 16 GB DDR4-2666 非 ECC SDRAM (2 x 8 GB) 256 GB HP Z Turbo ドライブ PCIe® SSD HP LAN ポート Flex IO Windows Server® 2016 for Embedded Systems - Telecommunications (16 コア) DICENTIS 会議システムソフトウェア |
| 1 | 電源 <ul style="list-style-type: none"> 230 W、効率 89%、広範囲、アクティブ PFC 電源 |
| 1 | HP 3 年間翌営業日のオンサイトハードウェアサポート |
| 1 | クイックインストールカード |

技術仕様

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DICENTIS 会議システム : | • DCNM-LSYS ライセンス |
| 電気仕様 | |
| 電源 | 230 W、効率 89%、広範囲、アクティブ PFC 電源 |
| 供給電圧 | AC 100 ~ 240 V、50 ~ 60 Hz |
| 定格入力電流 | 3.5 A @ AC 90 V (230 WEPS) |
| ENERGY STAR 認定取得 | あり |
| 80 PLUS 準拠 | 対応、効率 90% |
| FEMP Standby Power 準拠 | 対応 (Wake-on-LAN 無効時) : S5- 電源オフで 1 W 未満 |
| サージ耐性フルレンジ電源 (最大 2000 V の電力サージに耐える) | あり |
| 機械仕様 | |
| 寸法 (高さ x 幅 x 奥行) | 58 mm x 216 mm x 216 mm (2.28 in. x 8.5 in. x 8.5 in.) |
| 重量 | 3.03 kg |
| 環境仕様 | |
| 動作温度 | 5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F) |
| 相対湿度 | 85% 未満、10% 以上 |
| 最高動作/非動作高度 (加圧なし) | 5000 m (16,404 ft) / 12,192 m (40,000 ft) |

注記 :

ワークステーションの一般的な技術仕様は、『Z2 Mini G4 Workstation QuickSpecs』(DA - 16216 Worldwide QuickSpecs - Version 1 - 7.17.2018) を参照してください。

Hewlett Packard および HP ロゴは Hewlett Packard の登録商標であり、すべての権利は留保されています。すべてのデータおよび寸法は Hewlett Packard QuickSpecs に基づいており、予告なく変更されることがあります。

Intel は Intel の登録商標、Xeon、Core、および vPro は Intel の商標であり、すべての権利は留保されています。

Energy Star はアメリカ合衆国環境保護庁の登録商標であり、すべての権利は留保されています。

80 PLUS は Ecos の登録商標であり、すべての権利は留保されています。

オーダー情報

DCNM-SERVER システムサーバー

DICENTIS 会議システム用の高性能管理ワークステーション。

DCNM-LSYS が必要です。

オーダー番号 **DCNM-SERVER**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

© Bosch Security Systems 2020 | データの内容は予告なく変更されることがあります。
67117468427 | ja, V3, 21. 1 月 2020