

DCNM-WCH05 バッテリーパック (5 個) 用充電器

www.boschsecurity.com



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ 最大 5 個のバッテリーパックを同時充電可能
- ▶ 各 バッテリーパック ごとの充電容量インジケータ
- ▶ 完全放電状態から 3 時間未満でフル充電可能
- ▶ 自動電源レンジ調節 (AC 100 ~ 240 V)
- ▶ ループスルー電源供給用コネクタ

この充電器は、最大 5 個のバッテリーパック (DCNM-WLIION) を同時に充電できます。各 バッテリーパック の充電状態は、個別の充電容量 LED インジケータに示されます。バッテリーパックは、フル充電後も充電器に置いたままにできます。そうしても、バッテリーパックの充電レベルや寿命に影響はありません。充電器は壁面取付用に設計されています。

ループスルー電源ソケットを使用すると、次のように、充電器を最大数まで直列接続し、同じ電源コンセントから電力を得ることができます。

- AC 100 ~ 127 V、50/60 Hz の地域の場合は、10 A で最大 2 個の充電器を直列接続可能です。
- AC 220 ~ 240 V、50/60 Hz の地域の場合は、10 A で最大 5 個の充電器を直列接続可能です。

機能

コントロールおよびインジケータ

- バッテリーパックごとの充電容量 LED インジケータを 5 個装備
- 電源オン/オフの LED インジケータ。

相互接続

- 電源コンセントのソケット。
- ループスルー電源供給用ソケット。
- バッテリーパック充電コネクタ。

認証および認定を受けた規格

欧州	CE、WEEE
米国	UL、FCC
カナダ	CSA、ICES-003
韓国	KC
オーストラリア/ニュージーランド	RCM
日本	PSE
中国	中国版 RoHS
サウジアラビア	SASO

領域	規制への準拠/品質保証	
ヨーロッパ	CE	DCNM-WCH05

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-WCH05 充電器 (5 個のバッテリーパックに対応)
1	欧州仕様電源コード
1	米国仕様電源コード

技術仕様

電氣的仕様

供給電圧	AC 100 ~ 240 V +/- 10 % 50/60 Hz
最大電力消費量	300 W

機械的仕様

寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	340 x 195 x 82 mm
-------------------	-------------------

(13.4x7.6x3.2 インチ)

重量 (バッテリーなし)	1.8 kg (3.97 ポンド)
色	トラフィックブラック (RAL 9017)

環境的仕様

動作温度	5 °C ~ +45 °C (41 °F ~ +113 °F)
保管温度および輸送温度	-20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ +158 °F)
相対湿度	5 % 超、95 % 未満

オーダー情報

DCNM-WCH05 バッテリーパック (5 個) 用充電器
最大 5 個のバッテリーパックを充電可能な充電器
(DCNM-WLIION)。色：トラフィックブラック
(RAL 9017)。
オーダー番号 **DCNM-WCH05**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia