

DCNM-WCH05 Ładowarka do 5 akumulatorów

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technologia bliżej nas



Ładowarka umożliwia jednoczesne ładowanie nawet 5 zestawów akumulatorów (DCNM-WLIION). Stan ładowania poszczególnych Pakiet akumulatora jest sygnalizowany przez indywidualny wskaźnik LED poziomu ładowania. W pełni naładowane zestawy akumulatorów można pozostawić w ładowarka. Nie ma to wpływu na poziom ich naładowania ani nie skraca żywotności. Ładowarka jest przeznaczona do montażu ściennego.

Przelotowe gniazdo zasilania sieciowego umożliwia szeregowe dołączenie maksymalnej liczby urządzeń do tego samego gniazda sieciowego:

- w krajach z siecią energetyczną 100–127 V AC, 50–60 Hz maksymalna liczba dołączonych szeregowo ładowarek wynosi 2 przy natężeniu 10A.
- w krajach z siecią energetyczną 220–240 V AC, 50–60 Hz maksymalna liczba dołączonych szeregowo ładowarek wynosi 5 przy natężeniu 10 A.

Funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki

- Indywidualny wskaźnik LED poziomu naładowania Pakiet akumulatora.
- Wskaźnik LED zasilania sieciowego (wł./ wył.)

- ▶ Jednoczesne ładowanie maks. 5 zestawów akumulatorów
- ▶ Indywidualny wskaźnik LED poziomu naładowania Pakiet akumulatora
- ▶ Czas ładowania od stanu pełnego rozładowania: mniej niż 3 godziny
- ▶ Zasilacz z automatycznym wyborem napięcia zasilania, 100–240 V AC
- ▶ Przelotowe złącza zasilania sieciowego

Połączenia międzymodułowe

- Gniazdo zasilania sieciowego.
- Sieciowe gniazdo przelotowe.
- Złącze do ładowania akumulatorów.

Certyfikaty i homologacje

| | |
|-----------------|---------------|
| Unia Europejska | CE, WEEE |
| US | UL, FCC |
| CA | CSA, ICES-003 |
| KR | KC |
| AU/NZ | RCM |
| JP | PSE |
| CN | China RoHS |
| SA | SASO |

| Obszar | Zgodność z przepisami/cechy jakości | |
|--------|-------------------------------------|------------|
| Europa | CE | DCNM-WCH05 |

Zawartość zestawu

| Liczba | Element |
|--------|---|
| 1 | DCNM-WCH05 Ładowarka do 5 zestawów akumulatorów |
| 1 | Kabel zasilania UE |
| 1 | Kabel zasilania amerykański |

Parametry techniczne**Parametry elektryczne**

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Zasilanie | 100-240 Vac +/- 10 % 50/60 Hz |
| Maksymalny pobór mocy | 300 W |

Parametry mechaniczne

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 340 x 195 x 82 mm |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Ciężar (bez akumulatorów) | 1,8 kg |
| Kolor | Traffic black (RAL 9017) |

Parametry środowiskowe

| | |
|---|----------------|
| Temperatura pracy | 5°C ÷ +45°C |
| Temperatura transportu i przechowywania | od -20 do 70°C |
| Wilgotność względna | < 95 %, > 5 % |

Informacje do zamówień

DCNM-WCH05 Ładowarka do 5 akumulatorów
 Ładowarka do ładowania maks. 5 zestawów akumulatorów (DCNM-WLIION). Kolor: czarny Traffic Black (RAL 9017).
 Numer zamówienia **DCNM-WCH05**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com