

# DICENTIS 5 电池充电器

www.boschsecurity.com



- ▶ 可同时为最多 5 个电池组充电
- ▶ 单独的电池组充电电量指示灯
- ▶ 从零电量到充满电不到 3 个小时即可完成
- ▶ 自动量程电源, 100-240 Vac
- ▶ 级联主电源连接器

此充电器可同时为最多 5 个电池组(DCNM-WLIION)充电。每个电池组的充电状态通过各自的充电电量 LED 指示灯显示。电池组在完全充满电后可留在充电器中。这不会影响电池组的充电电量和使用寿命。充电器适用于壁装。手拉手主电源插座允许以级联方式连接最大数量的充电器, 以便共享同一主电源插座:

- 对于 100-127 Vac、50-60 Hz 的区域, 通过 10A 的电源可以串行方式连接最多 2 个充电器。
- 对于 220-240 Vac、50-60 Hz 的区域, 通过 10A 的电源可以串行方式连接最多 5 个充电器。

## 功能

### 控件和指示灯

- 5 个单独的电池组充电电量 LED 指示灯。
- 主电源开/关 LED 指示灯。

### 互连

- 主电源插座。
- 环路主电源插座。
- 电池组充电连接器。

## 认证标准

欧盟标准	CE, WEEE
美国	UL, FCC
CA	CSA, ICES-003

KR	KC
AU/NZ	RCM
JP	PSE
CN	China RoHS
SA	SASO

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DCNM-WCH05

## 技术指标

电气规格	
电源电压	100-240 Vac +/- 10 % 50/60 Hz
最大功耗	300 W

## 机械规格

尺寸 (高 x 宽 x 厚)	340 x 195 x 82 毫米 (13.4 x 7.6 x 3.2 英寸)
重量 (不含电池)	1.8 千克 (3.97 磅)
颜色	经典黑色(RAL 9017)
环境参数	
工作温度	5 °C 至 +45 °C (41 °F 至 +113 °F)
存储和运输温度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相对湿度	< 95 %, > 5 %

## 订购信息

**DCNM-WCH05** 充电器, 5 个充电槽  
最多可为 5 个电池组(DCNM-WLIION)充电的充电器。经典黑色: RAL 9017。  
订单号 **DCNM-WCH05**

适用于 5 个电池的 **DICENTIS** 充电器(**JP**)  
最多可为 5 个电池组(DCNM-WLIION)充电的充电器 (日本版)。经典黑色: RAL 9017。  
订单号 **F.01U.311.906**

## 供应商:

中国:  
博世 (上海) 安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼  
邮编: 200335  
电话: +86 21 2218 1111  
传真: +86 21 2218 2099  
<http://cn.boschsecurity.com>  
服务邮箱: [security@cn.bosch.com](mailto:security@cn.bosch.com)