

## DCNM-WCH05 5 套電池組用充電器 DICENTIS



這個充電器最多可同時為 5 個電池組 (DCNM-WLIION) 充電。每個電池組的充電狀態都會顯示在個別充電容量 LED 指示燈號上。當電池組充電飽時，可以留在充電器上，這不會影響電池組的充電量和續航時間。充電器要安裝在牆上。循環連接主電源插座可串聯連接最大數量的充電器，好讓這些充電器可以共用相同的主電源插座：

- 最多可串聯連接 2 部充電器，提供 100-127 Vac、50-60 赫茲地區 (10A)。
- 最多可串聯連接 5 部充電器，提供 220-240 Vac、50-60 赫茲地區 (10A)。

### 功能

#### 控制項和指示燈

- 五個個別電池組充電容量 LED 指示燈號。
- 主電源開關 LED 指示燈號。

#### 互連

- 主電源插座。
- 循環連接主電源插座。
- 電池組充電器接頭。

### 認證與核准

地區	符合法規/品質標章	
歐洲	CE	DCNM-WCH05

### 內附零件

數量	元件
1	5 個電池組適用的 DCNM-WCH05 充電器
1	歐盟電源線

- ▶ 最多可同時為 5 個電池組充電
- ▶ 個別電池組充電容量指示燈號
- ▶ 在 3 小時之內就能將完全沒電的電池充電
- ▶ 自動調整範圍的電源，100–240 Vac
- ▶ 循環連接主電源接頭

數量	元件
1	美式電源線

### 技術規格

#### 電氣

電源電壓	100-240 Vac +/- 10 % 50/60 Hz
最大耗電量	300 W

#### 機械

尺寸 (高 x 寬 x 深)	340 x 195 x 82 公釐 (13.4 x 7.6 x 3.2 吋)
重量 (不含電池)	1.8 公斤 (3.97 磅)
顏色	交通黑 (RAL 9017)

#### 環境

操作溫度	5 °C 至 +45 °C (41 °F 至 +113 °F)
儲存與運輸溫度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相對濕度	< 95 %、> 5 %

## 訂購資訊

### DCNM-WCH05 5 套電池組用充電器

最多可為 5 個電池組 (DCNM-WLIION) 充電的充電器。顏色  
為交通黑: RAL 9017。

訂單號碼 **DCNM-WCH05 | F.01U.400.589 F.01U.298.809**

## 服務

### EWE-DCNCHR-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Charger 5 Bat.

12 個月保固延長

訂單號碼 **EWE-DCNCHR-IW | F.01U.348.751**

#### 代表方:

台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編: 10491  
電話: 886-2-77342600  
傳真: 886-2-25155399  
服務郵箱:  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com