

DCNM-WD 无线讨论设备

www.boschsecurity.com



- ▶ 可拆卸电池组，方便更换和充电
- ▶ 可使用网页浏览器界面配置为与会人员、双代表或主席 无线设备
- ▶ 可利用软件模块扩展功能，无需修改硬件

利用 DICENTIS 无线会议系统的无线设备 (DCNM-WD)，与会者可以在会议期间发言，登记请求发言以及聆听发言人的发言。
可通过无线接入点(DCNM-WAP)的网页浏览器界面轻松地将该设备配置为单代表、双代表或主席 无线设备。

功能

常规

- 无线设备连接到 DCNM-WAP。
- 可通过网页浏览器界面配置单代表、双代表或主席。
- 音频静音按钮。
- 适宜工作的（无许可限制）波段：
 - 2.4 GHz。
 - 5 GHz（UNII-1、UNII-2、UNII-2 扩展和 UNII-3）。
- 使用软件模块实现的双代表功能。

语音清晰度

- 任何时候都能确保获得最高的语音清晰度。
- 无线设备连接到 DCNM-WAP。
- 凭借极高的信噪比和智能频率选择，它们可产生卓越的声音效果。
- 可同时激活扬声器和话筒来获得面对面的会议体验。为了防止产生声学反馈，内置了一个反馈抑制器。

零干扰

- 基于标准 WiFi。
- 无缝自动频率通道切换。
- WiFi 覆盖区域范围测试。

- 丢包补偿。

安全性

- DICENTIS 无线会议系统和无线设备具有使用 WPA2 的安全连接，可防止窃听和未经授权的访问。
- 加密功能可确保系统中的信息保持机密性。

话筒

- 提供了用于连接可插拔话筒（DCNM-HDMIC、DCNM-MICS 或 DCNM-MICL）的插座。

耳机和扬声器

- 无线设备还提供两路耳机接口和音量控制（左侧和右侧），即使背景声音非常嘈杂，也能听清他人发言。

电池维护

- 可充电电池组 (DCNM-WLIION)。
- 只需几秒的时间，即可卸下和替换这些锂电池组，为日常充电操作提供了极高的灵活性。
- 通过网页浏览器界面控制实现的智能电池管理（电池状态和使用计数时间）。

控件和指示灯

- 顶部：
 - 带红色或绿色指示灯的话筒：
 - 红色表示话筒已激活。
 - 绿色表示已接受请求发言。

- 设备上的 LED 指示灯显示:
 - 话筒打开状态- **红色**。
 - 可发言 - **白色**。
 - 优先 - **白色** (仅主席)。
 - 请求发言 - **绿色**。
- 左侧和右侧
 - 耳机音量旋钮。
- 背面:
 - 黄色 - 超出无线接入点范围 LED 指示灯。
 - 红色 - 电池电量不足 LED 指示灯。
- 底部:
 - 隐藏式“De-init”开关, 用于断开已连接的无线设备与无线接入点 (DCNM-WAP) 的连接。

互连

- 用于可插拔话筒的插座。
- 两个 3.5 毫米 (0.14 英寸) 耳机插孔, 立体声插孔类型。

认证标准

欧盟标准	CE
美国	FCC
CA	ISED
KR	KC
AU/NZ	RCM
RU/KZ/BY	EAC
JP	MIC
CN	China RoHS、CMIIT
SA	SASO、CITC
BR	ANATEL

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL EC DCNM-WD
土耳其	TSE	DCNM-WDE-WD-WAP

随附部件

数量	组件
1	DCNM-WD 无线设备

技术指标

电气参数

电源电压 (电池组)	7.5 Vdc
功耗	4.5 W
工作时间 DCNM-WD	> 24 小时 (20%发言, 80%聆听)
频率响应	100 Hz - 20 kHz (-3 dB, 额定电平)
额定电平时的 THD	< 0.1 %
动态范围	> 90 dB

信噪比	> 90 dB
耳机负载阻抗	> 32 ohm < 1k ohm
耳机输出功率	15 mW

无线电

WiFi 标准	IEEE 802.11n
频率范围	2.4 GHz 和 5 GHz (无 ISM 许可限制)

音频输入

话筒额定输入	80 dB 声压级
话筒最大输入	110 dB 声压级

音频输出

扬声器额定输出	72 dB 声压级, 0.5 米
扬声器最大输出	80 dB 声压级
耳机额定输出	0 dBV
耳机最大输出	3 dBV

机械参数

安装	桌面安装
尺寸 (高 x 宽 x 厚), 不含话筒	72 x 259 x 139 毫米 (2.8 x 10.2 x 5.5 英寸)
重量:	
DCNM-WD	590 克 (1.30 磅)
DCNM-WD + 电池组	1051 克 (2.32 磅)
颜色 (顶部和基座)	经典黑色 (RAL 9017)

环境参数

工作温度	5 °C 至 +45 °C (41 °F 至 +113 °F)
存放和运输温度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相对湿度	< 95 %, > 5 %

订购信息

DCNM-WD 无线讨论设备

DICENTIS 无线设备。可插拔话筒和电池组, 要单独订购。
订单号 **DCNM-WD**

附件

DCNM-HDMIC 强指向性话筒
适用于 DICENTIS 会议系统或 DICENTIS 无线会议系统的
DICENTIS 强指向性话筒。
订单号 **DCNM-HDMIC**

DCNM-MICS 短杆话筒
适用于 DICENTIS 会议系统或 DICENTIS 无线会议系统的
DICENTIS 短柄话筒。
订单号 **DCNM-MICS**

DCNM-MICL 长杆话筒
适用于 DICENTIS 会议系统或 DICENTIS 无线会议系统的
DICENTIS 长柄话筒。
订单号 **DCNM-MICL**

DCNM-WLIION 适用于 **DCNM-WD** 的电池
适用于无线设备 (DCNM-WD 和 DCNM-WDE) 的电池组，
锂电池，7.5 Vdc，12800 mAh，颜色：碳黑色。
订单号 **DCNM-WLIION**

DCNM-WCH05 充电器，5 个充电槽
最多可为 5 个电池组(DCNM-WLIION)充电的充电器。经典
黑色：RAL 9017。
订单号 **DCNM-WCH05**

DCNM-WTCD 可容纳 **10** 台 **DCNM-WD** 的无线系统运输箱
运输箱可存储和运输 10 台 DICENTIS 无线讨论设备、10 个
强指向性话筒、10 个短柄或长柄话筒、WAP、电源装置以
及两个充电器。
订单号 **DCNM-WTCD**

软件选项

DCNM-LSDU 允许 **2** 个席位使用同一台设备的许可证
在 DICENTIS 讨论设备、带语言选择 DICENTIS 讨论设备、
带触摸屏 DICENTIS 讨论设备和 DICENTIS 无线设备中可启
用席位双代表的 DICENTIS 软件许可证。
订单号 **DCNM-LSDU**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: security@cn.bosch.com