

DCNM-WLIION DCNM-WD 用バッテリーパック

DICENTIS



この充電式バッテリーパック（DCNM-WLIION）は、DICENTIS ワイヤレス会議システム内のワイヤレスデバイス（DCNM-WD および DCNM-WDE）用の電源です。このバッテリーパックは大容量のリチウムイオンタイプで、フル充電後では最大 24 時間（DCNM-WD）または最大 20 時間（DCNM-WDE）電源を供給できます。このバッテリーパックは、充電器（DCNM-WCH05）を使用して、約 3 時間で完全放電状態からフル充電できます。これにより、充電スケジュールを最も柔軟に組むことができます。充電電流をコントロールして過負荷を防止する内蔵型マイクロプロセッサを装備した「インテリジェント」なバッテリーパックです。

機能

コントロールおよびインジケータ

- 5 つの充電容量 LED
- バッテリー容量および LED のテストボタン

相互接続

- 電源/充電用コネクタ

認証および認定を受けた規格

欧州	CE
米国	UL、FCC
カナダ	CSA、ISED
韓国	KC
オーストラリア/ニュージーランド	RCM

- ▶ フル充電後の通常の使用状態では 24 時間使用可能
- ▶ 3 時間未満でフル充電完了
- ▶ リチウムイオンテクノロジー
- ▶ 内蔵型マイクロプロセッサが充電状態を表示
- ▶ 長寿命設計

ロシア/カザフスタン/ベラルーシ	EAC
日本	PSE
中国	中国版 RoHS
サウジアラビア	SASO、CITC
ブラジル	ANATEL
タイ	TISI
その他	UN 38.3

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-WLIION バッテリーパック

技術仕様

電氣的仕様

公称出力電圧	DC 7.5 V
放電容量	12800 mAh

機械的仕様

寸法（高さ x 幅 x 奥行）	99.9 x 136.5 x 22 mm (3.93 x 5.37 x 0.87 in)
-----------------	---

重量	460 g (1.0 lb)
色	チャコール

環境的仕様

動作温度	5 °C から +45 °C (41 °F から +113 °F)
推奨される保管温度および輸送温度	-5 °C から +35 °C (23 °F から +95 °F)
相対湿度	5% 超、75% 未満

オーダー情報**DCNM-WLIION DCNM-WD 用バッテリーパック**

ワイヤレスデバイス用 バッテリーパック (DCNM-WD および DCNM-WDE)、リチウムイオン、DC 7.5 V、12800 mAh、色: チャコール。

オーダー番号 **DCNM-WLIION | F.01U.298.790**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com