


**BOSCH**

Technik fürs Leben

# DCN-FVCRD Abstimm- und Chipkartenfeld Einbauausführung



- ▶ **Ansprechendes und modernes Design (IF Award)**
- ▶ **Identifizierung mit Chipkarte**
- ▶ **Kontakt für externe Anwesenheitssicherung**
- ▶ **LED-Anzeigen für Abstimmbestätigung**
- ▶ **LED-Anzeige für „Einheit aktiv“**

Das Abstimm- und Kartenfeld verfügt über dieselbe Funktionalität wie das DCN-FV Abstimmfeld und zusätzlich über einen Chipkartenleser.

Der Chipkartenleser ermöglicht die Identifizierung der Delegierten im DCN Next Generation System sowie die Bereitstellung einer praktischen Vorrichtung, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Delegierte an Abstimmungen oder Konferenzvorgängen (wie Mikrofonverwendung) teilhaben können. Die Einheit ist an die DCN-DDI Doppeldelegiertenschnittstelle angeschlossen.

## Funktionsbeschreibung

### Bedienelemente und Anzeigen

Vorderseite

- Die fünf Abstimm-tasten mit gelben Bestätigungsanzeigen werden verwendet, um den Benutzer zur Registrierung seiner Anwesenheit, zur Abstimmung und zur Bestätigung der abgegebenen Stimme aufzufordern. Folgende Tasten und Anzeigen sind vorhanden:
  - Ja (+), Nein (-) und Enthaltung (x)  
(Anwesenheitsregistrierung, parlamentarische Abstimmung und Für/Gegen-Abstimmung)
  - Ziffern 1 bis 5 (Multiple-Choice, Meinungsumfragen und Bewertung)
  - Bewertungsskala: - -, -, 0, +, ++  
(Beurteilungsabfragen)

- Die blaue „Einheit aktiv“-LED-Anzeige zeigt den normalen Systembetrieb an. Die gelbe Anzeige zeigt die Gültigkeit der Chipkarte an.

Rückseite

- Eine Deinitialisierungs-/Initialisierungstaste

### Anschlüsse

- Zwei RJ11-Buchsen, eine für den Anschluss an die DCN-DDI Doppeldelegiertenschnittstelle und eine für Durchschleifung
- Buchse für externen Anwesenheitssicherungskontakt (AMP173977-3 Buchse)

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Montage	In eine 2 mm starke Metalltafel einstecken oder in Verbindung mit DCN-FCOUP Kupplungen und DCN-FEC Abschlusskappen in beliebiger Umgebung montieren.
Abmessungen (H x B x T)	40 x 100 x 82 mm
Gewicht	104 g
Farbe	Silber (RAL 9022)

**Bestellinformation**

**DCN-FVCRD Abstimm- und Chipkartenfeld      DCN-FVCRD**  
**Einbauausführung**  
Eingebaut, Silber

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Koch-Straße 100  
85521 Ottobrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
\*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom  
Telefon 01805 231232\*)  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-hausserviceruf.de

**Represented by**