

DCN-FVCRD Montowany płasko pulpit do głosowania z czytnikiem kart identyfikacyjnych

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Eleganckie i nowoczesne wzornictwo (nagroda IF)
- ▶ Identyfikacja za pomocą karty identyfikacyjnej
- ▶ Zewnętrzny styk sygnalizacji obecności
- ▶ Wskaźniki LED potwierdzenia głosowania
- ▶ Wskaźnik LED aktywności urządzenia

Montowany płasko pulpit do głosowania z czytnikiem kart identyfikacyjnych posiada takie same funkcje, jak pulpit do głosowania DCN-FV, z tym, że dodatkowo wyposażony jest w czytnik kart identyfikacyjnych. Czytnik kart identyfikacyjnych umożliwia identyfikację uczestników w systemie DCN Next Generation, a także daje pewność, że tylko upoważnione osoby biorą udział w głosowaniach czy obradach, na przykład poprzez kontrolę dostępu do mikrofonu. Urządzenie jest podłączone do podwójnego interfejsu uczestnika (DCN-DDI).

Podstawowe funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki

Płyta czołowa

- Pięć przycisków do głosowania z żółtymi wskaźnikami potwierdzenia monitorującymi użytkownika do wskazania obecności, głosowania oraz potwierdzenia rejestracji tematu głosowania. Dostępne są następujące przyciski i wskaźniki:
 - Za (+), przeciw (-) i wstrzymanie się od głosu (x) (do rejestracji uczestników, głosowania metodą parlamentarną oraz metodą „za/przeciw”)
 - Przyciski numeryczne od 1 do 5 (do głosowania metodą wielokrotnego wyboru, badania opinii i wydawania ocen)
 - Skala ocen: --, -, 0, +, ++ (na potrzeby głosowania publiczności)
- Jeden niebieski wskaźnik LED aktywności urządzenia, sygnalizujący normalną pracę systemu. Żółty wskaźnik LED sygnalizujący ważność karty identyfikacyjnej

Połączenia z innymi urządzeniami

- 2 złącza RJ11: jedno do połączenia z podwójnym interfejsem uczestnika (DCN-DDI) i jedno do połączenia przelotowego
- Złącze zewnętrznego styku sygnalizacji obecności (gniazdo AMP173977-3)

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Montaż	Montaż zatrzaskowy na wcisk w metalowej płycie o grubości 2 mm lub z użyciem łączników DCN-FCOUP i zaślepek DCN-FEC w dowolnej powierzchni
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	40 x 100 x 73,53 mm
Ciężar	104 g
Kolor	
DCN-FVCRD	Srebrny (RAL 9022)
DCN-FVCRD-D	Ciemnoszary (szary grafitowy)

Zamówienia - informacje

DCN-FVCRD Montowany płasko pulpit do głosowania z czytnikiem kart identyfikacyjnych

Pulpit do głosowania systemu DCN Next Generation, montowany płasko, z czytnikiem kart identyfikacyjnych, kolor srebrny.

Numer zamówienia **DCN-FVCRD**

DCN-FVCRD-D Montowany płasko pulpit do głosowania z czytnikiem kart identyfikacyjnych, kolor ciemnoszary

Pulpit do głosowania systemu DCN Next Generation, montowany płasko, z czytnikiem kart identyfikacyjnych, ciemny.

Numer zamówienia **DCN-FVCRD-D**

Sprzęt

DCN-IDCRD Karta identyfikacyjna (100 szt.)

Karta identyfikacyjna systemu DCN Next Generation, standardowy format karty kredytowej (zestaw 100 szt.).

Numer zamówienia **DCN-IDCRD**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
 Jutrzenki 105 str.
 02-231 Warszawa
 Phone: +48 22 715 4101
 Fax: +48 22 715 4105
 pl.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.pl