

DCN-FV Stempaneel voor Inbouwmontage

www.boschsecurity.nl



- ▶ Stijlvol en modern ontwerp (IF-prijs)
- ▶ Contact voor externe apparatuur voor aanwezigheidsregistratie
- ▶ LED-indicator die aangeeft dat de uitgebrachte stem is bevestigd
- ▶ LED-indicator die aangeeft dat het stempaneel actief is

Met dit stempaneel kan de aanwezigheid van deelnemers worden geregistreerd en worden zes verschillende stemprocedures ondersteund: parlementair stemmen, reacties van publiek peilen, meerkeuzevragen beantwoorden, opinies peilen, scores toekennen en voor/tegen-stemmen. Het stempaneel is voorzien van een aansluiting waarop externe apparatuur voor aanwezigheidsregistratie of identificatie kan worden aangesloten. Doorgaans wordt op deze aansluiting een vingerafdruklezer aangesloten.

Dit paneel kan worden vastgeklikt op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met DCN-FCOUP koppelingen en DCN-FEC eindkappen, op een willekeurig oppervlak. Het inbouwstempaneel wordt op de unit voor twee deelnemers (DCN-DDI) aangesloten.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

Voorkant

- Vijf stemknoppen met gele bevestigingsindicatoren die aangeven wanneer de gebruiker zijn aanwezigheid moet melden of moet stemmen en of zijn stem is geregistreerd. De knoppen en indicatoren werken als volgt:

- Ja (+), nee (-) en stemonthouding (x) (gebruikt voor registratie van aanwezigheid, parlementair stemmen en voor/tegen)
- Cijfers 1 t/m 5 (gebruikt voor meerkeuzevragen, opiniepeilingen en het geven van scores)
- Scoreschaal: -, 0, +, ++ (gebruikt voor reactie van publiek)
- Een blauwe indicator geeft aan dat het stempaneel actief is en normaal werkt.

Aansluitingen

- Twee RJ11-connectoren, een voor aansluiting op de DCN-DDI dubbele deelnemersinterface en een voor de doorlusverbinding.
- Connector voor aansluiting van externe apparatuur voor aanwezigheidsregistratie en identificatie (AMP173977-3-aansluiting).

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montage	Klik het paneel vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm of, in combinatie met DCN-FCOUP koppelingen en DCN-FEC eindkappen, in een willekeurige omgeving
Afmetingen (H x B x D)	40 x 100 x 40,68 mm

Gewicht	81 g
Kleur	
DCN-FV	Zilver (RAL 9022)
DCN-FV-D	Donker (grafietgrijs)

Bestelinformatie

DCN-FV Stempaneel voor Inbouwmontage

DCN Next Generation stempaneel voor inbouwmontage, zilver.
Opdrachtnummer **DCN-FV**

DCN-FV-D Stempaneel voor Inbouwmontage, Donker

DCN Next Generation stempaneel voor inbouwmontage, donker.
Opdrachtnummer **DCN-FV-D**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be