

DIVAR IP all-in-one 7000 2U



La gamme DIVAR IP all-in-one 7000 est une solution de gestion, d'enregistrement et de visualisation tout-en-un fiable, simple et économique destinée aux réseaux de vidéosurveillance prenant en charge jusqu'à 256 voies (dont 8 voies sous pré-licence).

Le DIVAR IP all-in-one 7000 2U est une unité de montage en rack 2U associant gestion avancée des enregistrements et stockage de pointe dans une application d'enregistrement IP Plug-and-Play unique à un coût abordable, pour les clients du secteur informatique.

Présentation du système

La gamme DIVAR IP all-in-one 7000 bénéficie d'une conception intégrée à consommation optimisée qui réduit les risques de défaillance potentiels et affirme la qualité des produits Bosch jusque dans le moindre détail. Doté de disques durs « conçus pour l'entreprise » avec configuration RAID-5 permettant de supporter les défaillances, d'une interface réseau Ethernet Gigabit à deux ports, de 16 Go de mémoire vive et d'un processeur Intel Xeon Hexa Core, le périphérique offre des performances haut de gamme à un prix très abordable.

Facile à installer et à utiliser, le système offre une installation basée sur un assistant et une configuration centralisée. Il vous suffit de connecter l'appareil au réseau et de le mettre sous tension : DIVAR IP all-in-one 7000 peut immédiatement commencer ses enregistrements.



- ▶ Configuration RAID-5 (standard), solution de gestion vidéo tout-en-un jusqu'à 256 voies
- ▶ Solution de gestion vidéo IP prête à l'emploi avec une capacité de stockage maximale de 96 To
- ▶ Recherches instantanées
- ▶ Gestion avancée des utilisateurs et des alarmes
- ▶ Garantie matérielle avec assistance sur site le jour ouvré suivant pendant 3 ans

Le logiciel BVMS gère l'ensemble des données numériques, audio et vidéo, sans oublier les données de sécurité, qui transitent sur votre réseau IP. Il associe de manière transparente caméras IP et encodeurs, permet la gestion des événements et des alarmes à l'échelle du système, surveille l'état du système et assure la gestion des priorités et des utilisateurs.

Fonctions

Les unités DIVAR IP all-in-one 7000 2U disposent d'alimentations redondantes éco-énergétiques remplaçables à chaud et de disques durs SATA-3 amovibles par la face avant et offrant jusqu'à 96 To de capacité de stockage brute. Les unités DIVAR IP all-in-one 7000 2U utilisent Microsoft Windows Server IoT 2019 for Storage Standard.

Accès instantané et en temps réel aux vidéos

Vidéos HD et même UHD de haute qualité même en cas de connexion réseau bas débit ou limitée. Visionnage instantané à tout moment et en tout lieu grâce à la technologie de Dynamic Transcoding. Le transcodeur intégré prend en charge jusqu'à 2 flux vidéos de résolution UHD en parallèle.

Gestion

DIVAR IP Software Center fournit une interface utilisateur centrale pour la configuration logicielle, la mise à niveau et le mode de fonctionnement, ce qui réduit les besoins d'installation et de formation et permet de réduire les coûts de gestion du système.

Visualisation à distance

Pour la visualisation à distance d'un seul système DIVAR IP all-in-one 7000, l'Operator Client BVMS est inclus. Pour plusieurs systèmes, ajoutez-les au Enterprise Management Server BVMS. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel Video Security Client pour visualiser une vidéo depuis un poste de travail ou un appareil mobile distincts.

Gestion IT

Microsoft Windows Server IoT 2019 for Storage Standard offre une interface utilisateur simple et intuitive pour la configuration système et la gestion unifiée des systèmes. Les administrateurs et informaticiens apprécieront de pouvoir gérer les systèmes DIVAR IP all-in-one 7000 à l'aide du logiciel Microsoft Windows Admin Center intégré. La possibilité d'utiliser un seul outil central pour la configuration et la gestion des opérations réduit les conditions requises en matière d'installation et de formation, tout en maintenant les coûts de gestion du système à un faible niveau. De plus, le système DIVAR IP all-in-one 7000 offre des options avancées de surveillance et de gestion avec l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface).

Surveillance

La gamme DIVAR IP all-in-one 7000 fournit le protocole SNMP, le Bureau à distance et la surveillance via HTTP pour les composants matériels du système et les applications de gestion vidéo. La fiabilité accrue des composants matériels hautement disponibles, la conception intégrée, la surveillance et la gestion à l'échelle du système garantissent un temps de fonctionnement optimal.

Certifications et homologations

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	DIVAR IP all-in-one 7000

Remarques sur l'installation/la configuration



Remarque Conditions ambiantes

Installez le système dans une zone propre, exempte de poussière, sèche et protégée contre les intempéries, et bien ventilée. Évitez les zones où de la chaleur, du bruit électrique et des champs électromagnétiques sont générés. La garantie standard fournie avec le système sera nulle s'il est avéré que le système a été exposé à des conditions contraires aux conditions environnementales mentionnées ici.

État du système

Les unités DIVAR IP all-in-one 7000 sont fournies complètement chargées et prêtes à l'emploi avec un système d'exploitation Microsoft et DIVAR IP Software Center.

Disques durs tiers

Les unités DIVAR IP all-in-one 7000 sans disques durs préinstallés : La configuration RAID des disques durs tiers doit être effectuée manuellement via l'utilitaire de gestion RAID préinstallé. Ce n'est qu'une fois la configuration RAID manuelle effectuée que le système DIVAR IP all-in-one 7000 offre toutes les fonctionnalités.

Configuration RAID

Les unités DIVAR IP all-in-one 7000 2U sont préconfigurées à l'aide d'une configuration RAID-5 standard LUN iSCSI (système déjà bien étoffé uniquement), et elles présentent les caractéristiques suivantes :

Configuration RAID-5

Capacité brute	Capacité nette	Bande passante*	Caméras IP
sans disque dur	s.o.	550 Mbit/s	256 max.
8 x 4 To	26 068 Go	550 Mbit/s	256 max.
8 x 8 To	52 136 Go	550 Mbit/s	256 max.
8 x 12 To	78 204 Go	550 Mbit/s	256 max.

*Performances garanties uniquement avec des modèles de disque dur testés et homologués par Bosch.

Ces valeurs se rapportent au moteur d'enregistrement BVMS. Capacité nette d'une configuration RAID-5 sans disque de secours. 256 caméras IP connectées indique le nombre de caméras d'enregistrement simultanées plus 8 sessions de relecture. Les configurations RAID prises en charge en option sont les suivantes : RAID-5 avec 1 disque de secours ou RAID-6 sans disque de rechange. Les configurations RAID en option ne sont pas fournies préconfigurées mais elles doivent être configurées manuellement via l'utilitaire de configuration RAID préinstallé.

RAID-5 plus configuration de disque de secours

Capacité brute	Capacité nette	Bande passante*	Caméras IP
sans disque dur	s.o.	550 Mbit/s	256 max.
8 x 4 To	22 344 Go	550 Mbit/s	256 max.
8 x 8 To	44 688 Go	550 Mbit/s	256 max.
8 x 12 To	67 032 Go	550 Mbit/s	256 max.

*Performances garanties uniquement avec des modèles de disque dur testés et homologués par Bosch.

Configuration RAID-6

Capacité brute	Capacité nette	Bande passante*	Caméras IP
sans disque dur	s.o.	550 Mbit/s	256 max.
8 x 4 To	22 344 Go	550 Mbit/s	256 max.
8 x 8 To	44 688 Go	550 Mbit/s	256 max.
8 x 12 To	67 032 Go	550 Mbit/s	256 max.

*Performances garanties uniquement avec des modèles de disque dur testés et homologués par Bosch.

Modes de fonctionnement

Les unités DIVAR IP all-in-one 7000 peuvent fonctionner dans trois modes différents :

- Système de gestion et d'enregistrement vidéo complet, utilisant les composants et services principaux BVMS et Video Recording Manager. Ce mode permet des fonctions de gestion vidéo avancées telles que des événements et la gestion des alarmes.
Une licence de base avec 8 voies caméra incluses est déjà sous pré-licence.
Vous pouvez étendre le système jusqu'à 32 voies avec une licence MBV-BPLU-DIP et jusqu'à 256 voies avec des licences 1 voie supplémentaires.
Les flux vidéo enregistrés doivent être configurés de manière à ne pas dépasser la bande passante maximale du système (système de base BVMS/ Video Recording Manager plus extensions de stockage iSCSI).
- Système d'enregistrement vidéo, qui utilise les principaux composants et services Video Recording Manager. Dans ce mode 64 voies d'enregistrement caméra Video Recording Manager sont déjà sous pré-licence. Vous pouvez étendre le système à 256 voies. Les flux vidéo enregistrés doivent être configurés de manière à ce que la bande passante maximale du système (système de base BVMS/Video Recording Manager et extensions de stockage iSCSI) ne soit pas dépassée.
- Extension de stockage iSCSI pour un système BVMS ou Video Recording Manager, qui s'exécute sur un autre matériel. Jusqu'à quatre de ces extensions de stockage iSCSI peuvent être ajoutées à un système BVMS ou Video Recording Manager en cours d'exécution sur une unité DIVAR IP all-in-one 7000.

Restrictions des licences

Pour les licences BVMS appliquées aux unités DIVAR IP all-in-one 7000, veuillez noter la limite supérieure de chacune :

Type de licence	Pré-licence	Limite supérieure
Postes de travail clients	2	10

Type de licence	Pré-licence	Limite supérieure
Systèmes DVR/BRS	1	10
Claviers de vidéosurveillance	2	10
Mobile Video Service	1*	4*
Centrales de détection d'intrusion	1	10

*Mobile Video Service doit être exécuté sur du matériel distinct

Pour plus d'informations, consultez la documentation de BVMS.

i Remarque

Onduleur (UPS). Nous recommandons vivement l'utilisation d'un « onduleur en ligne » dont la batterie est active en permanence. L'onduleur doit prendre en charge Microsoft Windows Storage Server 2016 et laisser assez de temps pour la mise en ligne d'une source d'alimentation auxiliaire ou pour l'arrêt conforme de la ou des baies de disques durs de DIVAR IP.

i Remarque

Bosch rejette toute responsabilité en cas de défaillance système des unités équipées de disques durs tiers si ces derniers sont à l'origine du problème. Ces unités ne sont pas couvertes par la garantie de 3 ans.

i Remarque Garantie matérielle

Le niveau de service Intervention sur site le jour ouvré suivant ne peut être fourni que si le système concerné a été enregistré immédiatement après réception et installation. Dans le cas contraire, le service sera fourni "au mieux". Les informations concernant les détails de l'enregistrement sont fournies avec chaque produit (formulaire d'enregistrement) ou à partir du catalogue de produits en ligne Bosch. Le service Intervention sur site le jour ouvré suivant n'est pas disponible dans tous les pays. Pour connaître les limitations et les exceptions, reportez-vous aux détails d'enregistrement se trouvant dans le formulaire d'enregistrement.

i Remarque Maintenance logicielle

La maintenance des composants logiciels n'est pas incluse dans ce produit. Il est nécessaire d'acheter un contrat de maintenance distinct pour pouvoir recevoir les mises à jour et le support technique du logiciel installé.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Type d'alimentation	Vca
Tension de fonctionnement (Vca)	100 - 240 Vca
Puissance de sortie maximale (W)	800 W
Fréquence d'alimentation	50 Hz ; 60 Hz

120 Vca entrée (DIP-738C-8HD)

Courant d'entrée nominal (A)	2,1 A
Puissance réelle fournie par l'alimentation (W)	228,8 W
Rendement de l'alimentation (%)	94%
Consommation* (W)	243,4 W
Perte thermique maximale (BTU/h)	830,7 BTU/h
Facteur de puissance	0.98
Valeur VA requise pour l'entrée CA du système	248,3 VA

*La consommation électrique du système peut varier en fonction de la charge de travail et de l'environnement.

240 Vca entrée (DIP-738C-8HD)

Courant d'entrée nominal (A)	1,0 A
Puissance réelle fournie par l'alimentation (W)	228,8 W
Rendement de l'alimentation (%)	96%
Consommation* (W)	238,3 W
Perte thermique maximale (BTU/h)	813,4 BTU/h
Facteur de puissance	0.96
Valeur VA requise pour l'entrée CA du système	248,2 VA

*La consommation électrique du système peut varier en fonction de la charge de travail et de l'environnement.

Caractéristiques mécaniques

Dimension (H x W x D mm)	89 x 437 x 648 mm
Dimension (H x W x D in)	3,5 x 17,2 x 25,5 in
Type de montage	dans un bâti

Rack (U)	2 U
----------	-----

	DIP-7380-00N Appareil de gestion, 2U sans HD 3e gén
--	--

Poids (kg)	16.50 kg
------------	----------

Poids (lb)	36.39 lb
------------	----------

	DIP-7384-8HD Appareil de gestion, 2U 8X4To 3e gén
--	--

Poids (kg)	21.90 kg
------------	----------

Poids (lb)	48.39 lb
------------	----------

	DIP-7388-8HD Appareil de gestion, 2U 8X8To 3e gén
--	--

Poids (kg)	22.70 kg
------------	----------

Poids (lb)	50.15 lb
------------	----------

	DIP-738C-8HD Appareil de gestion, 2U 8X12To 3e gén
--	---

Poids (kg)	22.10 kg
------------	----------

Poids (lb)	48.79 lb
------------	----------

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	10 - 35 °C
------------------------------------	------------

Température de fonctionnement (°F)	50 - 95 °F
------------------------------------	------------

Température de stockage (°C)	-40 - 70 °C
------------------------------	-------------

Température de stockage (°F)	40 - 158 °F
------------------------------	-------------

Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	8 - 90 %
--	----------

Humidité relative du stockage (%)	5 - 95 %
-----------------------------------	----------

Fonctionnement

Processeur	Intel® Xeon® E-2226GE
------------	-----------------------

Fréquence de base du processeur	3,40 GHz
---------------------------------	----------

Mémoire Cache	Mémoire cache intelligente Intel® de 12 Mo
---------------	--

Mémoire installée	UDIMM 16 Go DDR4-2666 2Rx8 ECC
-------------------	--------------------------------

Protection de la mémoire	ECC sans mise en mémoire tampon
--------------------------	---------------------------------

Système d'exploitation	Microsoft Windows Server IoT 2019 for Storage Standard
Cartes graphiques processeur	Carte graphique intel HD embarquée (trois sorties numériques : 1 port DVI-I, 2 ports DisplayPort), VGA désactivé
Carte RAID SAS	12 Go/s Huit ports
Compatibilité logicielle	Navigateur Web ; Bosch Configuration Manager ; Bosch Video Management System ; Video Recording Manager ; Application de sécurité vidéo

Stockage

Stockage interne	DD
Connectivité DD	SATA3
Dimension DD	3,5 pouces
Nombre maximum interne de disques durs	8
Vitesse de rotation DD (tr/min)	7 200 tr/min
Type de lecteur optique	DVD double couche

Connectivité

Nombre de ports USB	6 Avant : 2 ports USB 2.0 Arrière : 3 ports USB 3.1 et 1 port USB-C
Nombre de ports Ethernet	2 ports RJ45 Gigabit Ethernet LAN (regroupés)
Port réseau	1 port IPMI BMC

Informations de commande

DIP-7380-00N Appareil de gestion, 2U sans HD 3e gén
Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance.
Sans disque dur.
Numéro de commande **DIP-7380-00N | F.01U.385.539**

DIP-7384-8HD Appareil de gestion, 2U 8X4To 3e gén
Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance.
Avec capacité de stockage de 8 x 4 To.
Numéro de commande **DIP-7384-8HD | F.01U.385.540**

DIP-7388-8HD Appareil de gestion, 2U 8X8To 3e gén
Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance.
Avec capacité de stockage de 8 x 8 To.
Numéro de commande **DIP-7388-8HD | F.01U.385.541**

DIP-738C-8HD Appareil de gestion, 2U 8X12To 3e gén
Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance.
Avec capacité de stockage de 8 x 12 To.
Numéro de commande **DIP-738C-8HD | F.01U.385.542**

Accessoires

DIP-AIO4-HDD HD 4To DIVAR IP tout-en-un
Extension de stockage de disque dur pour systèmes DIVAR IP all-in-one avec une capacité de 4 To.
Numéro de commande **DIP-AIO4-HDD | F.01U.362.421**

DIP-AIO8-HDD HD 8To DIVAR IP tout-en-un
Extension de stockage de disque dur pour systèmes DIVAR IP all-in-one avec une capacité de 8 To.
Numéro de commande **DIP-AIO8-HDD | F.01U.362.420**

DIP-AIO12-HDD Disque dur 12To DIVAR IP tout-en-un
Extension de stockage de disque dur pour systèmes DIVAR IP all-in-one avec une capacité de 12 To.
Numéro de commande **DIP-AIO12-HDD | F.01U.362.419**

KBD-UXF Clavier, USB orienté vidéosurveillance
Clavier USB orienté vidéosurveillance pour une utilisation avec les systèmes BVMS, BIS - Video Engine ou DIVAR IP.
Numéro de commande **KBD-UXF | F.01U.279.328**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com