

DIVAR IP all-in-one 6000



DIVAR IP all-in-one 6000 提供價格實惠且易於使用的多功能錄影、檢視和管理解決方案，適合網路監控系統，最多適用於 64 個頻道 (已預先授權 8 個頻道)。DIVAR IP all-in-one 6000 是合併了進階 Bosch Video Management System 功能與先進錄影管理功能的 1U 機架掛架裝置，針對有 IT 需求的客戶提供符合成本效益，且便於安裝操作的錄影裝置。

系統概觀

DIVAR IP all-in-one 6000 裝置採用高能源效率的嵌入式設計。

DIVAR IP all-in-one 6000 系統不但易於安裝和操作，而且也配備了精靈式安裝與集中式設置。

操作模式

DIVAR IP all-in-one 6000 系統能以三種不同模式操作：

- 利用 BVMS 和 Video Recording Manager 核心元件和服務的完整視訊錄影和管理系統。
這個模式讓進階 IP 視訊安全解決方案能夠提供跨越各種 IP 網路的數位視訊、音訊與資料的順暢管理功能。它能與 IP 攝影機及編碼器巧妙無縫接軌，提供全系統的事件與警報管理、系統狀態監視、使用者與優先順序管理。這個模式提供了搭配 Bosch 視訊監控裝置運作的出色視訊管理系統，能夠充分運用 Bosch 攝影機和錄影解決方案的特殊功能。它包括用於整合第三方攝影機的 Video Streaming Gateway 元件。
- 運用 Video Recording Manager 核心元件和服務，並發揮 Bosch 攝影機和錄影解決方案特殊功能的純視訊錄影系統。



- ▶ 以 BVMS 為架構基礎的視訊錄影和管理解決方案受到 RAID-5 保障 (標準配置)，並具備多合一且功能齊全等特點，最多可支援 64 個頻道
- ▶ 預先安裝儲存容量最高可達 72 TB (4 x 18 TB) 的現成 IP 視訊錄影
- ▶ 強固、安全的操作 — 可即時存取視訊
- ▶ BVMS 架構的進階使用者與警報管理
- ▶ DIVAR IP System Manager 可供選擇操作模式、設定和升級軟體

- 在不同硬體上執行的 BVMS 或 Video Recording Manager 系統 iSCSI 儲存擴充。最多可將四個這類 iSCSI 儲存擴充新增到 DIVAR IP all-in-one 6000 上執行的 BVMS 或 Video Recording Manager 系統。

功能

DIVAR IP all-in-one 6000 採用嵌入式設計和核心元件並架構在 Microsoft Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup 操作系統上。DIVAR IP all-in-one 6000 採用企業等級可熱插拔的 SATA 硬碟，提供高達 72TB 的總儲存容量。

輕鬆安裝

一旦啟動，系統將提供安裝 DIVAR IP System Manager 應用程式來引導您選擇操作模式。全新的軟體套件可以透過一個步驟完成安裝。系統提供精靈式的 BVMS 設定和配置，只需幾個簡單的步驟即可開始錄影。

管理

DIVAR IP System Manager 可讓使用者在單一介面上選擇操作模式並且設定和升級軟體，不僅減少安裝和訓練需求，也能降低平時系統管理的成本。透過專用的乙太網路 LAN 連接埠操作的 BMC (IPMI) 控制器允許使用者存取、監控、診斷並管理 DIVAR IP all-in-one 6000 作為遠端伺服器用途。

即時存取視訊

即使在低頻寬或有限頻寬的連線下，依然可以檢視高品質 HD、甚至是 UHD 視訊。Dynamic Transcoding 技術確保您隨時隨地都可以立即檢視您的視訊。Dynamic Transcoding 根據連線頻寬將資料串流解碼與再編碼，製成較低位元速率的串流。

當視訊暫停時，即時細節強化功能會立即顯示全解析度的視訊。
DIVAR IP all-in-one 6000 支援最多四組 4K UHD 30fps 串流轉碼。

遠端檢視

針對遠端檢視單一 DIVAR IP all-in-one 系統，則包含 BVMS Operator Client。針對多系統，則將系統新增至 BVMS Enterprise Management Server。
也可利用 Video Security App 從行動裝置遠端檢視。

運作 大態監控

DIVAR IP all-in-one 6000 裝置為系統硬體和視訊管理應用程式提供 SNMP 監控支援，以確保更長的正常運行時間。

監管信息

認證/法令	CB、UL、CE、UKCA、FCC、VCCI、RCM、KC、BSMI、SABS、NRCS LOA、RoHS、WEEE、中國 RoHS、BIS、NDAA、TAA	
地區	符合法規/品質標章	
英國	UKCA	DIVAR IP all-in-one 6000
歐洲	CE	DIVAR IP all-in-one 6000

安裝/設置注意事項



注意 環境條件

請將系統安裝在乾淨、無灰塵、乾燥、防風雨且通風良好的區域。請避免安裝在會產生熱能、電氣雜訊和電磁場的區域。
如果證據顯示系統暴露在與此處所提的環境條件相抵觸的條件下，則系統隨附的標準保固將會失效。

配置新硬碟

原廠預先配備硬碟的 DIVAR IP all-in-one 裝置開箱即可錄影。已加入至空機裝置的硬碟在用於錄影前需要先設置。新硬碟的 RAID 設置必須透過預先安裝的 RAID 管理公用程式手動設定。只有在這項手動 RAID 設置完成後，DIVAR IP all-in-one 6000 系統才會提供完整功能。

RAID 設置

DIVAR IP all-in-one 6000 裝置以 RAID-5 標準設置進行預先設置，附帶 iSCSI LUN (僅限功能完備的系統)，並提供以下規格：

RAID-5 設置

預先安裝的硬碟全部總儲存容量	淨容量	最大錄影頻寬*	IP 攝影機頻道最大數目
不含硬碟	不適用	400 Mbps	64
4 x 4 TB	11172 GB	400 Mbps	64
4 x 8 TB	22344 GB	400 Mbps	64
4 x 18 TB	50274 GB	400 Mbps	64

*只有經過 Bosch 測試及確認合格的硬碟機型才提供效能保證。

這些數值是指 BVMS / VRM 錄影引擎，無熱備份的 RAID-5 配置的淨容量，64 個可提供多達 128 個錄影 iSCSI 階段的授權 IP 攝影機頻道，以及四個播放用戶端。這些規格指的是三種操作模式中的任何一種。

受支援的選用 RAID 設置為 RAID-5 (含 1 部熱備用磁碟機) 或是 RAID-6 (不含熱備用磁碟機)。選用的 RAID 設置將不會預先設置，而必須透過預先安裝的 RAID 設置公用程式手動加以設定。

RAID-5 和熱備份配置/RAID-6 配置

預先安裝的硬碟全部總儲存容量	淨容量	最大錄影頻寬*	IP 攝影機頻道最大數目
不含硬碟	不適用	400 Mbps	64
4 x 4 TB	7448 GB	400 Mbps	64
4 x 8 TB	14896 GB	400 Mbps	64
4 x 18 TB	33516 GB	400 Mbps	64

*只有經過 Bosch 測試及確認合格的硬碟機型才提供效能保證。



注意

錄製視訊串流需要以不超過系統 (BVMS/VRM 基本系統加上 iSCSI 儲存擴充) 最大頻寬的方式設置。

授權

針對套用在 DIVAR IP all-in-one 6000 上的 BVMS 授權，請注意預授權數量、基本授權所包含的數量以及各自的數量上限：

授權類型	已預先授權	基本授權 MBV-BPLU-DIP	上限
IP 頻道	8	32	64
工作站用戶端	2	5	20
DVR	1	1	10
CCTV 鍵盤	2	5	10
Mobile Video Service	1*	1*	4*
子系統	0	0	20
入侵面板	1	1	10
容錯移轉 VRM 頻道	0	8	64
雙重錄影頻道	0	8	64
Unmanaged Site	0	1	20

授權類型	已預先授權	基本授權 MBV-BPLU- DIP	上限
Person Identification	0	0	64
LPR 頻道	0	0	10
線上地圖功能	0	0	1
地圖式追蹤助理	0	0	1

單獨操作 VRM 時，DIVAR IP all-in-one 6000 提供 64 個錄影 iSCSI 階段，並可透過預授權擴展到 128 iSCSI 個階段。

ⓘ 注意

對於配備非 Bosch 提供的硬碟的各種資料遺失、損壞或系統故障，Bosch 概不負責。如果非博世提供的硬碟被認為是問題的原因，博世將無法提供支援。為了解決潛在的硬體問題，博世要求必須安裝博世提供的硬碟。

ⓘ 注意

系統需要滑鼠和鍵盤進行設定及操作。這些元件未隨附。

ⓘ 注意 硬體保固

DIVAR IP all-in-one 裝置附帶 5 年支援服務合約，包括 3 個工作天內更換零件的服務。只有當個別裝置已在收到並安裝後立即註冊時，才能提供本支援服務。否則，將盡最大努力提供服務。每次出貨均會隨附註冊細節的相關資訊，或可從 Bosch 線上產品目錄取得。並非所有國家/地區均可提供此服務等級。

ⓘ 注意 軟體維護

本產品不包括軟體元件的維護。需要購買單獨的維護協定，以獲得安裝軟體的更新和技術支援。您可以在這裡查看更多關於 Bosch Software Assurance 的細節：
<https://www.boschsecurity.com/xc/en/solutions/management-software/bosch-software-assurance/>

技術規格

電氣

電源供應器類型	VAC
操作電壓 (VAC)	100 - 240 VAC
最大輸出功率 (W)	350 W

電力頻率	50 Hz; 60 Hz
------	--------------

120 VAC 輸入 (在最高容量 狀態下)

額定輸入電流 (A)	2.3 A
來自電源供應器的實際輸出瓦數 (W)	243 W
電源供應器效率 (%)	90%
功率消耗量* (W)	最大 270 W
最大熱能流失 (BTU/h)	921 BTU/h
功率因數	0.98
系統 AC 輸入 VA 需求	275 VA

*系統耗電量可能會因工作負載和環境而異。

240 VAC 輸入 (在最高容量 狀態下)

額定輸入電流 (A)	1.1 A
來自電源供應器的實際輸出瓦數 (W)	243 W
電源供應器效率 (%)	92%
功率消耗量* (W)	最大 264 W
最大熱能流失 (BTU/h)	901 BTU/h
功率因數	0.96
系統 AC 輸入 VA 需求	275 VA

*系統耗電量可能會因工作負載和環境而異。

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深, 單位公釐)	43 x 437 x 503 公釐
尺寸 (高 x 寬 x 深, 單位吋)	1.7 x 17.2 x 19.85 吋
安裝類型	機架安裝
機架單位	1U

	DIP-6440IG-00N 管理設備 1U, 不含硬碟
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	43 mm x 437 mm x 503 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	1.7 in x 17.2 in x 19.85 in
重量 (kg)	8.5 kg

	DIP-6440IG-00N 管理設備 1U, 不含硬碟
重量 (lb)	18.7 lb
	DIP-6444IG-4HD 管理設備 1U 4x4TB
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	43 mm x 437 mm x 503 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	1.7 in x 17.2 in x 19.85 in
重量 (kg)	11.0 kg
重量 (lb)	24.3 lb
	DIP-6448IG-4HD 管理設備 1U 4x8TB
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	43 mm x 437 mm x 503 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	1.7 in x 17.2 in x 19.85 in
重量 (kg)	11.0 kg
重量 (lb)	24.3 lb
	DIP-644IIG-4HD 管理設備 1U 4x18TB
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	43 mm x 437 mm x 503 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	1.7 in x 17.2 in x 19.85 in
重量 (kg)	11.0 kg
重量 (lb)	24.3 lb
環境	
操作溫度 (°C)	0 - 40 °C
操作溫度 (°F)	32 - 104 °F
儲存溫度 (°C)	-40 - 70 °C
儲存溫度 (°F)	-40 - 158 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	8 - 90 %
儲存相對濕度 (%)	5 - 95 %
作業	
處理器	Intel® Core™ i3-10100E
處理器基礎頻率	3.20 GHz
快取記憶體	6 MB Intel® Smart Cache

安裝的記憶體	16GB DDR4-2933 2Rx8 ECC UDIMM
記憶體保護	ECC 無緩衝
作業系統	適用於儲存工作群組的 Microsoft Windows Server IoT 2022
系統磁碟機	256 GB M.2 SSD
處理器顯示卡	Intel® UHD Graphics 630 (三個數位輸出: 1 個 DVI-D 連接埠、2 個 DP++ (雙模式 DisplayPort) 連接埠; 已停用 VGA)
SAS RAID 卡	12Gb/s 八連接埠
軟體相容性	Bosch Video Management System、Video Recording Manager、Video Security App、Video Security Client、Video Streaming Gateway

儲存裝置

內部儲存裝置	硬碟
硬碟連接	SATA3
硬碟尺寸	3.5 吋
內建硬碟最大數目	4
硬碟轉速 (rpm)	7200 rpm

連線能力

USB 連接埠數目	6 正面: 2 個 USB 2.0 連接埠 背面: 4 個 USB 3.2 Gen2 連接埠
乙太網路連接埠數目	2 個 RJ45 Gigabit 乙太網路 LAN 連接埠 (組合使用)
網路連接埠	1 個 IPMI BMC 連接埠
視訊輸出數目	3 • 2 個 DisplayPort 1.2 (DP++), 4K@60 Hz • 1 x DVI-D, 1920x1080@60Hz
多重顯示器支援	最多 3 台顯示器, 各自的解析度高達 4K@30Hz (DisplayPort) 和 1920x1080@60Hz (DVI D)
IP 攝影機頻道最大數目	64

訂購資訊

DIP-6440IG-00N 管理設備 1U, 不含硬碟

適合網路監控系統的多功能錄影、檢視與管理解決方案。不含硬碟。

符合 NDAA 和 TAA 規範。

訂單號碼 **DIP-6440IG-00N | F.01U.404.045**

DIP-6444IG-4HD 管理設備 1U 4x4TB

適合網路監控系統的多功能錄影、檢視與管理解決方案。具有 4 x 4 TB 儲存容量。

符合 NDAA 和 TAA 規範。

訂單號碼 **DIP-6444IG-4HD | F.01U.404.046**

DIP-6448IG-4HD 管理設備 1U 4x8TB

適合網路監控系統的多功能錄影、檢視與管理解決方案。具有 4 x 8 TB 儲存容量。

符合 NDAA 和 TAA 規範。

訂單號碼 **DIP-6448IG-4HD | F.01U.404.047**

DIP-644IIG-4HD 管理設備 1U 4x18TB

適合網路監控系統的多功能錄影、檢視與管理解決方案。具有 4 x 18 TB 儲存容量。

符合 NDAA 和 TAA 規範。

訂單號碼 **DIP-644IIG-4HD | F.01U.404.048**

配件

DIP-AIO4-HDD 4TB 硬碟 DIVAR IP 多合一裝置

適用於 DIVAR IP all-in-one 設備，容量為 4 TB 的硬碟儲存擴充。

訂單號碼 **DIP-AIO4-HDD | F.01U.362.421**

DIP-AIO8-HDD 8TB 硬碟 DIVAR IP 多合一裝置

適用於 DIVAR IP all-in-one 設備，容量為 8 TB 的硬碟儲存擴充。

訂單號碼 **DIP-AIO8-HDD | F.01U.362.420**

DIP-AIO18-HDD 18TB HDD DIVAR IP all-in-one

適用於 DIVAR IP all-in-one 設備，容量為 18 TB 的硬碟儲存擴充。

訂單號碼 **DIP-AIO18-HDD | F.01U.404.044**

KBD-UXF USB CCTV 專用鍵盤

USB CCTV 專用鍵盤，可搭配 BVMS、BIS - Video Engine 或 DIVAR IP 系統使用。

訂單號碼 **KBD-UXF | F.01U.279.328**

軟體選項

MBV-BPLU-DIP DIP AIO 6000-7000 用授權 Plus 版底座

適用於 DIVAR IP all-in-one 6000 和 DIVAR IP all-in-one 7000 的 BVMS 授權

32 個 (攝影機/解碼器) 頻道的基本授權。

訂單號碼 **MBV-BPLU-DIP | F.01U.374.503**

MBV-XCHANPLU 攝影機/解碼器擴充授權

1 個編碼器/解碼器頻道的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XCHANPLU | F.01U.393.681**

MBV-XWSTPLU 工作站擴充授權

1 個工作站的擴充授權 (每個額外的工作站都需要 1 份授權)。

訂單號碼 **MBV-XWSTPLU | F.01U.393.682**

MBV-XDVRPLU DVR 擴充授權

1 個 DVR 的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XDVRPLU | F.01U.393.683**

MBV-XKBDPLU 鍵盤擴充授權

1 個 CCTV 鍵盤的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XKBDPLU | F.01U.393.684**

MBV-XMVSPLU Mobile Video Service 擴充授權

1 個 Mobile Video Service 的擴充授權。

訂單號碼 **MBV-XMVSPLU | F.01U.393.685**

MBV-XSUBPLU Subsystem 擴充授權

1 個子系統的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XSUBPLU | F.01U.393.692**

MBV-XINTPLU 防盜報警主機擴充授權

整合防盜主機的擴充授權。

訂單號碼 **MBV-XINTPLU | F.01U.393.689**

MBV-XFOVPLU VRM 容錯移轉頻道擴充授權

1 個搭配容錯移轉 VRM 使用之編碼器頻道的擴充授權。

訂單號碼 **MBV-XFOVPLU | F.01U.393.686**

MBV-XDURPLU 攝影機雙重錄影擴充授權

1 個用於雙重錄影之編碼器頻道的擴充授權。

訂單號碼 **MBV-XDURPLU | F.01U.393.687**

MBV-XSITEPLU 非託管站點擴充授權

1 個站點的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XSITEPLU | F.01U.393.688**

MBV-XPIPLU 個人識別頻道擴充授權

1 個 Person Identification 頻道的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XPIPLU | F.01U.393.690**

MBV-XLPRPLU LPR 攝影機擴充授權

1 個 (Tattile) LPR 攝影機的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XLPRPLU | F.01U.393.691**

MBV-FMAPPLU 線上地圖功能授權

線上地圖功能的擴充授權

訂單號碼 **MBV-FMAPPLU | F.01U.395.079**

MBV-FOBJPLU 地圖架構追蹤協助授權

Map-based tracking assistant 的擴充授權。

訂單號碼 **MBV-FOBJPLU | F.01U.393.652**

MBV-MPLU-DIP MBV-BPLU-DIP 的 SMA 授權, 1 年

適用於 DIVAR IP all-in-one 6000 和 DIVAR IP all-in-one 7000 之 BVMS 授權的一年維護

訂單號碼 **MBV-MPLU-DIP | F.01U.389.513**

MBV-MCHANPLU MBV-XCHANPLU 的 SMA 授權, 1 年

包含 Plus Edition 攝影機/解碼器擴充授權的 1 年維護。

訂單號碼 **MBV-MCHANPLU | F.01U.330.514**

MBV-MWSTPLU MBV-XWSTPLU 的 SMA 授權, 1 年

包含 Plus Edition 工作站擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MWSTPLU | F.01U.330.515**

MBV-MDVRPLU MBV-XDVRPLU 的 SMA 授權, 1 年

包含 Plus Edition DVR 擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MDVRPLU | F.01U.330.517**

MBV-MKBDPLU MBV-XKBDPLU 的 SMA 授權, 1 年

包含 Plus Edition 鍵盤擴充授權的 1 年維護。

訂單號碼 **MBV-MKBDPLU | F.01U.330.518**

MBV-MMVSPLU MBV-XMVSPLU 的 SMA 授權, 1 年

包含 Plus Edition Mobile Video Service 擴充授權的 1 年維護。

訂單號碼 **MBV-MMVSPLU | F.01U.330.519**

MBV-MSUBPLU MBV-XSUBPLU 的 SMA 授權, 1 年

包含 Enterprise 子系統擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MSUBPLU | F.01U.389.490**

MBV-MINTPLU MBV-XINTPLU 的 SMA 授權, 1 年

包含 BVMS Plus 防盜主機擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MINTPLU | F.01U.330.522****MBV-MFOVPLU MBV-XFOVPLU 的 SMA 授權, 1 年**

包含 Plus Edition 容錯移轉 VRM 擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MFOVPLU | F.01U.330.520****MBV-MDURPLU MBV-XDURPLU 的 SMA 授權, 1 年**

包含 Plus Edition 雙重錄影 VRM 擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MDURPLU | F.01U.330.521****MBV-MSITEPLU MBV-XSITEPLU 的 SMA 授權, 1 年**

包含站點擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MSITEPLU | F.01U.381.964****MBV-MPIPLU MBV-XPIPLU 的 SMA 授權, 1 年**

包含 BVMS Plus 個人識別頻道擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MPIPLU | F.01U.362.210****MBV-MLPRPLU MBV-XLPRPLU 的 SMA 授權, 1 年**

包含 (Tattile) LPR 攝影機擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MLPRPLU | F.01U.389.491****MBV-MMAPPLU MBV-FMAPPLU 的 SMA 授權, 1 年**

線上地圖功能授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MMAPPLU | F.01U.395.082****MBV-MOBJPLU MBV-FOBJPLU 的 SMA 授權, 1 年**

包含 Map-based tracking assistant 擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MOBJPLU | F.01U.393.694****代表方:**

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com