

Řada vysoce výkonných odchodových detektorů REX DS160

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Sledování dveří pomocí zvukové výstrahy
- ▶ Sekvenční logický vstup (SLI)
- ▶ Vnitřní vertikálních směrovatelnost
- ▶ Kruhová oblast pokrytí s přesným ohraničením oblasti
- ▶ Čas sepnutí relé nastavitelný až na 64 sekund

Řada detektorů DS160 se skládá z detektoru DS160 (světle šedý) a detektoru DS161 (černý), které jsou zvláště navrženy pro aplikace detekce odchodů (REX, Request-to-exit). Díky funkcím jako jsou časovače, sledování dveří se zvukovou výstrahou a pokrytí s možností bodového nastavení splňují zařízení DS160 a DS161 nejpřísnější požadavky na odchodové detektory (REX). Prvotřídní sekvenční logický vstup (SLI) poskytuje další zabezpečení, které nenabízí žádné jiné zařízení REX.

Funkce

Sekvenční logický vstup (SLI)

Koncovka vstupu SLI umožňuje připojení druhého zařízení při požadavku na následnou detekci. Tím je eliminována možnost, že při prostrčení objektu skrz dveře nebo pod nimi bude detektor aktivován. Vstup je také možné použít k zamknutí senzoru v případě, že dojde k pohybu mimo areál.

Sledování dveří

Senzor může sledovat dveřní kontakt a umožnit tak přídatné ovládání vnitřního relé. Jestliže jsou například otevřeny dveře v době relé, může být senzor

naprogramován pro zastavení časovače. Pokud nedojde k otevření dveří v zadaném časovém období, může být relé naprogramováno na deaktivaci.

Zvuková výstraha

Integrovanou sirénu lze naprogramovat na aktivaci, jestliže jsou dveře ponechány delší dobu nezavřené. Hlasitost sirény je plně nastavitelná až do 85 dB.

Vstup pro karty

Vstup pro karty umožňuje ovládání senzorového relé z externího zdroje, například systému řízení přístupu nebo čtecího zařízení karet.