

DS160-sarjan tehokkaat kulkutunnistimet

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Ovien valvonta äänimerkkihälytyksellä
- ▶ SLI-syöttölogiikka
- ▶ Säättömahdollisuus pystysuunnassa
- ▶ Kiertävä peittoalue ja tarkka peittoalueen hallinta
- ▶ Lukitusaika säädettävissä 64 sekuntiin

DS160-sarjaan kuuluvat erityisesti kulunvalvontasovelluksiin suunnitellut vaaleanharmaa DS160-tunnistin ja musta DS161-tunnistin. Muun muassa ajastus, ovien valvonta äänimerkkihälytyksellä ja suunnattava peittoalue ovat joustavien DS160- ja DS161-tunnistimien ominaisuuksia, joiden ansiosta tunnistimet soveltuvat erinomaisesti kaikkein vaativimpiin kulunvalvontasovelluksiin. Ainutlaatuinen Sequential Logic Input (SLI) -syöttölogiikka tarjoaa lisäsuojauksen, jota ei ole missään muissa kulunvalvontalaitteissa.

Perustoiminnot

SLI-syöttölogiikka

Kun halutaan käyttää sarjatunnistusta, SLI-päätteeseen voidaan liittää toinen laite. Näin voidaan välttää se, että ovi voitaisiin avata työntämällä sen alta jokin esine tunnistusalueelle. Syöttölogiikan avulla tunnistin voidaan ohjelmoida lukittumaan myös, kun tilojen ulkopuolella havaitaan liikettä.

Ovien valvonta

Sisäistä relettä voidaan hallita valvomalla ovien aukioloa anturilla. Jos ovi esimerkiksi avataan releen ajastuksen ollessa käynnissä, anturi voidaan ohjelmoida pysäyttämään ajastus. Jos ovea ei avata tietynä aikana, rele voidaan ohjelmoida kytkeytymään pois päältä.

Summeri

Tunnistimeen integroitu summeri voidaan ohjelmoida aktivoitumaan, jos ovi jätetään auki liian pitkäksi aikaa. Summerin äänenvoimakkuutta voidaan säätää 85 desibeliin asti.

Avainkortin syöttö

Avainkorttitoimintojen ansiosta anturirelettä voidaan ohjata myös ulkoisesta lähteestä, kuten rikosilmoitinjärjestelmästä tai kortinlukijasta.