

DS160-serien høyt ytende utgangsdetektorer

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Dørovervåking med lydvarsling
- ▶ SLI (sekvensiell logisk inndatametode)
- ▶ Intern vertikal peker
- ▶ dekker alle sider med nøyaktig mønsterkontroll
- ▶ opptil 64 sekunders justerbar låsetid

DS160-serien består av detektoren DS160 (lys grå) og detektoren DS161 (svart), og er spesielt utformet for bruk ved anmodning om utgang (Request-to-exit – REX). Med funksjoner som tidtakere, dørovervåking med lydvarsling og dekning som kan stilles inn etter behov, har DS160 og DS161 fleksibilitet til å oppfylle selv de strengeste REX-krav. Den eksklusive SLI-systemet (sekvensiell logisk inndatametode) gir ekstra sikkerhet som ikke finnes i noen andre REX-enheter.

Funksjoner

SLI (sekvensiell logisk inndatametode)

SLI-terminalen tillater tilkobling til en ekstra enhet for sekvensiell sporing. Dette eliminerer muligheten for at et objekt som skyves gjennom eller under døren, skal aktivere detektoren. Denne inndatametoden kan også brukes til å låse sensoren hvis det er bevegelse utenfor lokalene.

Dørovervåker

Sensoren kan overvåke en dørkontakt for spesiell kontroll av det interne reléet. Sensoren kan programmeres slik at tidtakeren stanser hvis døren for eksempel åpnes innenfor relétidsrommet. Reléet kan programmeres til å deaktiveres hvis døren ikke åpnes innenfor et angitt tidsrom.

Lydvarsling

En integrert lydenhet kan programmeres til å aktiveres hvis døren blir stående åpen for lenge. Lydvolumet kan justeres opptil 85 dB.

Nøkkeltortspor

Med nøkkeltortsporet kan reléet kontrolleres fra en ekstern kilde, for eksempel et døråpnersystem eller en kortleser.