

LCD klávesnice řady DS7447V2

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Nastavitelná hlasitost reproduktoru, jas a kontrast displeje
- ▶ Přístupný štítek s instrukcemi
- ▶ Programovatelné klávesy (pro případ požáru, tísně atd.)

DS7447V2 je čtyřlínková alfanumerická klávesnice s displejem z tekutých krystalů (LCD), kompatibilní s ústřednami řady DS7060, DS7080iP-32, DS7200 a DS7400Xi. Podporuje všechny funkce systému. Klávesnice je nutná k místnímu programování ústředny.

Funkce

Nastavitelná hlasitost a zobrazení displeje.

Nastavitelný jas displeje, kontrast a hlasitost klávesnice v pohotovostním režimu.

Přístupný štítek s instrukcemi

Základní instrukce pro uživatele jsou uvedeny na výsuvném štítku, který lze připevnit na obě strany klávesnice.

Programovatelné klávesy (pro případ požáru, tísně atd.)

Tři neoznačené klávesy ve spodní řadě jsou programovatelné: lze jim přiřadit funkce klávesy pro případ požáru, tísně atd. Samolepicí štítky jsou součástí balení.

Certifikáty a osvědčení

Všechny modely klávesnice DS7447V2:	EN 50131-1, stupně 1, 2 a 3
Klávesnice DS7447V2-FRA:	NF A2P typ 2, číslo certifikátu: 122000076-01

Oblast	Certifikace
Evropa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [-EXP, -SWE, -FRA, -BEL, -NL, -HU]
Belgie	INCERT B-509-0004/c

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Kompatibilita

Ústředny	Modely DS7060, DS7080iP-32, řada DS7400Xi, řada DS7200
----------	--

Zapojení a montáž

Délka kabelu mezi klávesnicí a ústřednou nesmí přesáhnout 305 m. Klávesnici neinstalujte do venkovního prostředí.

Počet klávesnic	Typ vodiče	Vzdálenost klávesnice od ústředny
1 až 2	Nestíněný, čtyřlínkový; 0,8 mm (22 AWG)	Až 305 m
1 až 3	Nestíněný, čtyřlínkový, 1,2 mm (18 AWG)	Až 305 m

Zahrnuté díly

Množství	Součást
1	Sestava klávesnice
1	Posuvný držák štítku s informacemi
2	Štítky s informacemi
1	Feritový filtr s instrukcemi k instalaci
1	Dokumentace – instalační příručka

Technické specifikace

Provozní prostředí

Relativní vlhkost:	5 % až 93 % při +32 °C, nekondenzující
Teplota (provozní):	0 °C až +50 °C

Požadavky na napájení

Odběr proudu:	95 mA v pohotovostním režimu, max. 200 mA (s aktivovaným reproduktorem a podsvíceným displejem)
Napětí (provozní):	12 V DC

Vlastnosti produktu

Rozměry:	12 × 21 × 2 cm
Hmotnost:	439 g

Informace o objednání

DS7447V2-EXP LCD klávesnice

Čtyřlínkový alfanumerický LCD displej zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Podporuje veškeré funkce ústředěn DS7060, DS7080iP-32 a ústředěn řady DS7200 a DS7400Xi. Číslo objednávky **DS7447V2-EXP**

DS7447V2-BEL LCD klávesnice

Čtyřlínkový alfanumerický LCD displej zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Podporuje veškeré funkce ústředěn DS7060, DS7080iP-32 a ústředěn řady DS7200 a DS7400Xi. Pro použití v Belgii. Číslo objednávky **DS7447V2-BEL**

DS7447V2-DK LCD klávesnice

Pro použití v Dánsku. Zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Číslo objednávky **DS7447V2-DK**

DS7447V2-FI LCD klávesnice

Pro použití ve Finsku. Zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Číslo objednávky **DS7447V2-FI**

DS7447V2-FRA LCD klávesnice

Čtyřlínkový alfanumerický LCD displej zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Podporuje veškeré funkce ústředěn DS7060, DS7080iP-32 a ústředěn řady DS7200 a DS7400Xi. Pro použití ve Francii. NF A2P typ 2, číslo certifikátu: 122000076-01. Číslo objednávky **DS7447V2-FRA**

DS7447V2-DE LCD klávesnice

Pro použití v Německu. Zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Číslo objednávky **DS7447V2-DE**

DS7447V2-GR LCD klávesnice

Pro použití v Řecku. Zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Číslo objednávky **DS7447V2-GR**

DS7447V2-HU LCD klávesnice

Čtyřlínkový alfanumerický LCD displej zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Podporuje veškeré funkce ústředěn DS7060, DS7080iP-32 a ústředěn řady DS7200 a DS7400Xi. Pro použití v Maďarsku. Číslo objednávky **DS7447V2-HU**

DS7447V2-IT LCD klávesnice

Pro použití v Itálii. Zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Číslo objednávky **DS7447V2-IT**

DS7447V2-NL LCD klávesnice

Čtyřlínkový alfanumerický LCD displej zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Podporuje veškeré funkce ústředen DS7060, DS7080iP-32 a ústředen řady DS7200 a DS7400Xi. Pro použití v Nizozemsku.

Číslo objednávky **DS7447V2-NL**

DS7447V2-NOR LCD klávesnice

Pro použití v Norsku. Zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy.

Číslo objednávky **DS7447V2-NOR**

DS7447V2-SPA LCD klávesnice

Čtyřlínkový alfanumerický LCD displej zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Podporuje veškeré funkce ústředen DS7060, DS7080iP-32 a ústředen řady DS7200 a DS7400Xi. Pro použití ve Španělsku.

Číslo objednávky **DS7447V2-SPA**

DS7447V2-SWE LCD klávesnice

Čtyřlínkový alfanumerický LCD displej zajišťuje ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu displeje a poskytuje tři programovatelné nouzové klávesy. Podporuje veškeré funkce ústředen DS7060, DS7080iP-32 a ústředen řady DS7200 a DS7400Xi. Pro použití ve Švédsku.

Číslo objednávky **DS7447V2-SWE**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Víšňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz