

Série DS7447V2 Teclados LCD

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Volume de som, luminosidade e contraste do visor ajustáveis
- ▶ Etiqueta de instruções de fácil acesso
- ▶ Teclas de emergência programáveis

O DS7447V2 é um teclado LCD alfanumérico a quatro fios, que funciona juntamente com os painéis de controlo DS7060, DS7080iP-32, série DS7200 e série DS7400Xi. Suporta todas as funções de sistema. O teclado é necessário para a programação do painel de controlo no local.

Funções

Volume de som e visor ajustáveis

O volume de som (excepto de alarme), a luminosidade e o contraste do visor ajustam-se no teclado.

Etiqueta de instruções de fácil acesso

As instruções básicas do utilizador estão localizadas na porta deslizante, que pode ser instalada de forma a poder ser puxada tanto da esquerda como da direita.

Teclas de emergência programáveis

As três teclas não identificadas na última fila do teclado podem ser programadas como tecla de emergência de incêndio, tecla de emergência especial e tecla de pânico. São fornecidas etiquetas autocolantes

Certificados e Aprovações

Todos os modelos de teclado DS7447V2:	EN50131-1 Graus 1, 2, e 3
DS7447V2-FRA Teclado:	NF A2P Tipo 2 Número de certificação: 122000076-01

Região	Certificação	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [-EXP, -SWE, -FRA, -BEL, -NL, -HU]
Bélgica	INCERT	B-509-0004/c

Planeamento

Informação de compatibilidade

Painéis de controlo	DS7060, DS7080iP-32, série DS7400Xi, série DS7200
---------------------	---

Aspectos relativos à cablagem e à montagem

O comprimento do cabo entre o teclado e o painel de controlo não pode ultrapassar os 305 m (1000 pés). Não monte o teclado no exterior.

Número de teclados	Tipo de cabo	Distância do teclado em relação ao painel de controlo
Até dois	Sem blindagem, a quatro fios, 0,8 mm (calibre #22)	Até 305 m (1000 pés)
Até três	Sem blindagem, a quatro fios, 1,2 mm (calibre #18)	Até 305 m (1000 pés)

Peças incluídas

Qtd.	Componente
1	Conjunto de teclado
1	Lâmina de vidro para cartão de informação
2	Cartões de informação
1	Núcleo de ferrite com instruções de instalação
1	Literatura – Manual de instalação

Especificações Técnicas

Aspectos ambientais

Humidade relativa:	5% até 93% a +32°C (+90°F), sem condensação
Temperatura (em operação):	0°C a +50°C (+32°F a +122°F)

Requisitos de alimentação

Consumo de corrente:	95 mA em vazio; 200 mA máx. (com o volume do altifalante e o brilho da retro-iluminação ligados)
Tensão (em operação):	12 Vdc

Características do produto

Dimensões:	12 cm x 21 cm x 2 cm (4,6 x 8,2 pol. x 0,8 pol.)
Peso:	439 g (15,5 oz)

Como encomendar

DS7447V2-EXP Teclado LCD

O ecrã LCD alfanumérico de 4 fios disponibiliza controlos para o volume de som, luminosidade e contraste do visor e 3 teclas de emergência programáveis. Suporta todas as funções nos painéis de controlo das séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 e série DS7400Xi.

N.º de encomenda **DS7447V2-EXP**

DS7447V2-BEL Teclado LCD

O ecrã LCD alfanumérico de 4 fios disponibiliza controlos para o volume de som, luminosidade e contraste do visor e 3 teclas de emergência

programáveis. Suporta todas as funções nos painéis de controlo das séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 e série DS7400Xi. Para utilização na Bélgica.

N.º de encomenda **DS7447V2-BEL**

DS7447V2-DK Teclado LCD

Para utilização na Dinamarca. Proporciona controlos para o volume de som, para a luminosidade e contraste do visor e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7447V2-DK**

DS7447V2-FI Teclado LCD

Para utilização na Finlândia. Proporciona controlos para o volume de som, para a luminosidade e contraste do visor e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7447V2-FI**

DS7447V2-FRA Teclado LCD

O ecrã LCD alfanumérico de 4 fios disponibiliza controlos para o volume de som, luminosidade e contraste do visor e 3 teclas de emergência programáveis. Suporta todas as funções nos painéis de controlo das séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 e série DS7400Xi. Para utilização na França. NF A2P tipo 2, número de certificação: 122000076-01.

N.º de encomenda **DS7447V2-FRA**

DS7447V2-DE Teclado LCD

Para utilização na Alemanha. Proporciona controlos para o volume de som, para a luminosidade e contraste do visor e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7447V2-DE**

DS7447V2-GR Teclado LCD

Para utilização na Grécia. Proporciona controlos para o volume de som, para a luminosidade e contraste do visor e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7447V2-GR**

DS7447V2-HU Teclado LCD

O ecrã LCD alfanumérico de 4 fios disponibiliza controlos para o volume de som, luminosidade e contraste do visor e 3 teclas de emergência programáveis. Suporta todas as funções nos painéis de controlo das séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 e série DS7400Xi. Para utilização na Hungria.

N.º de encomenda **DS7447V2-HU**

DS7447V2-IT Teclado LCD

Para utilização em Itália. Proporciona controlos para o volume de som, para a luminosidade e contraste do visor e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7447V2-IT**

DS7447V2-NL Teclado LCD

O ecrã LCD alfanumérico de 4 fios disponibiliza controlos para o volume de som, luminosidade e contraste do visor e 3 teclas de emergência programáveis. Suporta todas as funções nos painéis de controlo das séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 e série DS7400Xi. Para utilização na Holanda.

N.º de encomenda **DS7447V2-NL**

DS7447V2-NOR Teclado LCD

Para utilização na Noruega. Proporciona controlos para o volume de som, para a luminosidade e contraste do visor e três teclas de emergência programáveis.

N.º de encomenda **DS7447V2-NOR**

DS7447V2-SPA Teclado LCD

O ecrã LCD alfanumérico de 4 fios disponibiliza controlos para o volume de som, luminosidade e contraste do visor e 3 teclas de emergência programáveis. Suporta todas as funções nos painéis de controlo das séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 e série DS7400Xi. Para utilização em Espanha.

N.º de encomenda **DS7447V2-SPA**

DS7447V2-SWE Teclado LCD

O ecrã LCD alfanumérico de 4 fios disponibiliza controlos para o volume de som, luminosidade e contraste do visor e 3 teclas de emergência programáveis. Suporta todas as funções nos painéis de controlo das séries DS7060, DS7080iP-32, DS7200 e série DS7400Xi. Para utilização na Suécia.

N.º de encomenda **DS7447V2-SWE**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com